


295	鋳物合フランジ (ダクタイト)  JFE 継手株式会社

日本金属継手協会規格 JPF MP-009適合規格品

品名		5K フランジ			10K フランジ			
		黒	白	標準使用 ボルト(本数)	黒	白		標準使用 ボルト(本数)
15A	1/2B	550	700	M10×38 (4)	690	930		M12×50 (4)
20A	3/4	600	770	M10×45 (4)	750	1,010		M12×55 (4)
25A	1	670	940	M10×45 (4)	1,100	1,440		M16×60 (4)
32A	1 1/4	840	1,180	M12×50 (4)	1,280	1,770		M16×60 (4)
40A	1 1/2	930	1,230	M12×50 (4)	1,380	1,970		M16×60 (4)
50A	2	1,020	1,480	M12×50 (4)	1,730	2,440		M16×65 (4)
65A	2 1/2	1,670	2,400	M12×55 (4)	2,140	3,300		M16×65 (4)
80A	3	2,340	3,270	M16×55 (4)	2,600	3,820		M16×65 (8)
100A	4	2,760	3,820	M16×60 (8)	3,110	4,590		M16×65 (8)
125A	5	3,560	5,100	M16×60 (8)	4,790	6,860		M20×70 (8)
150A	6	4,590	7,120	M16×65 (8)	6,120	8,920		M20×75 (8)

(単価: 円/枚)

711	鋳物合フランジ (ダクタイト)  株式会社 吉年

品名		5K フランジ				10K フランジ			
		黒	白	コート	標準使用 ボルト(本数)	黒	白	コート	標準使用 ボルト(本数)
15A	1/2B	640	810	1,120	M10×40 (4)	790	1,070	1,360	M12×50 (4)
20A	3/4	690	890	1,120	M10×45 (4)	870	1,160	1,360	M12×55 (4)
25A	1	780	1,080	1,270	M10×45 (4)	1,280	1,660	2,020	M16×60 (4)
32A	1 1/4	980	1,360	1,920	M12×50 (4)	1,490	2,040	2,680	M16×60 (4)
40A	1 1/2	1,070	1,410	2,070	M12×50 (4)	1,600	2,270	2,930	M16×60 (4)
50A	2	1,190	1,700	2,580	M12×50 (4)	2,000	2,810	3,500	M16×65 (4)
65A	2 1/2	1,940	2,760	3,340	M12×55 (4)	2,480	3,800	4,590	M16×65 (4)
80A	3	2,690	3,760	5,300	M16×55 (4)	3,000	4,390	5,700	M16×65 (8)
100A	4	3,190	4,390	6,000	M16×60 (8)	3,590	5,280	6,720	M16×65 (8)
125A	5	4,170	5,900	7,740	M16×60 (8)	5,600	7,940	10,680	M20×70 (8)
150A	6	5,370	8,240	10,200	M16×65 (8)	7,140	10,300	13,200	M20×75 (8)

(単価: 円/枚)

711	(株)吉年 上水
2010.10	

712	(株)吉年 Kコア内蔵
2010.10	

規格・品名		上水合フランジ				Kコア内蔵 上水合フランジ	
サイズ		黒	白	コート	標準使用 ボルト(本数)	Kコア内蔵	標準使用 ボルト(本数)
50A	2	3,360	4,380	5,100	M16×65 (4)	9,730	M16×65 (4)
80A×50A	3×2	6,580	6,980	8,280	M16×70 (4)		
80A	3	5,340	6,540	7,100	M16×70 (4)	14,610	M16×70 (4)
100A	4	6,260	7,480	8,700	M16×70 (4)	17,860	M16×70 (4)
100A×50A	4×2	7,480	8,880	11,800	M16×70 (4)		
150A	6	10,600	12,800	15,700	M16×75 (6)		

(単価: 円/枚)