

青・黄銅（ボールバルブ）

外観形状		Tシリーズ																		
		150型 温水用		600型		600型 Tハンドル		600型 蝶型ハンドル		400型		600型 銅管用		400型		400型 Tハンドル		400型 ガス用		400型 おすすめ接続
ポート径		レデューストボア								スタンダードボア										
製品番号		TY	TK	TKT	TKW	TH	CTH	T	TT	TG	TO									
呼径																				
$1/8^B$	6 <sup>A</sup>		1,500	1,500	1,500															
$1/4$	8	2,860	1,500	1,500	1,500	2,600	2,980	2,830	2,830	2,970	3,170									
$3/8$	10	3,090	1,780	1,780	1,780	2,710	3,170	2,970	2,970	3,040	3,250									
$1/2$	15	3,160	2,020	2,020	2,020	2,770	3,210	3,250	3,250	3,370	3,700									
$3/4$	20	3,770	2,550	2,550	2,550	3,040	3,590	3,870	3,870	4,010	4,360									
1	25	5,230	3,590	3,590	3,590	4,210	5,140	5,180	5,180	5,540	5,910									
$1 1/4$	32		5,640	5,640		6,320	7,600	7,880	7,880	8,240										
$1 1/2$	40		6,710	6,710		7,960	9,180	9,380	9,380	10,100										
2	50		9,970	9,970		11,700	13,400	14,200	14,200	14,600										
$2 1/2$	65						31,400	32,100		33,300										
3	80						51,700	52,500		55,100										
4	100							72,700												

(単位：円)

外観形状		Tシリーズ								
		400型		150型 二重ロック		10K型F付		400型		
ポート径		フルボア						スタンダードボア		
製品番号		TF	TFJ	TB	TM					
呼径										
$1/4^B$	8 <sup>A</sup>									
$3/8$	10								5,120	
$1/2$	15	4,230	5,120	16,200	5,350					
$3/4$	20	5,230	6,270	19,300	6,900					
1	25	7,290	8,760	28,200	9,330					
$1 1/4$	32	10,800	12,600	36,800	14,600					
$1 1/2$	40	14,400	16,700	46,800	18,900					
2	50	20,400	23,600	55,400	26,800					
$2 1/2$	65			96,700	43,200					
3	80			116,000	67,700					
4	100			169,000						

(単位：円)

外観形状		balanサーバルブ	
		BC6/強化PTFE	
ポート径		フルボア	
製品番号		TF	TFJ
呼径			
$3/4^B$	(20 <sup>A</sup> )× $1/2^B$	(15 <sup>A</sup> ニップル)	<b>B S 15-</b> 18,500
$3/4^B$	(20 <sup>A</sup> )× $3/4^B$	(20 <sup>A</sup> ニップル)	<b>B S 20-</b> 18,500
$1/2^B$	(15 <sup>A</sup> )× $1/2^B$	(15 <sup>A</sup> ニップル)	<b>B S S 15-</b> 14,700
$3/4^B$	(20 <sup>A</sup> )× $3/4^B$	(20 <sup>A</sup> ニップル)	<b>B S S 20-</b> 16,800
$1^B$	(25 <sup>A</sup> )× $1^B$	(25 <sup>A</sup> ニップル)	<b>B S S 25-</b> 29,400

(単位：円)

◇印は国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。

青・黄銅（ボールバルブ）

		ロングネック(保温・保冷用)シリーズ					3方弁シリーズ					
外観形状												
型式		400型	400型 Tハンドル	400型 ユニオン付	400型 銅管用	400型銅管用 Tハンドル	400型 2面シート	10K2面シートF付	400型 4面シート	400型 2面シート	400型銅管用 2面シート	
ポート径		スタンダードボア					スタンダードボア	レデュースボア	スタンダードボア			
製品番号												
呼径		TL	TLT	TLTU	CTL	CTLTU	TN	TNB	T4T/T4L	TV2L/TV2T	CTN	
$\frac{1}{8}^B$	6 <sup>A</sup>											
$\frac{1}{4}$	8						3,210			5,350		
$\frac{3}{8}$	10						3,370			5,960		
$\frac{1}{2}$	15	4,460	4,460	◎	4,560	◎	3,820		6,320	7,950	4,780	
$\frac{3}{4}$	20	5,700	5,700	◎	6,100	◎	4,240		8,020	12,000	5,300	
1	25	7,950	7,950	◎	8,680	◎	5,910	51,200	12,300	12,300	7,240	
1 $\frac{1}{4}$	32	11,800	11,800		12,700		8,800	63,700	13,500	18,600	10,700	
1 $\frac{1}{2}$	40	15,500	15,500		17,000		11,000	79,600	24,600	23,700	13,500	
2	50	22,400	22,400		24,900		17,000	98,600	33,700	35,500	21,300	
2 $\frac{1}{2}$	65						33,900	167,000				
3	80						52,500	193,000				
4	100											

(単位：円)

青銅鉛レス（ボールバルブ）

外観形状								
型式		400型	400型 Tハンドル	400型 Tハンドル	400型	400型 Tハンドル	10K	10K Tハンドル
ボディ		KBS-2 (キッツ鉛レス青銅)						
ポート径		スタンダードボア					フルボア	
管接続部		ねじ込		めねじXユニオン	ソルダー	ソルダーXユニオン	ねじ込	
製品番号								
呼径		TLN	TLNT	TLNTU	CTLN	CTLNTU	TLNF	TLNFT
$\frac{1}{2}$	15	5,530	5,530	◎	5,470	◎	6,390	6,390
$\frac{3}{4}$	20	7,100	7,100	◎	7,320	◎	8,280	8,280
1	25	9,880	9,880	◎	10,400	◎	12,400	12,400
1 $\frac{1}{4}$	32	14,600	14,600		15,200		17,200	17,200
1 $\frac{1}{2}$	40	19,300	19,300		20,300		24,200	24,200
2	50	28,000	28,000		29,900		34,200	34,200

◇印は国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質認証マーク付」です。

(単位：円)

青銅（ファンコイルバルブ・ボールバルブ）

外観形状	銅管用ファンコイルバルブ						銅管用ファンコイルバルブ					
用途	調整用		インジケータ付調整用		切換用		調整用		切換用			
型式	アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形		
製品番号	NAH	NSH	INAH	INSH	RAH	RSH	CNAH	CNSH	CRAH	CRSH		
呼径	1/2 <sup>B</sup>	15 <sup>A</sup>	4,230	4,360	4,680	4,840	3,610	3,700	4,490	4,630	3,840	3,900
	3/4	20	4,620	4,720	5,340	5,470	3,900	3,950	4,890	5,000	4,150	4,190
	1	25	8,330	8,400	10,100	10,300	7,170	7,330	8,820	8,910	7,610	7,770
	1 1/4	32			23,200	23,600	17,000	17,300			18,100	18,400

（単位：円）

6 5 2	<b>S ボールバルブ</b> 【新定価 2007年6月～】	株式会社 <b>キッツ</b> <small>株式会社 キッツ</small>
改定2007.6		

外観形状	Sボールバルブ						ファンコイルユニット用ボールバルブ					
品種	ストレート形											
型式	ストレート形	メッキ付	ロングハンドル	メッキ付 ロングハンドル	めす×めす	メッキ付	ロングハンドル	めす×めす	めす×めす	めす×ユニオン		
製品番号	S1-	S2-	S3-	S4-	S6-	S8-	S9-	RTRM	RTRO	RTRU		
呼径	1/2 <sup>B</sup>	15 <sup>A</sup>	1,760	1,810	1,760	1,810	1,810	2,140	2,120	2,690	2,690	4,620
	3/4	20	1,970	2,080	1,970	2,080	1,970	2,430	2,340	2,980	2,980	5,170
	1	25								4,040	4,040	6,810

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

（単位：円）

外観形状	給湯器用バルブ									
品種	ストレート形コア付									
型式	逆止弁交換型			逆止弁一体型 BC6/Kメタル						
管接続部	めす×めす			めす×めす			めす×めす おねじ×ユニオンネット			
製品番号	S38W	S38W-3/4X	S23N	S24N	S24N-3/4X	S25N	S26N	S27N		
呼径	1/2 <sup>B</sup>	15 <sup>A</sup>	4,750	5,290	2,630	2,760	3,090	2,760	3,150	3,150
	3/4	20	5,290		2,990	3,090		3,090	3,670	3,670

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

（単位：円）

注）Sボール（S20～30）はアタッチメント付となり、ロングハンドルタイプは廃止となります。

\*印はメッキ付です。