

青銅（ファンコイルバルブ・ボールバルブ）

外観形状	銅管用ファンコイルバルブ						銅管用ファンコイルバルブ			
用途	調整用		インジケータ付調整用		切換用		調整用		切換用	
型式	アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形
製品番号 呼径	NAH	NSH	INAH	INSH	RAH	RSH	CNAH	CNSH	CRAH	CRSH
1/2 ^B 15 ^A	4,230	4,360	4,680	4,840	3,610	3,700	4,490	4,630	3,840	3,900
3/4	4,620	4,720	5,340	5,470	3,900	3,950	4,890	5,000	4,150	4,190
1	8,330	8,400	10,100	10,300	7,170	7,330	8,820	8,910	7,610	7,770
1 1/4	32		23,200	23,600	17,000	17,300			18,100	18,400

（単位：円）

6 5 2	<h2>S ボールバルブ</h2>		株式会社 キッツ <small>株式会社 キッツ</small>
改定2007.6			

外観形状	Sボールバルブ						ファンコイルユニット用ボールバルブ			
品種	ストレート形									
型式	ストレート形	メッキ付	ロングハンドル	メッキ付 ロングハンドル	めす×めす	メッキ付	ロングハンドル	めす×めす	めす×おす	めす×ユニオン
製品番号 呼径	S1-	S2-	S3-	S4-	S6-	S8-	S9-	RTRM	RTRO	RTRU
1/2 ^B 15 ^A	1,760	1,810	1,760	1,810	1,810	2,140	2,120	2,690	2,690	4,620
3/4	1,970	2,080	1,970	2,080	1,970	2,430	2,340	2,980	2,980	5,170
1	25							4,040	4,040	6,810

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

（単位：円）

外観形状	給湯器用バルブ									
品種	ストレート形コア付									
型式	逆止弁交換型			逆止弁一体型 BC6/Kメタル						
管接続部	めす×おす			おす×おす			めす×めす	おねじ×ユニオンナット	めねじ×ユニオンナット	
製品番号 呼径	S38W	S38W-3/4X	S23N	S24N	S24N-3/4X	S25N	S26N	S27N		
1/2 ^B 15 ^A	4,750	5,290	2,630	2,760	3,090	2,760	3,150	3,150		
3/4	20	5,290	2,990	3,090		3,090	3,670	3,670		

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

（単位：円）

注）Sボール（S20～30）はアタッチメント付となり、ロングハンドルタイプは廃止となります。

*印はメッキ付です。