

青銅バルブ-JIS規格品・一般汎用品

外観形状											
品種	ゲート										
型式	JIS				TOYO						
	ねじ込		溶ダー		ねじ込		溶ダー	10Kフランジ			
呼び圧力	5K	10K	5K	10K	125	150	125	150			
製品記号	<b>J5 BSR</b>	<b>J10 BSR</b>	<b>J5 BSR-SE-N</b>	<b>J10 BSR-SE-N</b>	<b>125E BS-N</b>	<b>125S BS-N</b>	<b>150 BS-N</b>	<b>125E BS-SE-N</b>	<b>150 BSF-N</b>		
呼径	$1/4^B$	$8^A$			1,810						
	$3/8$	10			1,810	2,140	4,020	2,080			
	$1/2$	15	2,860	4,020	3,460	4,690	1,880	2,640	4,020	2,150	14,500
	$3/4$	20	3,840	5,630	4,470	6,620	2,360	3,210	5,370	2,650	16,000
	1	25	5,240	7,890	6,120	9,850	3,240	4,330	7,860	3,730	23,800
	$1 1/4$	32	8,810	12,100	10,200	15,300	4,510	6,950	12,100	5,030	31,100
	$1 1/2$	40	11,700	16,800	13,400	21,300	5,600	9,380	15,900	6,430	36,700
	2	50	17,000	23,800	21,100	30,100	8,460	13,700	24,300	9,820	51,900
	$2 1/2$	65	37,500	47,600			17,700		40,600	19,900	89,200
	3	80	55,900	76,200			24,200		61,600	27,600	117,000
	4	100					53,700			63,200	237,000
	5	125									
	6	150									

(単位:円)

外観形状											
品種	グローブ						アングルバルブ	チャッキバルブ			
型式	JIS			TOYO				JIS	TOYO		
	ねじ込			ねじ込	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	ねじ込			
呼び圧力	5K	10K	100	125	150	150	10K	10K	125		
製品記号	<b>J5 BG</b>	<b>J10 BG</b>	<b>100N BG-N</b>	<b>125C BG-N</b>	<b>150E BG-N</b>	<b>150E BGF-N</b>	<b>150E BL-N</b>	<b>J10 BNS</b>	<b>125H BNS-N</b>		
呼径	$1/4^B$	$8^A$			1,800		2,020		2,580		
	$3/8$	10	3,010	1,450	1,540	1,870		2,110	3,260	2,600	
	$1/2$	15	3,010	3,630	1,560	2,130	2,370	13,900	2,620	3,460	2,780
	$3/4$	20	3,950	4,910	1,810	2,890	3,520	16,000	3,850	4,370	3,770
	1	25	5,590	6,570	2,600	4,220	5,250	23,600	6,060	6,320	5,300
	$1 1/4$	32	10,400	12,800	4,050	6,510	8,300	29,900	9,270	11,000	7,620
	$1 1/2$	40	12,000	13,900	5,890	8,640	10,900	36,200	12,100	13,300	9,990
	2	50	19,600	22,600	8,410	14,500	18,500	53,000	20,300	21,500	15,400
	$2 1/2$	65	41,300	52,100	20,500	23,600	28,900	79,700	37,500		26,500
	3	80	58,800	76,200	27,500	33,200	39,900	99,400	56,500		36,100
	4	100						211,000			
	5	125									
	6	150									

(単位:円)

バルブ類

青銅ボールバルブ

外観形状											
型式	ねじ込										
	2ピース・ロングネック			3方	スプリット	2ピース	2ピース・ロングネック		1ピース		
呼び圧力	スタンダードボア					フルボア	フルボア・ステンレスボア		レデューストボア		
呼び圧力	400										
製品記号	青銅										
呼径				RB-3N	BV	BOV	BOX-N	BOX-N-T	BX-N	BX-N-T	BX-SE-N
1/4 <sup>B</sup> 8 <sup>A</sup>				3,210							
3/8 10				3,380	5,860	4,500					
1/2 15				3,820	6,050	4,500	5,540	5,540	4,460	4,460	4,540
3/4 20				4,250	7,980	5,580	6,990	6,990	5,690	5,690	6,080
1 25				5,890	11,000	7,730	9,850	9,850	7,930	7,930	8,660
1 1/4 32				8,810	16,900	11,600	15,100	15,100	11,700	11,700	12,600
1 1/2 40				11,100	23,300	14,700	20,300	20,300	15,400	15,400	16,900
2 50				17,000	39,900	23,900	28,800	28,800	22,400	22,400	24,800
2 1/2 65											
3 80											

※印の製品はご要求に応じ、メモリーストップ板を別売いたします。(単位：円)  
 BXシリーズはTハンドル付製品もあります。  
 青銅製ボールバルブは国土交通省「公共建築工事標準仕様書機械設備工事編」に規定する一般弁のボール弁に適合します。RPは蝶ハンドル付製品もあります。BOXシリーズは、国土交通省監理指針適合品です。

青銅バルブ一般汎用品

外観形状				
品種	ウイングチェック	Y形ストレーナ		ボールフット
型式	TOYO			TOYO
	10Kウェハー	ねじ込	ソルダー	ねじ込
呼び圧力	10K	150	125	10K
製品記号	スクリーン304			
呼径	10	150	150	10
	BNW	BT-N	BT-SE-N	BO
1/4 <sup>B</sup> 8 <sup>A</sup>				
3/8 10				
1/2 15		2,640	3,090	
3/4 20		3,380	3,950	
1 25		5,270	6,590	
1 1/4 32		7,640	9,530	
1 1/2 40	38,400	9,500	11,900	63,300
2 50	39,900	15,900	19,800	69,000
2 1/2 65	51,400	39,500		
3 80	59,400	52,400		
4 100	78,600			
5 125	102,000			
6 150	139,000			
8 200	208,000			
10 250	309,000			
12 300	454,000			

呼び径65A以上の赤水対策品をご用命の場合は (単位：円)  
 ナイロンライニングボールフットをご使用ください。

青銅バルブ (Bボール)

外観形状			
品種	青銅ボール (樹脂製ハンドル付)		
型式	テーパおねじ	テーパおねじ	テーパおねじ
	×テーパおねじ	×平行おねじ	×テーパめねじ
呼び圧力	10K		
製品記号	B11	B21	B31
呼径	15 <sup>A</sup>	2,690	2,690
3/4 20	2,980	2,980	2,980
1 25			
外観形状			
品種	青銅ボール (樹脂製ハンドル付)		
型式	テーパめねじ	テーパめねじ	テーパめねじ
	×テーパめねじ	×平行おねじ	×ニップル付
呼び圧力	10K		
製品記号	B41	B51	B61
呼径	15 <sup>A</sup>	2,690	2,690
3/4 20	2,980	2,980	5,160
1 25	4,030	4,030	6,800

Bボールは国土交通省「公共建築工事標準仕様書機械設備工事編」(単位：円)  
 に規定するファンコイルユニット用ボール弁に適合します。  
 めっき付製品も製作いたします。  
 呼径15Aおよび20Aはショートハンドル付製品も製作いたします。