

青銅バルブ-JIS規格品・一般汎用品

外観形状											
品種	ゲート										
型式	JIS					TOYO					
	ねじ込		ソルダー			ねじ込			ソルダー	10Kフランジ	
呼び圧力	5K	10K	5K	10K	125		150	125	150		
製品記号	J5 BSR	J10 BSR	J5 BSR-SE-N	J10 BSR-SE-N	125E BS-N	125S BS-N	150 BS-N	125E BS-SE-N	150 BSF-N		
呼径	$1/4^B$	8^A			2,030						
	$3/8$	10			2,030	2,400	4,510	2,330			
	$1/2$	15	3,210	4,510	3,880	5,260	2,110	2,960	4,510	2,410	16,300
	$3/4$	20	4,310	6,310	5,010	7,420	2,650	3,600	6,020	2,970	18,000
	1	25	5,870	8,840	8,860	11,100	3,630	4,850	8,810	4,180	26,700
	$1\ 1/4$	32	9,870	13,600	11,500	17,200	5,060	7,790	13,600	5,640	34,900
	$1\ 1/2$	40	13,200	18,900	15,100	23,900	6,280	10,600	17,900	7,210	41,200
	2	50	19,100	26,700	23,700	33,800	9,480	15,400	27,300	11,000	58,200
	$2\ 1/2$	65	42,000	53,400			19,900		45,500	22,300	100,000
	3	80	62,700	85,400			27,200		69,000	31,000	132,000
	4	100					60,200			70,800	266,000
	5	125									
	6	150									

(単位:円)

外観形状											
品種	ゲート						アングル形 アングルバルブ	チャッキバルブ			
型式	JIS			TOYO					JIS	TOYO	
			ねじ込			10Kフランジ	ねじ込		ねじ込		
呼び圧力	5K	10K	100	125	150	150	10K	10K	125		
製品記号	J5 BG	J10 BG	100N BG-N	125C BG-N	150E BG-N	150E BGF-N	150E BL-N	J10 BNS	125H BNS-N		
呼径	$1/4^B$	8^A			2,020		2,270		2,890		
	$3/8$	10	3,380	1,630	1,730	2,100		2,370	3,660	2,920	
	$1/2$	15	3,380	4,070	1,750	2,390	2,660	15,600	2,940	3,880	3,120
	$3/4$	20	4,430	5,500	2,030	3,240	3,950	18,000	4,320	4,900	4,230
	1	25	6,270	7,360	2,920	4,730	5,880	26,500	6,790	7,080	5,940
	$1\ 1/4$	32	11,700	14,400	4,540	7,300	9,300	33,500	10,400	12,400	8,540
	$1\ 1/2$	40	13,500	15,600	6,600	9,680	12,300	40,600	13,600	14,900	11,200
	2	50	22,000	25,400	9,420	16,300	20,800	59,400	22,800	24,100	17,300
	$2\ 1/2$	65	46,300	58,400	23,000	26,500	32,400	89,300	42,000		29,700
	3	80	65,900	85,400	30,800	37,200	44,700	112,000	63,300		40,500
	4	100						237,000			
	5	125									
	6	150									

(単位:円)

バルブ類

青銅ボールバルブ

外観形状										
	Lポート		※		Tハンドル					
型式	ねじ込									
	3方口	スプリット	フルボア	蝶ハンドル	フルボア・ロングネック	ロングネック				
呼び圧力	400			10K			400			
本体材質	黄銅	青銅								
製品記号	RB-3N	BV	BOV	BOV-T	BOX-N	BOX-N-T	BX-N	BX-N-T	BX-SE-N	
呼径										
1/4 ^B 8 ^A	3,540									
3/8	10	3,720	6,450	4,950	4,950					
1/2	15	4,210	6,660	4,950	4,950	6,100	6,100	4,910	4,910	5,000
3/4	20	4,680	8,780	6,140	6,140	7,690	7,690	6,260	6,260	6,690
1	25	6,480	12,100	8,510	8,510	10,900	10,900	8,730	8,730	9,530
1 1/4	32	9,700	18,600	12,800	12,800	16,700	16,700	12,900	12,900	13,900
1 1/2	40	12,300	25,700	16,200	16,200	22,400	22,400	17,000	17,000	18,600
2	50	18,700	43,900	26,300	26,300	31,700	31,700	24,700	24,700	27,300
2 1/2	65									
3	80									

※印の製品はご要求に応じ、メモリーストップ板を別売いたします。(単位：円)
 BXシリーズはTハンドル付製品もあります。
 青銅製ボールバルブは国土交通省「公共建築工事標準仕様書機械設備工事編」に規定する一般弁のボール弁に適合します。RPは蝶ハンドル付製品もあります。BOXシリーズは、国土交通省監理指針適合品です。

青銅バルブ一般汎用品

外観形状			
品種	ウイングチェッキ	Y形ストレーナ	ボールフート
型式	TOYO		
	10Kウエハー	ねじ込	ソルダー
呼び圧力	10K	150	125
本体材質	青銅		
製品記号	10 BNW	150 BT-N	150 BT-SE-N
呼径	10	150	10
1/4 ^B 8 ^A			BO
3/8	10		
1/2	15	2,960	3,470
3/4	20	3,790	4,430
1	25	5,910	7,390
1 1/4	32	8,560	10,700
1 1/2	40	43,100	10,700
2	50	44,700	17,900
2 1/2	65	57,600	44,300
3	80	66,600	58,700
4	100	88,100	
5	125	115,000	
6	150	156,000	
8	200	233,000	
10	250	347,000	
12	300	509,000	

呼び径65A以上の赤水対策品をご用命の場合は (単位：円)
 ナイロンライニングボールフートをご使用ください。

青銅バルブ (Bボール)

外観形状			
品種	青銅ボール (樹脂製ハンドル付)		
型式	テーパおねじ ×テーパおねじ	テーパおねじ ×平行おねじ	テーパおねじ ×テーパめねじ
呼び圧力	10K		
製品記号	B11	B21	B31
呼径			
1/2 ^B 15 ^A	2,960	2,960	2,960
3/4	20	3,280	3,280
1	25		
外観形状			
品種	青銅ボール (樹脂製ハンドル付)		
型式	テーパめねじ ×テーパめねじ	テーパめねじ ×平行おねじ	テーパめねじ ×ニップル付
呼び圧力	10K		
製品記号	B41	B51	B61
呼径			
1/2 ^B 15 ^A	2,960	2,960	5,090
3/4	20	3,280	5,680
1	25	4,400	7,480

Bボールは国土交通省「公共建築工事標準仕様書機械設備工事編」(単位：円)
 に規定するファンコイルユニット用ボール弁に適合します。
 めっき付製品も製作いたします。
 呼径15Aおよび20Aはショートハンドル付製品も製作いたします。