

619	コアタイトバルブ (無鉛くん)	RED-WHITE TOYO 東洋バルブ
改定2007.6		

青銅コアタイトバルブ(鉛レス銅合金製バルブ)

外観形状	給水用					給湯用					
品種	ゲート	チェック	ボール	Y形ストレーナ	ゲート	チェック	ボール	Y形ストレーナ			
型式	ねじ込										
呼び圧力	5K	10K					5K	10K			
		スイング	ロングネック	スクリーン304			スイング	ロングネック	スクリーン304		
製品番号	LJ5	LJ10	LJ10	LBX-SK-N	LBT-SK-N	LJ5	LJ10	LJ10	LBX-HN-N	LBT-HN-N	
呼径	BSR-SK-N	BSR-SK-N	BNS-SK-N			BSR-HN-N	BSR-HN-N	BNS-HN-N			
1/2 ^B	15 ^A	3,900	5,430	4,650	5,910	4,350	3,900	5,430	4,650	5,910	
3/4	20	5,190	7,670	5,870	7,610	5,630	5,190	7,670	5,870	7,610	
1	25	7,080	10,700	8,550	10,600	8,520	7,080	10,700	8,550	10,600	
1 1/4	32	12,000	16,500	14,900	15,600	12,300	12,000	16,500	14,900	15,600	
1 1/2	40	15,900	22,600	18,100	20,700	14,700	15,900	22,600	18,100	20,700	
2	50	24,200	32,600	29,300	30,000	23,800	24,200	32,600	29,300	30,000	

給水用は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。(単位:円)

(社)日本バルブ工業会規格JV5-1適合品です。

給湯用は給湯用塩化ビニルライニング鋼管用。(社)日本バルブ工業会規格JV5-2適合品です。

国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品です。

◇印は日本協型式登録品です。

【新定価 2007年6月～】

【新定価 2007年6月～】

627	日水協検査証明付
改定2007.6	コアタイトバルブ(無鉛くん)

青銅コアタイトバルブ(鉛レス銅合金製バルブ)

埋設用	
外観形状	
	◇☆ ステム非上昇式
品種	ゲート
型式	ねじ込
呼び圧力	10K
製品番号	LJ10N
呼径	BS-OR-SK-N
1/2 ^B	15 ^A
	5,260
3/4	20
	7,180
1	25
	9,880
1 1/4	32
	16,400
1 1/2	40
	20,800
2	50
	32,300

国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品です。

◇印は日本協型式登録品です。

☆印は日本協認証マーク付です。

626	日水協検査証明付
改定2007.6	青銅バルブ(無鉛くん)

青銅バルブ(鉛レス銅合金製バルブ)

埋設用	
外観形状	
	◇☆ ステム上昇式 ◇☆ ステム非上昇式
品種	ゲート
型式	ねじ込
呼び圧力	10K
製品番号	LJ10
呼径	BSR-OR
1/2 ^B	15 ^A
	5,550
3/4	20
	7,870
1	25
	11,100
1 1/4	32
	17,100
1 1/2	40
	23,300
2	50
	32,600

(単位:円)