








6 2 1	<b>鑄鉄ナイロンライニングバルブ</b> [新定価 2008年6月~]	 <b>東洋バルブ</b>
改定2008.6		

鑄鉄ナイロンライニング-東洋赤水対策シリーズ

外観形状							
品種	JIS B 2031 ゲート	JIS B 2031 グローブ	JIS B 2031 チェック	Y形ストレーナ	ボールフット		
	JIS			TOYO			
呼び圧力	外ねじ		スイング				
	5K	10K					
	日本協型式登録品						
呼径	J5 FSRF-CN		J10 FSRF-CN	J10 FGF-CN	J10 FNSF-CN	スクリーン304 10 FTF-N-CN	10 FOF-CN
	2 <sup>B</sup> 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	50 <sup>A</sup> 65	66,000 67,800	73,900 90,200	61,000 67,700	55,300 64,100	101,000 126,000
	3	80	72,900	77,700	90,200	67,700	64,100
	4	100	105,000	119,000	126,000	96,100	83,900
	5	125	148,000	168,000	194,000	156,000	126,000
	6	150	189,000	200,000	245,000	212,000	153,000
	8	200	282,000	303,000	393,000	323,000	227,000
	10	250	472,000	513,000			422,000
	12	300		724,000			592,000

(単位：円)

6 5 6	<b>電動ボール弁</b> [新定価 2007年6月~]	 <b>東洋バルブ</b>
改定2007.6		

電動ねじ込ボールバルブ

外観形状							
品種	電動自動ボールバルブ		電動自動ボールバルブ				
型式	スタンダードボア (青銅)		スタンダードボア・ロングネック (青銅)				
電源	AC100V / AC200V (単相)		AC100V / AC200V (単相)				
	(リレー内蔵)		(リレー内蔵)				
呼径	B2-MA B2-MAH		B2-MAR B2-MARH	B2X-MA B2X-MAH	B2X-MAR B2X-MARH	U1-MA U1-MAH	U1-MAR U1-MARH
	1 <sup>B</sup> 3/4	8 <sup>A</sup> 10 <sup>A</sup>				18,000	18,600
	15	16,300	17,700	17,700	18,300	18,000	18,600
	20	17,800	19,200	19,200	19,800	19,300	20,200
	25	24,900	27,700	30,700	34,000	28,000	29,200
	32	32,600	35,700	38,600	41,400	48,200	51,200
	40	42,000	45,800	43,700	46,200	51,600	54,100
	50	46,800	49,900	47,500	50,900	58,200	61,200
	65						

水・油・空気…1.0MPa〈流体温度範囲：0℃～80℃〉〈管内平均流速：3m/sec以下（非圧縮性流体）〉〈環境温度範囲：-10～50℃〉 (単位：円)

●オプション：端子箱。

●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。

●ニップルジョイント (JIS管用テーパーおねじ) も製作いたします。

●仕様詳細は、カタログ「電動バルブ」をご参照ください。