




外観形状	 JIS B 2032適合品				 JIS B 2032適合品	
分類	アルミニウム合金		ダクタイル			
型式	レバー式	ギア式	レバー式	ギア式		
ボディ材料	ADC12		FCD450			
ジスク材料	SCS13		SCS13			
シート材料	EPDM		NBR	EPDM	NBR	EPDM
呼び圧力	10K					
製品記号	<b>10ALM-N-LUE</b>	<b>10ALM-N-GUE</b>	<b>10 L1-N-U</b>	<b>10 L1-N-UE</b>	<b>10 L2-N-U</b>	<b>10 L2-N-UE</b>
呼径						
40	12,600	15,900				
50	12,600	15,900	17,800	19,400	30,800	32,500
65	13,900	16,600	19,200	21,200	32,200	34,100
80	15,800	19,580	22,300	24,200	35,600	37,600
100	19,700	25,200	28,600	31,300	40,300	42,900
125	27,900	36,000	37,900	41,700	50,400	54,200
150	34,100	39,000	43,900	48,200	56,400	60,800
200		65,300			81,800	88,800
250		127,000			123,000	135,000
300		164,000			157,000	172,000

JIS5K/10Kフランジ共用型です。 (単位：円)  
 10ALM-N-GE、10L2は国土交通省「機械設備工業仕様書」に規定するバタフライ弁に適合します。

外観形状	 JIS B 2032適合品		 JIS B 2032適合品		
分類	ダクタイル		ナイロンライニング		
型式	ギア式				
ボディ材料	FCD450		FCD450+ナイロンライニング		
ジスク材料	SCS13		ナイロンライニング	SCS13	
シート材料	NBR	EPDM	EPDM	NBR	
呼び圧力	16K		20K	10K	
製品記号	<b>16 L2-N-U</b>	<b>16 L2-N-UE</b>	<b>20 LN-GUE</b>	<b>10 L2-N-CN</b>	<b>10 L2-N-U-CN</b>
呼径					
50	56,600	58,200	79,200	38,300	36,700
65	59,000	61,000	83,600	40,700	38,800
80	61,900	63,800	88,600	47,000	44,800
100	64,100	69,300	89,700	58,000	55,200
125	75,400	79,200	106,000	80,500	76,700
150	84,200	88,600	120,000	94,400	90,100
200	145,000	152,000	200,000	121,000	113,000
250	185,000	198,000	249,000	181,000	169,000
300	259,000	274,000	348,000	218,000	203,000

16L2、20LN、10L2-N-U-CNは国土交通省「機械設備工業仕様書」に規定するバタフライ弁に適合します。 (単位：円)