

外観形状						
分類	アルミニウム合金 結露防止対策品		アルミニウム合金 =給湯用=		ナイロンライニング	
型式	レバー式	ギア式	レバー式	ギア式	ギア式	
ボディ材料	ADC12		ADC12		FCD450+ナイロンライニング	
ジスク材料	SCS13		SCS13A		ナイロンライニング	SCS13
シート材料	EPDM		FKM		NBR	
呼び圧力	10K					
製品記号	10ALM-N-LUE	10ALM-N-GUE	10ALM-N-LUF	10ALM-N-GUF	10 L2-N-CN	10 L2-N-U-CN
呼径	40	50	65	80	100	125
	14,200	17,900	18,600	22,000	28,300	31,300
	14,200	17,900	39,700	46,500	58,300	94,900
	15,600	18,600	39,700	50,400	63,600	104,000
	17,700	22,000	43,600	50,400	62,100	102,000
	22,100	28,300	58,300	63,600	86,200	102,000
	31,300	40,400	94,900	104,000	130,000	130,000
	38,200	43,700	105,000	120,000	194,000	194,000
		73,200		164,000	234,000	234,000
		143,000				
		184,000				

JIS5K/10Kフランジ共用型です。 (単位：円)
 10ALM-N-GE、10L2は国土交通省「機械設備工業仕様書」に規定するバタフライ弁に適合します。

外観形状								
分類	ダクタイル							
型式	レバー式		ギア式					
ボディ材料	FCD450							
ジスク材料	SCS13							
シート材料	NBR	EPDM	NBR	EPDM	NBR	EPDM	EPDM	
呼び圧力	10K				16K		20K	
製品記号	10 L1-N-U	10 L1-N-UE	10 L2-N-U	10 L2-N-UE	16 L2-N-U	16 L2-N-UE	20 L2N-UE	
呼径	50	65	80	100	125	150	200	250
	19,100	20,800	23,900	30,700	40,600	47,000	87,600	132,000
	20,600	22,700	38,100	43,200	58,000	65,100	95,100	145,000
	23,900	25,900	40,300	46,000	80,700	90,100	156,000	198,000
	30,700	33,500	43,200	46,000	68,600	74,200	163,000	212,000
	40,600	44,700	54,000	58,000	84,800	94,900	163,000	212,000
	47,000	51,600	60,400	65,100	90,100	94,900	163,000	212,000
			87,600	95,100	156,000	163,000	214,000	267,000
			132,000	145,000	198,000	212,000	267,000	267,000
			168,000	185,000	278,000	294,000	373,000	373,000

16L2、20LN、10L2-N-U-CNは国土交通省「機械設備工業仕様書」に規定するバタフライ弁に適合します。 (単位：円)