

7 2 4
 改定2014.6
ハウジング形管継手「クイックコネクター」 株式会社TOZEN
 【新定価 2014年6月～】

●固定タイプハウジング形管継手

湿式消火配管専用

スタイル005H

(10K・20K共通仕様)



●可とうタイプハウジング形管継手

湿式消火配管専用

スタイル75

(10K・20K共通仕様)



鉄管継手

(財)日本消防設備安全センター性能評定品(評19-038号)
 FM・UL規格認定品(NFPA・・・全米防火協会指定現場対応品)

(財)日本消防設備安全センター性能評定品(評19-047号)
 FM・UL規格認定品(NFPA・・・全米防火協会指定現場対応品)

呼び径 A	質量 (kg/個)	梱包数量 (個/1梱包)	価格(円/個)	
			標準	溶融亜鉛メッキ (ハウジング・ ボルト・ナット)
50	0.9	20	2,450	2,700
65	0.9	16	3,140	3,600
80	1.0	12	3,480	4,050
100	1.6	8	4,850	5,850
125	2.1	8	6,840	7,840
150	2.5	4	8,300	9,520
200	5.1	2	14,600	17,000

呼び径 A	質量 (kg/個)	梱包数量 (個/1梱包)	価格(円/個)	
			標準	溶融亜鉛メッキ (ハウジング・ ボルト・ナット)
50	0.8	20	2,070	2,450
65	0.9	16	2,450	2,760
80	1.2	12	2,650	2,990
100	1.8	8	4,370	4,950
125	2.3	8	6,100	6,900
150	3.1	4	6,670	7,480
200	5.6	2	13,800	15,300

●グループ型フィッティング

呼び径 A	No.10 90°エルボ		No.11 45°エルボ			No.20 チーズ	
	質量 (kg/個)	価格 (円/個)	質量 (kg/個)	価格(円/個)		質量 (kg/個)	価格 (円/個)
				標準	溶融亜鉛 メッキ		
50	0.9	1,730	0.6	1,600	1.2	2,650	
65	1.5	2,760	1.1	2,700	2.5	4,370	
80	2.2	3,600	1.4	3,300	2.9	5,800	
100	3.6	5,800	2.5	5,200	5.1	8,900	
125	4.5	10,470	3.2	9,000	6.4	16,500	
150	7.5	14,000	4.4	12,000	11.4	20,000	

●グループ型ショートフィッティング

呼び径 A	No.001 90°ショートエルボ			No.002 ショートチーズ		
	質量 (kg/個)	価格(円/個)		質量 (kg/個)	価格(円/個)	
		標準	溶融亜鉛 メッキ		標準	溶融亜鉛 メッキ
50	0.7	1,650	1,800	1.1	2,400	2,700
65	1.1	2,600	2,880	1.8	3,800	4,400
80	1.4	3,450	3,800	2.4	5,500	6,000
100	3.0	5,500	6,000	4.1	8,500	9,100
125	4.3	9,100	10,500	5.9	14,950	16,700
150	5.1	12,400	14,380	9.5	18,700	21,300

●グループ型フィッティング

No.25 異径チーズ					No.50 レジャーサー					No.60 キャップ		
呼び径 A	質量 (kg/個)	価格(円/個)			呼び径 A	質量 (kg/個)	価格(円/個)			呼び径 A	質量 (kg/個)	価格(円/個)
		標準	溶融亜鉛メッキ				標準	溶融亜鉛メッキ				溶融亜鉛メッキ
65×65	×50	2.2	4,750	—	65×65	×50	0.8	1,380	1,560	50	0.4	1,350
80×80	×50	2.9	6,100	—	80×80	×50	0.8	1,560	1,730	65	0.6	1,670
	×65	3.3	6,100	7,000		×65	0.9	1,560	1,730	80	0.8	1,900
100×100	×50	4.3	8,920	—	100×100	×50	1.6	2,450	2,710	100	1.4	3,450
	×65	4.7	8,920	10,240		×65	1.5	2,650	2,990	125	2.2	5,290
	×80	4.3	8,920	10,240		×80	1.5	2,990	3,450	150	3.0	6,900
125×125	×65	6.1	16,250	18,630	125×125	×65	1.9	4,200	4,830	200	6.6	14,950
	×80	6.2	16,250	18,630		×80	2.1	4,200	4,830			
	×100	6.4	16,250	18,630		×100	2.3	4,720	5,410			
150×150	×65	11.0	21,160	24,150	150×150	×65	3.1	4,830	5,410			
	×80	10.0	21,160	24,150		×80	2.9	4,830	5,520			
	×100	10.9	21,160	24,150		×100	2.8	5,060	5,870			
	×125	10.0	21,160	24,150		×125	2.6	5,980	6,900			