

汎用 10K タイプ / 玉形弁・逆止め弁・仕切弁

品 種	玉 形 弁		仕 切 弁	ストレーナ	逆 止 め 弁		
ハンドル色	赤		赤				
外 観							
型 式	—		—	—	リフト式		スイング式
用 途	一般用		内ねじ	Y形	—	—	—
仕 様	油・蒸気：220℃ -10K 水：120℃ -14K		気体・油・蒸気：220℃ -10K 水：120℃ -14K		油・蒸気：220℃ -10K 水：120℃ -14K		
シート	13Cr.S.S		13Cr.S.S	SUS304 スクリーン	13Cr.S.S		
接 続	ねじこみ	フランジ	ねじこみ	ねじこみ	ねじこみ	フランジ	ねじこみ
製品番号	HM10K SG	HM10K FG	HM10K SS	HM10K ST	HM10K SC	HM10K FC	HM10 SCS
呼径							
1/4 ^B 8 ^A	3,110			2,760			
3/8	10	7,120		2,800		8,940	
1/2	15	7,980	6,470	3,010	3,800	8,940	4,360
3/4	20	8,440	8,430	3,220	4,830	9,930	5,580
1	25	12,200	11,100	4,530	5,800	13,800	6,730
1 1/4	32	17,000	16,700	6,260	9,400	19,300	10,900
1 1/2	40	21,500	21,600	8,940	12,100	22,800	13,900
2	50	28,000	31,100	12,600	19,300	32,600	21,900
2 1/2	65	40,200	46,500		46,200	66,400	
3	80	48,500	71,000		58,100	78,500	

(単位：円)

10K タイプ / 玉形弁・仕切弁・逆止め弁

品 種	玉 形 弁			仕 切 弁		逆 止 め 弁		
ハンドル色	青			青				
外 観								
型 式	内ねじ		外ねじ	内ねじ	外ねじ	リフト式		スイング式
仕 様	気体・油・蒸気：300℃ -10K 水：120℃ -14K			気体・油・蒸気：300℃ -10K 水：120℃ -14K		気体・油・蒸気：300℃ -10K 水：120℃ -14K		
シート	13Cr.S.S			13Cr.S.S		13Cr.S.S		
接 続	ねじこみ	フランジ		フランジ		ねじこみ	フランジ	フランジ
製品番号	M10K SG	M10K FG	M10K FGO	M10K FS	M10K FSO	M10K SC	M10K FC	M10K FCS
呼径								
3/8 ^B 10 ^A	7,980	11,400		17,200			10,800	
1/2	15	11,400		17,200		9,050	10,800	
3/4	20	13,900		18,100		10,200	12,900	
1	25	15,700		23,200		12,200	16,500	
1 1/4	32	18,400		28,800		19,200	22,800	
1 1/2	40	26,900		36,100	55,500	20,300	27,700	68,200
2	50	35,200	62,300	51,300	60,800	28,800	36,700	73,000
2 1/2	65		75,200		72,300			78,800
3	80		89,200		93,300			97,900
4	100		121,000		113,000			141,000
5	125		207,000		165,000			188,000
6	150		218,000		180,000			216,000
8	200		370,000		256,000			333,000
10	250		584,000		399,000			488,000
12	300		918,000		533,000			800,000