

配管用炭素鋼鋼管

【新定価 2011年5月～】



新日鐵住金

外 径 A	長さ (mm)	1 本重量 (kg)	白ナシ・白付		赤ナシ・赤付		黒ナシ	
			0 0 2		0 0 3		0 0 1	
			改定2011.5		改定2011.5		改定2011.5	
			白ナシ	白 付	赤ナシ (W W ナシ)	赤付 (W W 付)	1 本重量 (kg)	黒ナシ (5.5 M)
15A	4,000	5.24	4,050	4,420	4,240	4,590	7.20	2,910
20A		6.72	4,960	5,370	5,200	5,600	9.24	3,600
25A		9.72	6,970	7,570	7,230	7,810	13.40	5,060
32A		13.50	9,220	10,060	9,580	10,370	18.60	6,640
40A		15.60	10,580	11,550	10,960	11,910	21.40	7,650
50A		21.20	14,410	15,790	14,880	16,330	29.20	10,400
65A		29.90	20,230	22,610	20,950	23,360	41.10	14,640
80A		35.20	23,810	27,030	24,680	27,920	48.40	17,190
100A	5,500	48.80	33,010	37,910	34,190	40,120	67.10	23,890
125A		82.50	57,700	70,890	59,650	72,900	82.50	31,180
150A		108.90	78,640	93,860	81,260	96,520	108.90	44,290
200A		165.60	119,760		123,730		165.60	67,430
250A		233.20	168,080		173,670		233.20	94,650
300A		291.50	210,670		217,660		291.50	118,620
350A		372.40	268,410		277,300		372.40	151,110
400A		427.00	308,040		318,290		427.00	173,460
450A		481.00	348,350		358,510		481.00	195,390
500A		536.00	386,690		399,510		536.00	217,710

※一本当りの重量は参考値です。

※定尺は 15A ～ 100A が 4,000mm、125A 以上が 5,500mm です。但し黒ナシはすべて 5,500mm です。

(単位：円/本)

名 称	記号	被覆及び防錆		新日鐵住金 (旧新日鐵)	新日鐵住金 (旧住金)	協 成	J F E (旧 NK・川崎)	積 水 化 学	規格寸法	用 途
		外面	内面							
水道用 硬質塩ビ ライニング鋼管	SGP-VA	一次防錆	塩 ビ	VLP VA	SMICORT PV・VA	キーロン VA	JLP-VA	エスロン LP-VA	JWWA K-116 15A-150A	給 水
	SGP-VB	水道用 メッキ	塩 ビ	VLP VB	SMICORT PV・VB	キーロン VB	JLP-VB	エスロン LP-VB	フレンジ付 WSP-011 15A-450A	
	SGP-VD	塩 ビ	塩 ビ	VLP VD	SMICORT PV・VD	キーロン VD	JLP-VD	エスロン WVLP		埋設用 VD
水道用 ポリエチレン粉体 ライニング鋼管	SGP-PA	一次防錆	ポリエチレン		SMICORT PE・N		PPF-A		JWWA K-132 15A-100A	給 水
	SGP-PB	亜鉛 メッキ	ポリエチレン	FLP B	SMICORT PE・Z		PPF-B	PEコート PE・B	フレンジ付 WSP-039 15A-500A	
	SGP-PD	ポリ一層	ポリエチレン		SMICORT PE・S		PPF-D	PEコート PE・D		埋設用 PD
消火用硬質塩ビ ライニング鋼管	SGP-VS	塩 ビ	白 管			キーロン VF	JFE VS	エスロン VS	WSP・041 15A・150A	消火管 埋設用
排水用硬質塩ビ ライニング鋼管	D-VA	一次防錆	塩 ビ			キーロン DL	DLP	エスロン DV・LP	WSP・042 40A・200A	汚水・通気 雑排水 雨水排水
排水用ノントール エポキシ塗装鋼管	SGP-NTA	一次防錆	ノントール エポ	ELP	SMICORT TEX				WSP・032 32A・350A	
給湯用耐熱性塩ビ ライニング鋼管	C・VA	一次防錆	塩 ビ					エスロン HT・LP	WSP・043 15A・200A	冷温水
ガス用硬質塩ビ 被覆鋼管		塩 ビ	黒白 管			キーロン VG			15A・150A	ガ ス
		塩 ビ	黒白 管			キーロン VI	PLV	エスロン SG・CP	15A・150A	露出用・埋設用
ガス用ポリエチレン 被覆鋼管	PIH	ポリ一層	黒 管	HI-PL GS	SMICORT PEL・S	キーロン GS	PLS		JIS G3469 15A・100A	ガ ス
	PZS	ポリ二層	黒 管	HI-PL GW	SMICORT PEL		PLP		JIS G3469 20A・400A	埋設用