

7 2 4
 改定2015.4
ハウジング形管継手「クイックコネクター」 株式会社TOZEN
 【新定価 2015年4月～】

●固定タイプハウジング形管継手

スタイル005H



(10K・20K共通仕様)

呼び径 A	質量 (kg/個)	梱包数量 (個/1梱包)	価格(円/個)	
			標準	溶融亜鉛メッキ (ハウジング・ボルト・ナット)
50	0.9	20	2,980	3,280
65	0.9	16	3,820	4,370
80	1.0	12	4,240	4,930
100	1.6	8	6,050	7,150
125	2.1	8	8,350	9,500
150	2.5	4	10,150	11,600
200	5.1	2	17,850	20,600

●可とうタイプハウジング形管継手

スタイル75



(10K・20K共通仕様)

呼び径 A	質量 (kg/個)	梱包数量 (個/1梱包)	価格(円/個)	
			標準	溶融亜鉛メッキ (ハウジング・ボルト・ナット)
50	0.8	20	2,520	2,980
65	0.9	16	2,980	3,360
80	1.2	12	3,230	3,640
100	1.8	8	5,330	6,030
125	2.3	8	7,400	8,400
150	3.1	4	8,090	9,100
200	5.6	2	16,750	18,600

鉄管継手

●グループ型フィッティング

呼び径 A	No.10 90°エルボ		No.11 45°エルボ		No.20 チーズ		
	質量 (kg/個)	価格(円/個)	質量 (kg/個)	価格(円/個)		質量 (kg/個)	価格(円/個)
				標準	溶融亜鉛メッキ		
50	0.9	2,100	0.6	1,940	2,180	1.2	3,210
65	1.5	3,340	1.1	3,270	3,520	2.5	5,290
80	2.2	4,360	1.4	4,000	4,720	2.9	7,020
100	3.6	7,050	2.5	6,300	7,620	5.1	10,770
125	4.5	12,800	3.2	10,950	13,310	6.4	20,100
150	7.5	16,940	4.4	14,520	16,940	11.4	24,400

●グループ型ショートフィッティング

呼び径 A	No.001 90°ショートエルボ		No.002 ショートチーズ			
	質量 (kg/個)	価格(円/個)		質量 (kg/個)	価格(円/個)	
		標準	溶融亜鉛メッキ		標準	溶融亜鉛メッキ
50	0.7	2,000	2,180	1.1	2,910	3,270
65	1.1	3,150	3,500	1.8	4,600	5,330
80	1.4	4,180	4,600	2.4	6,660	7,260
100	3.0	6,660	7,260	4.1	10,300	11,020
125	4.3	11,070	12,700	5.9	18,100	20,200
150	5.1	15,000	17,400	9.5	22,620	25,780

●グループ型フィッティング

No.25 異径チーズ				No.50 レジューサー				No.60 キャップ				
呼び径 A	質量 (kg/個)	価格(円/個)		呼び径 A	質量 (kg/個)	価格(円/個)		呼び径 A	質量 (kg/個)	価格(円/個)		
		標準	溶融亜鉛メッキ			標準	溶融亜鉛メッキ				標準	溶融亜鉛メッキ
65×65	×50	2.2	5,750	—	65×65	×50	0.8	1,670	1,890	50	0.4	1,640
80×80	×50	2.9	7,380	—	80×80	×50	0.8	1,890	2,100	65	0.6	2,020
	×65	3.3	7,400	8,500		×65	0.9	1,890	2,100	80	0.8	2,300
100×100	×50	4.3	10,800	—	100×100	×50	1.6	2,970	3,280	100	1.4	4,180
	×65	4.7	10,800	12,400		×65	1.5	3,210	3,620	125	2.2	6,400
	×80	4.3	10,800	12,400		×80	1.5	3,620	4,180	150	3.0	8,350
125×125	×65	6.1	19,700	22,550	125×125	×65	1.9	5,080	5,850	200	6.6	18,090
	×80	6.2	19,700	22,550		×80	2.1	5,080	5,850			
	×100	6.4	19,700	22,550		×100	2.3	5,710	6,550			
150×150	×65	11.0	25,600	29,250	150×150	×65	3.1	5,850	6,550			
	×80	10.0	25,600	29,250		×80	2.9	5,850	6,680			
	×100	10.9	25,600	29,250		×100	2.8	6,130	7,100			
	×125	10.0	25,600	29,250		×125	2.6	7,240	8,350			

●メカニカルチーズ

スタイル920J

呼び径 A	質量 (kg/個)	価格(円/個)		質量 (kg/個)	価格(円/個)		呼び径 A	質量 (kg/個)	価格(円/個)		質量 (kg/個)	価格(円/個)									
		標準	溶融亜鉛メッキ (ハウジング・ボルト・ナット)		標準	溶融亜鉛メッキ (ハウジング・ボルト・ナット)			標準	溶融亜鉛メッキ (ハウジング・ボルト・ナット)		標準	溶融亜鉛メッキ (ハウジング・ボルト・ナット)								
主管	分岐管	ねじ込み				グループ				主管	分岐管	ねじ込み				グループ					
		50	25	1.7	5,080	5,850	—	—	—			—	40	3.7	9,190	10,580	—	—	—	—	
65	25	1.7	5,540	6,400	—	—	125	50	4.0	9,190	10,580	—	—	4.0	65	4.1	9,920	11,410	4.0	13,600	15,900
	40	1.9	5,540	6,400	—	—		80	—	—	—	4.5	14,500		16,600						
	25	1.8	6,550	7,520	—	—		40	4.1	9,620	11,020	—	—		—	—					
80	32	2.2	6,550	7,520	—	—	50	4.4	9,920	11,280	—	—	—	—							
	40	2.1	6,550	7,520	—	—	65	4.3	11,130	12,800	4.3	14,500	16,600								
	50	2.3	6,550	7,520	2.2	7,600	9,000	80	—	—	—	4.9	15,900	17,940							
100	25	2.3	6,270	7,240	—	—	150	40	4.1	9,620	11,020	—	—	—	—						
	32	2.8	7,380	8,500	—	—		50	4.4	9,920	11,280	—	—	—	—						
	40	2.7	7,380	8,500	—	—		65	4.3	11,130	12,800	4.3	14,500	16,600							
	50	3.1	8,770	10,160	—	—		80	—	—	—	4.9	15,900	17,940							
	65	3.3	8,770	10,160	3.2	10,000		11,900	—	—	—	—	—	—							
80	—	—	—	3.7	10,800	12,300	—	—	—	—	—	—	—								

(財)日本消防設備安全センター型式認定品
 JPF MP006 適合品
 FM・UL規格認定品