



青・黄銅（ボールバルブ）

Tシリーズ											
外観形状											
型式	150型 温水用	600型	600型 Tハンドル	600型 蝶型ハンドル	400型	600型 銅管用	400型	400型 Tハンドル	400型 ガス用	400型 おすすめ接続	
ポート径	レデューストボア				スタンダードボア						
製品番号	TY	TK	TKT	TKW	TH	CTH	T	TT	TG	TO	
呼径											
$1/8^B$ 6 ^A		1,650	1,650	1,650							
$1/4$ 8	3,150	1,650	1,650	1,650	2,860	3,280	3,120	3,120	2,970	3,490	
$3/8$ 10	3,400	1,960	1,960	1,960	2,990	3,490	3,270	3,270	3,040	3,580	
$1/2$ 15	3,480	2,230	2,230	2,230	3,050	3,540	3,580	3,580	3,370	4,070	
$3/4$ 20	4,150	2,810	2,810	2,810	3,350	3,950	4,260	4,260	4,010	4,800	
1 25	5,760	3,950	3,950	3,950	4,640	5,660	5,700	5,700	5,540	6,510	
$1 1/4$ 32		6,210	6,210		6,960	8,360	8,670	8,670	8,240		
$1 1/2$ 40		7,390	7,390		8,760	10,100	10,300	10,300	10,100		
2 50		11,000	11,000		12,900	14,800	15,600	15,600	14,600		
$2 1/2$ 65						34,600	35,400		33,300		
3 80						56,900	57,800		55,100		
4 100							80,000				

(単位：円)

Tシリーズ				
外観形状				
型式	400型	150型 二重ロック	10K型F付	400型
ポート径	フルボア			スタンダードボア
製品番号	TF	TFJ	TB	TM
呼径				
$1/4^B$ 8 ^A				
$3/8$ 10				5,640
$1/2$ 15	4,600	5,640	17,900	5,890
$3/4$ 20	5,760	6,900	21,300	7,590
1 25	8,020	9,640	31,100	10,300
$1 1/4$ 32	11,900	13,900	40,500	16,100
$1 1/2$ 40	15,900	18,400	51,500	20,800
2 50	22,500	26,000	60,900	29,500
$2 1/2$ 65			96,700	47,600
3 80			116,000	74,500
4 100			169,000	

(単位：円)

balanサーバルブ		
外観形状		
ポート径	◇	◇
ボディ/ジスク	BC6/強化PTFE	
管接続部	おすすめ	
呼径	製品記号	価格
$3/4^B(20^A) \times 1/2^B(15^A)$ ニップル	B S 15-	20,800
$3/4^B(20^A) \times 3/4^B(20^A)$ ニップル	B S 20-	20,800
$1/2^B(15^A) \times 1/2^B(15^A)$ ニップル	B S S 15-	16,500
$3/4^B(20^A) \times 3/4^B(20^A)$ ニップル	B S S 20-	18,800
$1^B(25^A) \times 1^B(25^A)$ ニップル	B S S 25-	33,000

(単位：円)

◇印は国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。

バルブ類

青・黄銅（ボールバルブ）

		ロングネック(保温・保冷用)シリーズ					3方弁シリーズ				
外観形状											
型式		400型	400型 Tハンドル	400型 ユニオン付	400型 銅管用	400型銅管用 Tハンドル	400型 2面シート	10K2面 シートF付	400型 4面シート	400型 4面型シート	400型銅管用 2面シート
ポート径		スタンダードボア					スタンダードボア				
製品番号		スタンダードボア					スタンダードボア				
呼径		TL	TLT	TLTU	CTL	CTLTU	TN	TNB	T4T/T4L	TV2L/TV2T	CTN
¹ / ₈ ^B	6 ^A										
¹ / ₄	8						3,540			5,890	
³ / ₈	10						3,710			6,560	
¹ / ₂	15	4,910	4,910	6,590	5,020	7,200	4,210		6,960	8,750	5,260
³ / ₄	20	6,270	6,270	8,510	6,710	9,290	4,670		8,830	13,200	5,830
1	25	8,750	8,750	12,100	9,550	13,200	6,510	56,400	13,500	13,500	7,970
1 ¹ / ₄	32	13,000	13,000		14,000		9,680	70,100	14,900	20,500	11,800
1 ¹ / ₂	40	17,100	17,100		18,700		12,200	87,600	27,100	26,100	14,900
2	50	24,700	24,700		27,400		18,700	108,000	37,100	39,100	23,500
2 ¹ / ₂	65						37,300	176,000			
3	80						57,800	203,000			
4	100										

(単位：円)

青銅鉛レス（ボールバルブ）

外観形状								
型式		400型	400型 Tハンドル	400型 Tハンドル	400型	400型 Tハンドル	10K	10K Tハンドル
ボディ		KBS-2 (キット鉛レス青銅)						
ポート径		スタンダードボア					フルボア	
管接続部		ねじ込		めねじ×ユニオン	ソルダー	ソルダー×ユニオン	ねじ込	
製品番号		ねじ込		めねじ×ユニオン	ソルダー	ソルダー×ユニオン	ねじ込	
呼径		TLN	TLNT	TLNTU	CTLN	CTLNTU	TLNF	TLNFT
¹ / ₂	15	6,200	6,200	◎	6,390	◎	7,160	7,160
³ / ₄	20	7,960	7,960	◎	8,200	◎	9,280	9,280
1	25	11,100	11,100	◎	11,600	◎	13,900	13,900
1 ¹ / ₄	32	16,400	16,400		17,000		19,300	19,300
1 ¹ / ₂	40	21,700	21,700		22,800		27,200	27,200
2	50	31,400	31,400		33,500		38,400	38,400

◇印は国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質認証マーク付」です。

◎印の価格は都度お問合せ下さい。

(単位：円)

青銅（ファンコイルバルブ・ボールバルブ）

		銅管用ファンコイルバルブ						銅管用ファンコイルバルブ			
外観形状											
		住宅・都市整備公団建設指定資材						住宅・都市整備公団建設指定資材			
用途		調整用		インジケータ付調整用		切換用		調整用		切換用	
型式		アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形	アングル形	ストレート形
製品番号		NAH	NSH	INAH	INSH	RAH	RSH	CNAH	CNSH	CRAH	CRSH
呼径											
	1/2 ^B 15 ^A	4,740	4,890	5,250	5,430	4,050	4,150	5,030	5,190	4,310	4,370
	3/4 20	5,180	5,290	5,990	6,130	4,370	4,430	5,480	5,600	4,650	4,700
	1 25	9,330	9,410	11,300	11,500	8,040	8,210	9,880	9,980	8,530	8,710
	1 1/4 32			26,000	26,500	19,100	19,400			20,300	20,600

（単位：円）

6 5 2	S ボールバルブ	株式会社 キッツ <small>株式会社 キッツ</small>
改定2014.1		

		Sボールバルブ						ファンコイルユニット用ボールバルブ			
外観形状											
		☆	☆	☆	☆	☆	☆				
品種		ストレート形									
型式		ストレート形	メッキ付	ロングハンドル	メッキ付 ロングハンドル	おす×めす	メッキ付	ロングハンドル	めす×めす	めす×おす	めす×ユニオン
製品番号		S1-	S2-	S3-	S4-	S6-	S8-	S9-	RTRM	RTRO	RTRU
呼径											
	1/2 ^B 15 ^A	1,760	1,810	1,760	1,810	1,810	2,140	2,120	2,960	2,960	5,090
	3/4 20	1,970	2,080	1,970	2,080	1,970	2,430	2,340	3,280	3,280	5,690
	1 25								4,450	4,450	7,500

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

（単位：円）

		給湯器用バルブ								
外観形状										
		☆*	☆*	☆	☆*	☆*	☆*	☆*	☆*	
品種		ストレート形コア付			チャッキ弁内蔵型					
型式		交換型チャッキ弁			一体型チャッキ弁					
管接続部		めす×おす			おす×おす			めす×めす	おねじ×ユニオンネット	めねじ×ユニオンネット
製品番号		S38W-	S38W-3/4X	S23N-	S24N-	S24N-3/4X	S25N-	S26N-	S27N-	
呼径										
	1/2 ^B 15 ^A	4,750	5,290	2,630	2,760	3,090	2,760	3,150	3,150	
	3/4 20	5,290		2,990	3,090		3,090	3,670	3,670	

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

（単位：円）

注）Sボール（S20～30）はアタッチメント付となり、ロングハンドルタイプは廃止となります。

*印はメッキ付です。