

コアコートバルブ (国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品)										
外観形状										
品種	ゲートバルブ							スイングチャッキ		
材質	KSB-2(キッツ鉛レス青銅)									
型式	5K		10K				10K(埋設用)	10K		
用途	給水用	耐熱用	給水用	耐熱用	給水用	耐熱用	給水用	給水用	耐熱用	
製品番号	MNW	MNH	LNW	LNH	HNW	HNH	WNW	ONW	ONH	
呼径										
$1/2^B$	15 ^A	4,330	4,330	6,110	6,110	◎	◎	5,920	5,240	5,240
$3/4$	20	5,760	5,760	8,600	8,600	◎	◎	8,070	6,580	6,580
1	25	7,840	7,840	12,000	12,000	◎	◎	11,100	9,590	9,590
$1 1/4$	32	13,200	13,200	18,700	18,700	◎	◎	18,400	16,800	16,800
$1 1/2$	40	17,500	17,500	25,400	25,400	◎	◎	23,300	20,300	20,300
2	50	26,700	26,700	36,600	36,600	◎	◎	36,200	32,900	32,900

(給水用)は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。

(給湯用)は耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用。

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

◎印の価格は都度お問合せ下さい。

コアコートバルブ (国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品)								
外観形状								
品種	スプリング入ソフトチャッキ		Y形ストレーナ ※		ロングネックボールバルブ		Tハンドルボール	
材質	KSB-2(キッツ鉛レス青銅)							
型式	10K							
用途	給水用	給湯用	給水用	給湯用	給水用	給湯用	給水用	
製品番号	RFNW	RFNH	YNWK	YNHK	TLNW	TLNH	TLTNW	
呼径								
$1/2^B$	15 ^A	3,660	3,660	4,890	4,890	6,650	6,650	6,650
$3/4$	20	4,930	4,930	6,320	6,320	8,520	8,520	8,520
1	25	7,130	7,130	9,560	9,560	11,900	11,900	11,900
$1 1/4$	32	9,610	9,610	13,800	13,800	17,500	17,500	17,500
$1 1/2$	40	13,300	13,300	16,500	16,500	23,200	23,200	23,200
2	50	21,000	21,000	26,700	26,700	33,600	33,600	33,600

(給水用)は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。

(給湯用)は耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用。

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

※スクリーンはステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網。

バルブ類