

6 2 1	鑄鉄ナイロンライニングバルブ	RED-WHITE TOYO	東洋バルブ
改定2014.1	【新定価 2014年1月～】		

鑄鉄ナイロンライニング-東洋赤水対策シリーズ

外観形状												
品種	ゲート		グローブ		チェック		Y形ストレーナ		ボールフット			
	JIS						TOYO					
呼び圧力	5K			10K								
	日本協型式登録品											
呼径	製品番号		J5 FSRF-CN		J10 FSRF-CN		J10 FGF-CN		J10 FNSF-CN		スクリーン304 10 FTF-N-CN	10 FOF-CN
	2 ^B	50 ^A			70,700							
	2 ¹ / ₂	65	68,700		72,600		79,100		65,300		59,200	109,000
	3	80	78,100		83,200		96,600		72,500		68,600	135,000
	4	100	113,000		128,000		135,000		103,000		89,800	211,000
	5	125	159,000		180,000		208,000		167,000		135,000	286,000
	6	150	203,000		214,000		263,000		227,000		164,000	384,000
	8	200	302,000		325,000		421,000		346,000		243,000	1,085,000
	10	250	506,000		549,000						452,000	
	12	300			775,000						※ 634,000	

(単位:円)

6 5 6	電動ボール弁	RED-WHITE TOYO	東洋バルブ
改定2014.1	【新定価 2014年1月～】		

電動ねじ込ボールバルブ

外観形状												
品種	電動自動ボールバルブ		電動自動ボールバルブ		電動自動ボールバルブ							
型式	スタンダードボア (青銅)		スタンダードボア・ロングネック (青銅)		レデュースドボア (ステンレスSUS316)							
電源	AC100V / AC200V (単相)		AC100V / AC200V (単相)		AC100V / AC200V (単相)							
			(リレー内蔵)				(リレー内蔵)					
呼径	製品番号		B2-MA(N) B2-MAH(N)		B2-MAR(N) B2-MARH(N)		B2X-MA(N) B2X-MAH(N)		B2X-MAR(N) B2X-MARH(N)		U1-MA U1-MAH	U1-MAR U1-MARH
	1/4 ^B	8 ^A									19,800	20,500
	3/8 ^B	10 ^A	18,000		19,500						19,800	20,500
	1/2	15	18,000		19,500		19,500		20,200		19,800	20,500
	3/4	20	19,600		21,200		21,200		21,800		21,300	22,300
	1	25	27,400		30,500		33,800		37,400		30,800	32,200
	1 1/4	32	35,900		39,300		42,500		45,600		53,100	56,400
	1 1/2	40	46,200		50,400		48,100		50,900		56,800	59,600
	2	50	51,500		54,900		52,300		56,000		64,100	67,400
	2 1/2	65										

水・油・空気…1.0MPa〈流体温度範囲:0℃~80℃〉〈管内平均流速:3m/sec以下(非圧縮性流体)〉〈環境温度範囲:-10~50℃〉 (単位:円)

- オプション:端子箱。
- リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。
- ニップルジョイント(JIS管用テーパねじ)も製作いたします。
- 仕様詳細は、カタログ「電動バルブ」をご参照ください。

バルブ類