

ステンレスバルブUシリーズ—般汎用品・建築設備用

外観形状										
品種	ゲート		グローブ		ジスク入グローブ	スイングチェック		Y形ストレーナ		
型式	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	ねじ込	10Kフランジ	ねじ込	10Kフランジ	
材料	SCS13									
呼び圧力	10K									
製品番号	US-N	USF-N	UG-N	UGF-N	UD-N	UNS-N	UNSF-N	UT-N	UTF-N	
呼径										
1/4 ^B	8 ^A		5,420		10,600					
3/8	10		5,590		10,600					
1/2	15	9,050	23,800	5,700	19,600	11,100	8,790	29,400	9,530	24,100
3/4	20	11,000	26,300	7,120	22,600	13,300	9,810	32,500	11,800	29,500
1	25	13,200	34,700	9,810	33,300	17,700	12,600	41,900	15,900	43,800
1 1/4	32	17,900	41,500	14,400	42,200	21,000	16,200	55,000	18,000	52,400
1 1/2	40	26,300	51,500	18,500	46,800	32,500	23,800	64,000	28,300	54,200
2	50	31,600	65,400	24,100	60,900	44,100	37,900	73,500	39,600	73,000

(単位:円)

ステンレスバルブ—ボール (ウイングチェック)

外観形状						
型式	ねじ込	10Kフランジ		20Kフランジ		
材料	SCS13		SCS14	SCS13	SCS14	
呼び圧力	10K			20K		
製品番号	10 UB-N	S10 UBF-L	S10 UMBF-L	K20 UBF-N-L	K20 UMBF-N-L	
呼径						
3/8 ^B	10 ^A		10,600			
1/2	15	11,400	20,400	28,600	37,100	52,000
3/4	20	13,900	23,600	32,900	45,700	64,000
1	25	18,100	33,000	46,400	57,400	80,200
1 1/4	32	25,700	42,100	58,900	75,900	107,000
1 1/2	40	34,400	44,800	62,700	78,600	110,000
2	50	43,900	57,200	80,100	98,200	138,000
2 1/2	65		84,000	118,000	175,000	246,000
3	80		101,000	142,000	198,000	278,000
4	100		148,000	206,000	282,000	394,000
5	125		341,000	477,000	598,000	836,000
6	150		422,000	591,000	717,000	1,003,000
8	200		701,000	983,000	1,257,000	1,759,000

(単位:円)

ウイングチェックバルブ


外観形状			
型式	バイパスバルブ付		
ボディ材料	SCS13		
ジスク材料	SCS13		
呼び圧力	10K	20K	
製品番号	10 UNW	20 UNW	
呼径			
1 1/2 ^B	40 ^A		
2	50	78,800	◎
2 1/2	65	80,700	134,000
3	80	103,000	152,000
4	100	115,000	175,000
5	125	145,000	256,000
6	150	216,000	374,000
8	200	277,000	452,000
10	250	382,000	577,000
12	300	667,000	1,000,000
14	350	974,000	1,409,000
16	400		


◎印は別途見積りになります。(単位:円)

バルブ類

型式	ねじ込		150フランジ		300フランジ	
	1ピース	2ピース	フルボア			
材料	SCS14		SCS13	SCS14	SCS13	SCS14
呼び圧力	800		150		300	
製品記号	UMZ-N	UMU	K150 UBF-N-L	K150 UMBF-N-L	K300 UBF-N-L	K300 UMBF-N-L
呼径						
1/4 ^B 8 ^A	3,250					
3/8 10	3,460					
1/2 15	4,300	6,190	21,500	30,100	33,800	47,300
3/4 20	4,990	7,210	24,800	34,700	41,800	58,600
1 25	6,270	10,100	34,700	48,700	52,100	72,900
1 1/4 32	10,700	15,200				
1 1/2 40	14,200	20,100	47,100	65,900	71,400	101,000
2 50	19,300	27,500	60,100	84,200	89,100	125,000
2 1/2 65			88,200	125,000	159,000	223,000
3 80			106,000	150,000	180,000	251,000
4 100			156,000	218,000	257,000	359,000
5 125			374,000	525,000		
6 150			467,000	653,000	703,000	985,000
8 200			774,000	1,084,000	1,234,000	1,725,000

ギア式 (150UBF-G・150UMBF-Gの125A~300A、300UBF-G・300UMBF-G 150A・200A) は受注生産品・別途見積りになります。 (単位:円)
 UMUは国土交通省「機械工事共通仕様書」に規定するステンレス鋼弁に適合します。

6 4 6	ウォーターハンマー防止器		株式会社 本山製作所
改定2007.4	【新定価 2007年4月~】		

製品区分		ウォーターハンマー防止器					
仕 様	名称	ショックノン		ショックノンミニ			
	型式	Na M-000		M-30			
	使用区分	枝管用		住宅(シングルレバー)			
	接続方式	JISR(PT)ねじ込		JISR(PT)ねじ込			
	適用流体	給水・給湯		給水・給湯			
	最高使用圧力	1MPa(10kgf/cm ²)		1MPa(10kgf/cm ²)			
	耐圧許容圧力	1.75MPa(17.5kgf/cm ²)		1.75MPa(17.5kgf/cm ²)			
	最高使用温度	100℃		80℃			
	取付姿勢	正立・横向		正立・横向			
	メンテナンス	メンテナンスフリー		メンテナンスフリー			
材 質	本体	SUS304		SUS304			
	ベローズ	SUS304		-			
	スクリーン	-		-			
形 式 Na	呼径	価格	H寸法(mm)		価格	H寸法(mm)	
			質量(kg)			質量(kg)	
	M-30	15			11,000	98	0.4
	M-50	15	21,000 (円)	78.5			
	M-100	20	31,000	0.3			
	M-200	25	40,000	95			
	M-300	25	49,000	0.4			
	M-400	25	80,000	110			
	M-500	25	101,000	0.5			
	M-600	25	117,000	130			
			0.7				
			170				
			1.0				
			210				
			1.3				
			250				
			1.6				
備考		日本水道協会型式承認					