



| 型式 | ねじ込 | | 150フランジ | | 300フランジ | |
|---------------------------------|--------|--------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 1ピース | 2ピース | フルボア | | | |
| 材料 | SCS14 | | SCS13 | SCS14 | SCS13 | SCS14 |
| 呼び圧力 | 800 | | 150 | | 300 | |
| 製品記号 | UMZ-N | UMU | K150 UBF-N-L | K150 UMBF-N-L | K300 UBF-N-L | K300 UMBF-N-L |
| 呼径 | | | | | | |
| 1/4 ^B 8 ^A | 3,250 | | | | | |
| 3/8 10 | 3,460 | | | | | |
| 1/2 15 | 4,300 | 6,190 | 21,500 | 30,100 | 33,800 | 47,300 |
| 3/4 20 | 4,990 | 7,210 | 24,800 | 34,700 | 41,800 | 58,600 |
| 1 25 | 6,270 | 10,100 | 34,700 | 48,700 | 52,100 | 72,900 |
| 1 1/4 32 | 10,700 | 15,200 | | | | |
| 1 1/2 40 | 14,200 | 20,100 | 47,100 | 65,900 | 71,400 | 101,000 |
| 2 50 | 19,300 | 27,500 | 60,100 | 84,200 | 89,100 | 125,000 |
| 2 1/2 65 | | | 88,200 | 125,000 | 159,000 | 223,000 |
| 3 80 | | | 106,000 | 150,000 | 180,000 | 251,000 |
| 4 100 | | | 156,000 | 218,000 | 257,000 | 359,000 |
| 5 125 | | | 374,000 | 525,000 | | |
| 6 150 | | | 467,000 | 653,000 | 703,000 | 985,000 |
| 8 200 | | | 774,000 | 1,084,000 | 1,234,000 | 1,725,000 |

ギア式 (150UBF-G・150UMBF-Gの125A~300A、300UBF-G・300UMBF-G 150A・200A) は受注生産品・別途見積りになります。 (単位:円)
 UMUは国土交通省「機械工事共通仕様書」に規定するステンレス鋼弁に適合します。

| | | | |
|----------|---------------------|---|-------------------|
| 6 4 6 | ウォーターハンマー防止器 |  | 株式会社 本山製作所 |
| 改定2007.4 | 【新定価 2007年4月~】 | | |

| 製品区分 | | ウォーターハンマー防止器 | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|---|---------|-----------|--|--|--|
| 仕 様 | 名称 | ショックノン | | ショックノンミニ | | | | | | |
| | 型式 | Na M-000 | | M-30 | | | | | | |
| | 使用区分 | 枝管用 | | 住宅(シングルレバー) | | | | | | |
| | 接続方式 | JISR(PT)ねじ込 | | JISR(PT)ねじ込 | | | | | | |
| | 適用流体 | 給水・給湯 | | 給水・給湯 | | | | | | |
| | 最高使用圧力 | 1MPa(10kgf/cm ²) | | 1MPa(10kgf/cm ²) | | | | | | |
| | 耐圧許容圧力 | 1.75MPa(17.5kgf/cm ²) | | 1.75MPa(17.5kgf/cm ²) | | | | | | |
| | 最高使用温度 | 100℃ | | 80℃ | | | | | | |
| | 取付姿勢 | 正立・横向 | | 正立・横向 | | | | | | |
| | メンテナンス | メンテナンスフリー | | メンテナンスフリー | | | | | | |
| 材 質 | 本体 | SUS304 | | SUS304 | | | | | | |
| | ベローズ | SUS304 | | - | | | | | | |
| | スクリーン | - | | - | | | | | | |
| 形 式 Na | 呼径 | 価格 | H寸法(mm) | | 価格 | H寸法(mm) | | | | |
| | | | 質量(kg) | | | 質量(kg) | | | | |
| | M-30 | 15 | | | 11,000 | | 98 0.4 | | | |
| | M-50 | 15 | 21,000 (円) | 78.5 0.3 |  | | | | | |
| | M-100 | 20 | 31,000 | 95 0.4 | | | | | | |
| | M-200 | 25 | 40,000 | 110 0.5 | | | | | | |
| | M-300 | 25 | 49,000 | 130 0.7 | | | | | | |
| | M-400 | 25 | 80,000 | 170 1.0 | | | | | | |
| | M-500 | 25 | 101,000 | 210 1.3 | | | | | | |
| | M-600 | 25 | 117,000 | 250 1.6 | | | | | | |
| 備考 | | 日本水道協会型式承認 | | | | | | | | |