


696	アルミバタフライバルブ		株式会社 大和精工
改定2015.4	【新定価 2014年2月～】		

品 種	レバー式	ギア式		ギア式	ギア式		
外観形状	 VZT	 YZT	 VZR2	 YZR			
規 格	JIS B 2032 適合品				JIS B 2032 適合品	JIS B 2032 適合品	
圧 力	5K・10K				5K・10K	5K・10K	
本 体	ADC12				FCD-S	ADC 12	
弁 体	SCS14		SCS13		SCS14(50A:PFA)	SCS14	
シ ート	EPDM				PFA	シリコン	
呼径	VZT	YZT	VZR2	YZR	GKR	VJR2	
2 ^B	50 ^A	14,400	14,400	19,000	19,000	105,000	41,000
2 ¹ / ₂	65	15,600	15,600	20,000	20,000	125,000	44,800
3	80	18,100	18,100	23,200	23,200	135,000	52,000
4	100	22,500	22,500	30,100	30,100	159,000	65,500
5	125	32,100	32,100	43,000	43,000	191,000	106,000
6	150	39,100	39,100	47,000	47,000	242,000	127,000
8	200			78,000	78,000	306,000	170,000
10	250			154,000	154,000		
12	300			196,000	196,000		
備 考	ボルト・ナットは上記価格に含まれていません。						
	電動式を御注文の際は、ご相談ください。						
	VZシリーズ・YZシリーズ(結露防止型) 使用温度範囲 -20℃～120℃ 連続使用温度範囲 -10℃～100℃			給湯用 受注生産 連続使用温度範囲 0℃～150℃		給水用 日本水道協会認証品 連続使用温度範囲 -10℃～50℃	

697	ダイレクト弁		株式会社 大和精工
改定2015.4	【新定価 2014年2月～】		

品 種	ゲート	埋設用ゲート	ボール		
外観形状	 日水協検査証印付	 日水協検査証印付 弁棒上昇式	 日水協検査証印付 レバーハンドル	 日水協検査証印付 樹脂ハンドル	
規 格	大和型				
圧 力	10K				
管 接 続	給水用塩ビ差し込み				
本体材質	CAC406 + HIPVC		C3771BE + HIPVC		
呼径	B10EGN	B10EMGN	VHBEN	VHBEPN	
1/2 ^B	15 ^A	6,840	7,130	5,960	5,960
3/4	20	8,740	9,070	7,520	7,520
1	25	12,600	12,980	10,690	10,690

ダイレクト弁は、硬質塩化ビニル配管に直接配管できるように新しく開発されたバルブです。
「金属おねじ付バルブソケット (JIS K 6743)」と「青銅ねじ込み仕切弁 (JIS B 2011)」が一体となった
「バルブソケット一体形青銅仕切弁」で、塩ビ管とバルブをダイレクトに接続できるバルブソケット不要のバルブです。

バルブ類