




製品記号	JB21-N	JB22-N	JB23-N	JB24-N					
10 ベローズ式 伸縮管継手	単式・銅管用・JIS準拠品	複式・銅管用・JIS準拠品	単式・銅管用・2.0MPa	複式・銅管用・2.0MPa					
									
	型式：JB-21 型	型式：JB-22 型	型式：JB-23 型	型式：JB-24 型					
標準仕様	形式 ベローズ形								
	材	継手 部		SS (鋼) フランジ 注.	S25C (鋼) フランジ 注.				
		外筒 質							
	SUS304		SUS316L						
	端	内筒・ベローズ		SUS316L					
		接続		JIS 10K ルーズフランジ	JIS 20K ルーズフランジ				
	適用圧力		1.0MPa 以下		2.0MPa 以下				
	流体温度		220℃以下		250℃以下				
	形状		単式内圧形	複式内圧形	単式内圧形				
	適用流体		蒸気・空気・気体・水・温水・油						
耐圧試験		水圧にて 1.5 M Pa		水圧にて 3.0 M Pa					
伸縮量	伸び	10mm	20mm	10mm	20mm				
	縮み	25mm	50mm	25mm	50mm				
呼び径	単式 JIS準拠品	面間寸法 (mm)	複式 JIS準拠品	面間寸法 (mm)	単式 2.0MPa	面間寸法 (mm)	複式 2.0MPa	面間寸法 (mm)	
		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)	
	20	32,800	365	59,400	680	78,100	365	122,000	680
			3				5		
	25	35,400	365	61,500	680	81,700	365	124,000	680
					4				6.5
	32	39,400	365	69,700	680	88,700	365	131,000	680
					5				8
	40	44,800	365	80,000	680	95,700	365	135,000	680
					5.5				8.5
	50	51,000	365	90,600	680	117,000	365	168,000	680
					6.5				10
	65	56,800	415	109,000	780	136,000	415	204,000	780
					9				14.5
	80	78,700	415	138,000	780	168,000	415	249,000	780
					11				19
	100	106,000	415	188,000	880	213,000	415	309,000	880
					13.5				24
125	125,000	440	229,000	880	306,000	440	484,000	880	
				20				33	
150	174,000	440	323,000	930	371,000	440	575,000	930	
				23				42	
200	265,000	440	460,000	930	543,000	440	675,000	930	
				43				75	
250	340,000	465	614,000	980	746,000	465	1,199,000	980	
				61				102	
300		465		980					
				115				194	
350	別途見積	465	別途見積	1030					
				135				217	
400		490		1030					
				160				250	
記事	・接液部 SUS316L 注：SUS (ステンレス鋼製) フランジ=全ステンレス鋼製も製作しています。								

バルブ類

■ご注文の際は、製品記号もお知らせください。

(相フランジなし)






製品記号		KY4-G2	KY4-G1/3/4	KY4N-J2	KY4N-J1/3/4	KY6-G2	KY6-G1/3/4	KU1-G2	KU1-G				
11	ストレーナ	1.0MPa・FC製		1.0MPa・CAC製		1.0MPa・FC製		1.0MPa・FC製					
													
		型式:KY4型		型式:KY4N型		型式:KY6型		型式:KU-1型					
標準仕様	形式	Y形				Y形		U形					
	材質	FC		CAC		FC		FC					
	網	SUS				SUS		SUS					
	端接続	JIS Rc ねじ				JIS 10KRF フランジ		JIS 10KRF フランジ					
	適用圧力	1.0MPa以下				1.0MPa以下		1.0MPa以下					
	流体温度	184℃以下 注1				184℃以下 注		90℃以下 注2					
	適用流体	蒸気・気体・液体				蒸気・気体・液体		水・油・空気					
	網目	60メッシュ	①:40メッシュ ③:80メッシュ ④:100メッシュ	60メッシュ	①:40メッシュ ③:80メッシュ ④:100メッシュ	60メッシュ	①:40メッシュ ③:80メッシュ ④:100メッシュ	60メッシュ	40,80,100メッシュ				
呼び径		60メッシュ	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	40,80,100メッシュ	60メッシュ	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	40,80,100メッシュ	60メッシュ	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	40,80,100メッシュ			
	15	2,100	75×55 0.6	30 2,900	3,500	75×53 0.6	30 4,700	6,500	125×55 2	5 7,500			
	20	2,600	90×67 0.9	30 3,500	4,700	90×64 0.8	30 6,300	7,900	140×67 3	5 9,300			
	25	4,100	110×78 1.1	20 4,800	6,600	110×77 1.2	20 8,200	11,200	160×78 4	4 12,700	30,100	185×110 7	33,300
	32	5,900	135×97 2	10 6,900	10,000	135×95 1.9	10 12,200	13,500	180×97 5.5	4 15,400	37,600	210×119 10	41,600
	40	8,500	150×112 3.1	5 9,400	11,900	150×109 2.7	5 14,400	15,400	190×112 6.5	4 17,800	38,300	210×119 11	42,500
	50	10,200	170×125 4.7	5 11,500	18,600	170×123 3.9	5 21,700	18,100	220×125 9	2 21,200	47,400	230×140 13	52,900
	65	14,900	200×145 7.3	2 16,800				25,200	270×155 13	2 28,500	69,200	270×160 21	76,200
	80							30,800	315×200 21	34,800	70,800	300×197 26	79,100
	100							48,600	370×245 33	53,300	131,000	385×245 52	142,000
	125							67,200	450×300 57	76,100	189,000	425×325 84	201,000
	150							108,000	510×340 82	118,000	268,000	520×385 115	281,000
	200							251,000	620×450 174	269,000	696,000	696×556 310	別途見積
250						465,000	760×510 248	498,000	別途見積	850×786 546			
記事													
		・水道法性能基準適合品											

注1：流体温度220℃以下も製作しています。

注2：蒸気用（流体温度184℃以下）も製作しています。

■ご注文の際は、製品記号、メッシュ数もお知らせください。

(相フランジなし)

製品記号	KT1-G	KT1-M	KT1PN-G	KT1CN-G	KT5-D	
11	1.0MPa・FC製	1.0MPa・FCD製	エポキシ樹脂粉末塗装品	ナイロンコーティング品	2.0MPa・SCS製	
ストレーナ						
	型式：KT-1型		水道法性能基準適合品 型式：KT-1PN型	水道法性能基準適合品 型式：KT-1CN型	型式：KT-5型	
標準仕様	形式	ストレート型				
	材質	FC	FCD	FC	SCS	
	網	SUS		SUS		
	端接続	JIS 10K FF フランジ		JIS 10K FF フランジ		
	適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下		
	流体温度	184℃以下注		5~60℃		
	適用流体	蒸気・気体・液体		水・温水		
	網目	60メッシュ				
	塗装	内面：防錆油 外面：シルバー		内外面共水道用エポキシ樹脂粉末塗装	内外面共ナイロン11コーティング	
	呼び径	※1 寸法L×H(mm) 60メッシュ	※1 寸法L×H(mm) 60メッシュ	※1 寸法L×H(mm) 60メッシュ	※1 寸法L×H(mm) 60メッシュ	※ 寸法L×H(mm) 60メッシュ
梱包質量(kg)		梱包質量(kg)	梱包質量(kg)	梱包質量(kg)	梱包質量(kg)	
15					12,100	
					85×17 0.5	
20					14,500	
					100×22 0.8	
25					19,600	
					115×26 1.1	
32					22,200	
					135×32 1.8	
40					36,300	
					150×38 2.5	
50		31,400	34,100	57,000	57,000	47,300
		200×62 10	200×62 10	200×62 10	200×62 10	180×45 3.6
65		40,800	52,500	75,400	75,400	
		240×74 15.5	240×74 15.5	240×74 15.5	240×74 15.5	
80	49,900	64,600	90,900	90,900		
	265×88 20	265×88 20	265×88 20	265×88 20		
100	66,300	86,200	119,000	119,000		
	290×130 32	290×130 32	290×130 32	290×130 32		
125	87,500	119,000	167,000	167,000		
	340×140 48	340×140 50	340×140 48	340×140 48		
150	119,000	160,000	229,000	229,000		
	380×165 71	380×165 73	380×165 71	380×165 71		
200	217,000	242,000	388,000	388,000		
	450×200 123	450×200 123	450×200 123	450×200 123		
250	別途見積	別途見積				
	560×240 228	560×240 228				
300	別途見積	別途見積				
	680×280 320	680×280 320				
記 事	注1：流体温度220℃以下も製作しています。 注2：本体SUS製、ガット式、350A以上の大口径品も製作しています。 ※1 網目は20,40,80,100メッシュも製作しています。 ※2 次のオプション付も製作しています。 (水道法適合品からは外れます。) ・目詰まり検知器(現場形回転表示器、遠隔形発信器)付 ・内部点検窓付 ・磁気吸着器付			注1：流体温度220℃以下も製作しています。 注2：気体・液体90℃以下用(水道法性能基準適合品)のKT-5W型(製品記号:KT-5W-D)も製作しています。 ※ 網目は20,40,80,100メッシュも製作しています。		
						

■ご注文の際は、製品記号、メッシュ数もお知らせください。

(相フランジなし)