

鋳物合フランジ (ダクタイト)

【新定価 2014年9月～】



JFE 継手株式会社

JFE

日本金属継手協会規格 JPF MP-009適合規格品

295

2014.9

品名	5Kフランジ				10Kフランジ				品名
	サイズ	黒	白	標準仕様 ボルト(本数)	黒	白	標準仕様 ボルト(本数)	サイズ	
15A	1/2B	650	830	M10×40 (4)	820	1,100	M12×45 (4)	15A	1/2B
20A	3/4	710	910	M10×40 (4)	890	1,200	M12×50 (4)	20A	3/4
25A	1	800	1,110	M10×40 (4)	1,300	1,700	M16×55 (4)	25A	1
32A	1 1/4	1,000	1,400	M12×45 (4)	1,520	2,090	M16×60 (4)	32A	1 1/4
40A	1 1/2	1,100	1,460	M12×45 (4)	1,630	2,330	M16×60 (4)	40A	1 1/2
50A	2	1,210	1,750	M12×50 (4)	2,050	2,880	M16×60 (4)	50A	2
65A	2 1/2	1,980	2,840	M12×50 (4)	2,530	3,900	M16×60 (4)	65A	2 1/2
80A	3	2,770	3,860	M16×55 (4)	3,070	4,510	M16×60 (8)	80A	3
100A	4	3,260	4,510	M16×60 (8)	3,670	5,420	M16×60 (8)	100A	4
125A	5	4,210	6,020	M16×60 (8)	5,660	8,100	M20×70 (8)	125A	5
150A	6	5,420	8,410	M16×60 (8)	7,230	10,530	M20×75 (8)	150A	6

ボルトの長さは参考値です。長さの選定については平成25年版国土交通省の公共建築標準仕様書(建築工事編)2節 材料-7.2.3 普通ボルト (単価:円/枚)
 (b)ボルトの形状及び寸法の(2)に記載されている「締付け終了後ナットの外に3山以上ねじが出るよう選定する。」を考慮しています。

296

2015.4

※シール削付

品名	10KPSフランジ			品名	
	サイズ	白	標準仕様 ボルト(本数)		
15A	1/2B	1,210	M12×45 (4)	15A	1/2B
20A	3/4	1,320	M12×50 (4)	20A	3/4
25A	1	1,870	M16×55 (4)	25A	1
32A	1 1/4	2,300	M16×60 (4)	32A	1 1/4
40A	1 1/2	2,570	M16×60 (4)	40A	1 1/2
50A	2	3,170	M16×60 (4)	50A	2
65A	2 1/2	4,290	M16×60 (4)	65A	2 1/2
80A	3	4,970	M16×60 (8)	80A	3
100A	4	5,970	M16×60 (8)	100A	4
125A	5	9,150	M20×70 (8)	125A	5
150A	6	11,900	M20×75 (8)	150A	6

鉄管継手

153

2015.4

鋳鉄製合フランジ

【新定価 2014年10月～】



株式会社リケン



CKシーケー金属株式会社

品名	5K				10K				品名	
	サイズ	白	黒	コート	標準仕様 ボルト(本数)	白	黒	コート		標準仕様 ボルト(本数)
15A		860	670	1,230	M10×40 (4)	1,120	840	1,490	M12×45 (4)	15A
20A		940	730	1,230	M10×40 (4)	1,220	910	1,490	M12×50 (4)	20A
25A		1,140	820	1,400	M10×40 (4)	1,740	1,330	2,220	M16×55 (4)	25A
32A		1,430	1,020	2,120	M12×45 (4)	2,140	1,550	2,950	M16×60 (4)	32A
40A		1,490	1,120	2,280	M12×45 (4)	2,380	1,670	3,220	M16×60 (4)	40A
50A		1,780	1,230	2,840	M12×50 (4)	2,950	2,090	3,850	M16×60 (4)	50A
65A		2,890	2,010	3,670	M12×50 (4)	3,980	2,590	5,050	M16×60 (4)	65A
80A		3,950	2,830	5,830	M16×55 (4)	4,590	3,150	6,270	M16×60 (8)	80A
100A		4,600	3,320	6,600	M16×60 (8)	5,520	3,770	7,390	M16×60 (8)	100A
125A		6,450	4,500	8,490	M16×60 (8)	8,400	5,900	11,700	M20×70 (8)	125A
150A		8,970	5,800	11,100	M16×60 (8)	10,900	7,500	14,480	M20×75 (8)	150A

※5K 15A・125A・150AのみFCMB製 (JIS準拠品) (単位:円/枚)
 その他は全てFCD製 (黒品はJIS規格品、その他はJIS規格黒品の二次加工品)

ボルトの長さは参考値です。長さの選定については平成25年版国土交通省の公共建築標準仕様書(建築工事編)2節 材料-7.2.3 普通ボルト-(b)ボルトの形状及び寸法の(2)に記載されている「締付け終了後ナットの外に3山以上ねじが出るよう選定する。」を考慮しています。

711

(株)吉年

改定2014.5

上水

712

(株)吉年

改定2015.1

Kコア内蔵

規格・品名		上水合フランジ				Kコア内蔵	上水合フランジ	規格・品名	
サイズ	黒	白	コート	標準仕様 ボルト(本数)	Kコア内蔵	標準仕様 ボルト(本数)	サイズ	黒	白
50A	2	3,740	4,900	5,680		M16×65 (4)	50A	2	
80A×50A	3×2	7,330	7,780	9,240		M16×70 (4)	80A×50A	3×2	
80A	3	5,940	7,320	7,920		M16×70 (4)	80A	3	
100A	4	6,960	8,310	9,690		M16×70 (4)	100A	4	
100A×50A	4×2	8,360	9,880	13,200		M16×70 (4)	100A×50A	4×2	
150A	6	11,900	14,300	17,600		M16×75 (6)	150A	6	

(単価:円/枚)