

# ストラブ・カップリング



ショーボンドマテリアル株式会社

【新定価 2007年4月～】

◆グリップタイプ 一般配管用


抜け(脱管)防止型

■グリップタイプ/脱管防止機能(抜け防止)つき

142  
改定2007.4

呼び径	ゴムスリーブ:EPDM		ゴムスリーブ:NBR	
	水、温水、空気、薬品用		油類、有機ガス用	
	型式番号	価格	型式番号	価格
20A	G-20ESS	7,800	G-20NSS	7,800
25A	G-25ESS	8,000	G-25NSS	8,000
32A	G-32ESS	8,400	G-32NSS	8,400
40A	G-40ESS	8,600	G-40NSS	8,600
50A	G-50ESS	9,100	G-50NSS	9,100
65A	G-65ESS	11,800	G-65NSS	11,800
80A	G-80ESS	12,800	G-80NSS	12,800
100A	G-100ESS	14,000	G-100NSS	14,000
125A	G-125ESS	21,600	G-125NSS	21,600
150A	G-150ESS	26,000	G-150NSS	26,000
200A	G-200ESS	59,000	G-200NSS	59,000
250A	G-250ESS	92,000	G-250NSS	92,000

\* ステンレスボルト・クロモリボルトは同価格です。250Aはステンレスボルトのみです。



- 各部の名称  
 ①ケーシング/②ゴムスリーブ/③締付けボルト/  
 ④グリップリング/⑤棒状ワッシャ/  
 ⑥棒状ナット/⑦スライド板

鉄管継手

192  
消防評定品  
改定2007.4

■ストラブ・グリップGタイプ 消防認定品 抜け(脱管)防止

呼び径	仕様	使用圧力 MPa (鋼管)	型式番号	価格	
				ステンレスボルト	
20A	 ステンレスケーシング :SUS304 ゴムスリーブ:EPDM 流体温度-30℃~90℃	2.0	G-20EFSS	8,200	
25A			G-25EFSS	8,400	
32A			G-32EFSS	8,800	
40A			G-40EFSS	9,000	
50A			G-50EFSS	9,500	
65A			G-65EFSS	12,200	
80A			G-80EFSS	13,200	
100A			G-100EFSS	14,400	
125A			G-125EFSS	22,000	
150A			G-150EFSS	26,400	
200A		1.6	G-200EFSS	59,400	

155

■SBソケット(S型)ネジ継手部

改定2007.4

ネジ継手部からの漏水補修に!  
ボルト:ステンレス

流体温度 EPDM -30℃~100℃ 蒸気配管については160℃で3ヶ月、140℃で1年間、NBR -20℃~80℃

適用管外径	型式番号		価格
	EPDM	NBR	
20A	SB-20SE	SB-20SN	5,900
25A	SB-25SE	SB-25SN	7,500
32A	SB-32SE	SB-32SN	8,600
40A	SB-40SE	SB-40SN	9,400
50A	SB-50SE	SB-50SN	10,400
65A	SB-65SE	SB-65SN	15,800
80A	SB-80SE	SB-80SN	17,200
100A	SB-100SE	SB-100SN	19,500

193  
改定2007.4

■ストラブ・グリップ316タイプ 抜け(脱管)防止 低価格

低コスト・高耐食・軽量のメカニカル管継手

ボルト:ステンレス 流体温度 EPDM-30℃~80℃ NBR -20℃~70℃ 空気0.7MPa

呼び径	使用圧力 MPa	型式番号		価格	呼び径	使用圧力 MPa	型式番号		価格	
		EPDM	NBR				EPDM	NBR		
20A	1.6	316-20E	316-20N	5,400	80A	1.6	316-80E	316-80N	9,500	
25A		316-25E	316-25N	5,600	100A		316-100E	316-100N	10,500	
32A		316-32E	316-32N	5,800	125A		316-125E	316-125N	16,800	
40A		316-40E	316-40N	6,100	150A		316-150E	316-150N	21,600	
50A		316-50E	316-50N	6,600	200A		316-200E	316-200N	44,000	
65A		316-65E	316-65N	8,800						

■ストラブ・グリップGXタイプ 抜け(脱管)防止 トルクレンチ不要

ボルト:ステンレス ゴムスリーブ:EPDM 流体温度-30℃~90℃

呼び径	使用圧力 MPa	型式番号	価格	呼び径	使用圧力 MPa	型式番号	価格	■GUタイプ 銅管専用		
								適用管外径	型式番号	価格
25A	1.6	GX-25E	7,200	80A	1.6	GX-80E	11,500	φ28.58	GU-25E	9,400
32A		GX-32E	7,500	100A		GX-100E	12,600			
40A		GX-40E	7,800	125A		GX-125E	19,000			
50A		GX-50E	8,100	150A		GX-150E	23,000			
65A		GX-65E	10,600	200A		GX-200E	52,000			

195  
改定2007.4

■ストラブクランプCタイプ ピンホール部

配管のピンホールや腐食割れした部分の漏水補修に!



C型

呼び径	使用圧力 MPa	ゴムスリーブ:EPDM			ゴムスリーブ:NBR		
		型式番号	価格		型式番号	価格	
			クロモリボルト	ステンレスボルト		クロモリボルト	ステンレスボルト
20A	1.0 (空気0.7)	C-20ES	—	5,900	C-20NS	—	5,900
25A		C-25ES	—	7,500	C-25NS	—	7,500
32A		C-32ES	—	8,600	C-25NS	—	8,600
40A		C-40ES	—	9,400	C-25NS	—	9,400
50A		C-50E	8,800	9,600	C-50N	8,800	9,600
65A		C-65E	10,300	11,200	C-65N	10,300	11,200
80A		C-80E	12,200	13,100	C-80N	12,200	13,100
100A		C-100E	13,900	15,000	C-100N	13,900	15,000
125A		C-125E	18,200	20,500	C-125N	18,200	20,500
150A		C-150E	20,600	22,700	C-150N	20,600	22,700
200A		C-200E	30,000	32,800	C-200N	30,000	32,800
250A		C-250E	33,900	36,800	C-250N	33,900	36,800
300A		C-300E	37,400	40,300	C-300N	37,400	40,300