

青銅バルブ-JIS規格品・一般汎用品

外観形状											
品種	JIS B 2011		JIS B 2011		ゲート						
型式	JIS				TOYO						
	ねじ込		溶接		ねじ込		溶接	10Kフランジ			
呼び圧力	5K	10K	5K	10K	125		150	125	150		
製品記号	J5 BSR	J10 BSR	J5 BSR-SE-N	J10 BSR-SE-N	125E BS-N	125S BS-N	150 BS-N	125E BS-SE-N	150 BSF-N		
呼径	$\frac{1}{4}^B$	8^A			2,240						
	$\frac{3}{8}$	10			2,240	2,640	4,970	2,570			
	$\frac{1}{2}$	15	3,540	4,970	4,270	5,790	2,330	3,260	4,970	2,660	18,000
	$\frac{3}{4}$	20	4,750	6,950	5,520	8,170	2,920	3,960	6,630	3,270	19,800
	1	25	6,460	9,730	7,550	12,300	4,000	5,340	9,700	4,600	29,400
	$1\frac{1}{4}$	32	10,900	15,000	12,700	19,000	5,570	8,570	15,000	6,210	38,400
	$1\frac{1}{2}$	40	14,600	20,800	16,700	26,300	6,910	11,700	19,700	7,940	45,400
	2	50	21,100	29,400	26,100	37,200	10,500	17,000	30,100	12,100	64,100
	$2\frac{1}{2}$	65	46,200	58,800			21,900		50,100	24,600	110,000
	3	80	69,000	94,000			30,000		75,900	34,100	146,000
	4	100					66,300			77,900	293,000
	5	125									
	6	150									

(単位:円)

外観形状											
品種	JIS		TOYO				JIS		TOYO		
型式	ねじ込		ねじ込		10Kフランジ	ねじ込		ねじ込			
	5K	10K	100	125	150	150	150	10K	125		
製品記号	J5 BG	J10 BG	100N BG-N	125C BG-N	150E BG-N	150E BGF-N	150E BL-N	J10 BNS	125H BNS-N		
呼径	$\frac{1}{4}^B$	8^A			2,230		2,500		3,180		
	$\frac{3}{8}$	10	3,720	1,800	1,910		2,610	4,030	3,220		
	$\frac{1}{2}$	15	4,000	1,870	1,910	2,310		2,610	4,030		
	$\frac{3}{4}$	20	3,720	4,480	1,930	2,630	2,930	17,200	3,240	4,270	3,440
	1	25	4,880	6,050	2,240	3,570	4,350	19,800	4,760	5,390	4,660
	1	25	6,900	8,100	3,220	5,210	6,470	29,200	7,470	7,790	6,540
	$1\frac{1}{4}$	32	12,900	15,900	5,000	8,030	10,300	36,900	11,500	13,700	9,400
	$1\frac{1}{2}$	40	14,900	17,200	7,260	10,700	13,600	44,700	15,000	16,400	12,400
	2	50	24,200	28,000	10,400	18,000	22,900	65,400	25,100	26,600	19,100
	$2\frac{1}{2}$	65	51,000	64,300	25,300	29,200	35,700	98,300	46,200		32,700
	3	80	72,500	94,000	33,900	41,000	49,200	124,000	69,700		44,600
	4	100						261,000			
	5	125									
	6	150									

(単位:円)

青銅ボールバルブ

外観形状									
	Lポート		※		Tハンドル				
型式	ねじ込								
	3方口	スプリット	フルボア	蝶ハンドル	フルボア・ロングネック	ロングネック			
呼び圧力	400			10K			400		
本体材質	黄銅		青銅						
製品記号	RB-3N	BV	BOV	BOV-T	BOX-N	BOX-N-T	BX-N	BX-N-T	BX-SE-N
呼径									
$1/4^B$ 8 ^A	3,900								
$3/8$ 10	4,100	7,100	5,450	5,450					
$1/2$ 15	4,640	7,330	5,450	5,450	6,710	6,710	5,410	5,410	5,500
$3/4$ 20	5,150	9,660	6,760	6,760	8,460	8,460	6,890	6,890	7,360
1 25	7,130	13,400	9,370	9,370	12,000	12,000	9,610	9,610	10,500
$1\frac{1}{4}$ 32	10,700	20,500	14,100	14,100	18,400	18,400	14,200	14,200	15,300
$1\frac{1}{2}$ 40	13,600	28,300	17,900	17,900	24,700	24,700	18,700	18,700	20,500
2 50	20,600	48,300	29,000	29,000	34,900	34,900	27,200	27,200	30,100
$2\frac{1}{2}$ 65									
3 80									

※印の製品はご要求に応じ、メモリーストップ板を別売いたします。 (単位：円)
 BXシリーズはTハンドル付製品もあります。
 青銅製ボールバルブは国土交通省「公共建築工事標準仕様書機械設備工事編」に規定する一般弁のボール弁に適合します。RPは蝶ハンドル付製品もあります。BOXシリーズは、国土交通省監理指針適合品です。

青銅バルブ一般汎用品

外観形状			
品種	ウイングチェック	Y形ストレーナ	ボールフット
型式	TOYO		TOYO
	10Kウェハー	ねじ込	ねじ込
呼び圧力	10K	150	10K
本体材質	青銅		
製品記号	10 BNW	150 BT-N	150 BT-SE-N
呼径	10 BO		
$1/4^B$ 8 ^A			
$3/8$ 10			
$1/2$ 15		3,260	3,820
$3/4$ 20		4,170	4,880
1 25		6,510	8,130
$1\frac{1}{4}$ 32		9,420	11,800
$1\frac{1}{2}$ 40	47,500	11,800	14,800
2 50	49,200	19,700	24,500
$2\frac{1}{2}$ 65	63,400	48,800	
3 80	73,300	64,600	
4 100	97,000		
5 125	127,000		
6 150	172,000		
8 200	257,000		
10 250	382,000		
12 300	560,000		

呼び径65A以上の赤水対策品をご用命の場合は (単位：円)
 ナイロンライニングボールフットをご使用ください。

青銅バルブ (Bボール)

外観形状			
品種	青銅ボール (樹脂製ハンドル付)		
型式	テーパおねじ ×テーパおねじ	テーパおねじ ×平行おねじ	テーパおねじ ×テーパめねじ
呼び圧力	10K		
製品記号	B11	B21	B31
呼径			
$1/2^B$ 15 ^A	3,260	3,260	3,260
$3/4$ 20	3,610	3,610	3,610
1 25			
外観形状			
品種	青銅ボール (樹脂製ハンドル付)		
型式	テーパめねじ ×テーパめねじ	テーパめねじ ×平行おねじ	テーパめねじ ×ニップル付
呼び圧力	10K		
製品記号	B41	B51	B61
呼径			
$1/2^B$ 15 ^A	3,260	3,260	5,600
$3/4$ 20	3,610	3,610	6,250
1 25	4,890	4,890	8,230

Bボールは国土交通省「公共建築工事標準仕様書機械設備工事編」 (単位：円)
 に規定するファンコイルユニット用ボール弁に適合します。
 めっき付製品も製作いたします。
 呼径15A および20Aはショートハンドル付製品も製作いたします。

バルブ類