


619	コアタイトバルブ (無鉛くん) 【新定価 2017年5月~】	RED-WHITE TOYO	東洋バルブ
改定2017.5			

青銅コアタイトバルブ(鉛フリー銅合金製コアバルブ)

外観形状	給水用					給湯用						
	 ◇☆		 ◇	 ◇☆	 ◇							
品種	ゲート		チェック	ボール	Y形ストレーナ	ゲート		チェック	ボール	Y形ストレーナ		
型式	ねじ込											
呼び圧力	5K		10K			5K		10K				
			シング	ロングネック	スクリーン304			シング	ロングネック	スクリーン304		
製品番号	LJ5 BSR-SK	LJ10 BSR-SK	LJ10 BNS-SK-N	LBX-SK-N	LBT-SK-N	LJ5 BSR-HN	LJ10 BSR-HN	LJ10 BNS-HN	LBX-HN	LBT-HN		
呼径	1/2 ^B 15 ^A	3/4 20	1 25	1 ¹ / ₄ 32	1 ¹ / ₂ 40	2 50	1/2 ^B 15 ^A	3/4 20	1 25	1 ¹ / ₄ 32	1 ¹ / ₂ 40	2 50
	4,810	6,700	5,740	7,290	5,370	4,810	6,700	5,740	7,290	5,370		
	6,410	9,450	7,240	9,390	6,950	6,410	9,450	7,240	9,390	6,950		
	8,730	13,200	10,600	13,100	10,600	8,730	13,200	10,600	13,100	10,600		
	14,900	20,400	18,400	19,300	15,200	14,900	20,400	18,400	19,300	15,200		
	19,700	28,000	22,400	25,600	18,200	19,700	28,000	22,400	25,600	18,200		
	30,000	40,300	36,200	37,000	29,400	30,000	40,300	36,200	37,000	29,400		

給水用は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。(単位：円)

(社)日本バルブ工業会規格JV5-1適合品です。

給湯用は給湯用塩化ビニルライニング鋼管用。(社)日本バルブ工業会規格JV5-2適合品です。

国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品です。

◇印は日本協型式登録品です。

☆印は日本協認証マーク付です。

【新定価 2017年5月~】

【新定価 2017年5月~】

627	日本協認証マーク付
改定2017.5	コアタイトバルブ(無鉛くん)

青銅コアタイトバルブ(鉛フリー銅合金製コアバルブ)

埋設用	
外観形状	 ◇☆ ステム非上昇式
品種	ゲート
型式	ねじ込
呼び圧力	10K
製品番号	LJ10N BS-OR-SK-N
呼径	
1/2 ^B 15 ^A	6,490
3/4 20	8,860
1 25	12,300
1 ¹ / ₄ 32	20,300
1 ¹ / ₂ 40	25,700
2 50	39,900

国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品です。

◇印は日本協型式登録品です。

☆印は日本協認証マーク付です。

626	日本協認証マーク付
改定2017.5	青銅バルブ(無鉛くん)

青銅バルブ(鉛フリー銅合金製バルブ)

埋設用		
外観形状	 ◇☆ ステム上昇式  ◇☆ ステム非上昇式	
品種	ゲート	
型式	ねじ込	
呼び圧力	10K	
製品番号	LJ10 BSR-OR	LJ10N BS-OR
呼径		
1/2 ^B 15 ^A	6,850	5,570
3/4 20	9,710	7,550
1 25	13,800	10,400
1 ¹ / ₄ 32	21,200	17,800
1 ¹ / ₂ 40	28,800	21,900
2 50	40,300	34,100

(単位：円)

バルブ類