

6 2 1	鋳鉄ナイロンライニングバルブ	RED-WHITE TOYO	東洋バルブ
改定2017.5	【新定価 2017年5月～】		

鋳鉄ナイロンライニング-東洋赤水対策シリーズ

外観形状											
品種	ゲート		グローブ		チェック		Y形ストレーナ		ボールフット		
	JIS						TOYO				
呼び圧力	外ねじ				スイング						
	5K		10K								
	日本協型式登録品										
製品番号	J5 FSRF-CN		J10 FSRF-CN		J10 FGF-CN		J10 FNSF-CN		スクリーン304 10 FTF-N-CN		10 FOF-CN
呼径	2 ^B	50 ^A	75,700								
	2 ^{1/2}	65	73,600	77,700	84,700	69,900	63,400			117,000	
	3	80	83,600	89,100	104,000	77,600	73,500			145,000	
	4	100	121,000	137,000	145,000	111,000	96,100			226,000	
	5	125	171,000	193,000	223,000	179,000	145,000			307,000	
	6	150	218,000	229,000	282,000	243,000	176,000			411,000	
	8	200	324,000	348,000	451,000	371,000	261,000			1,161,000	
	10	250	542,000	588,000			484,000				
	12	300		830,000			※ 679,000				

※は日本協認証登録品ではありません。

(単位：円)

6 5 6	電動ボール弁	RED-WHITE TOYO	東洋バルブ
改定2017.5	【新定価 2017年5月～】		

電動ねじ込ボールバルブ

外観形状										
品種	電動自動ボールバルブ		電動自動ボールバルブ		電動自動ボールバルブ					
型式	スタンダードボア (青銅)		スタンダードボア・ロングネック (青銅)		レデュースドボア (ステンレスSCS14)					
電源	AC100V / AC200V (単相)		AC100V / AC200V (単相)		AC100V / AC200V (単相)					
	(リレー内蔵)		(リレー内蔵)		(リレー内蔵)					
製品番号	B2-MA(N) B2-MAH(N)		B2-MAR(N) B2-MARH(N)		B2X-MA(N) B2X-MAH(N)		B2X-MAR(N) B2X-MARH(N)		U1-MA U1-MAH	U1-MAR U1-MARH
呼径	1/4 ^B	8 ^A							20,400	21,500
	3/8 ^B	10 ^A	18,600	19,500					20,400	21,500
	1/2	15	18,600	19,500	20,200	21,000	20,600			21,500
	3/4	20	20,200	21,200	21,900	22,600	21,900			22,300
	1	25	27,400	30,500	33,800	37,400	30,800			32,200
	1 1/4	32	36,800	39,300	42,500	45,600	53,100			56,400
	1 1/2	40	46,200	50,400	48,100	50,900	56,800			59,600
	2	50	51,500	54,900	52,300	56,000	64,100			67,400
	2 1/2	65								

水・油・空気…1.0MPa (流体温度範囲: 0℃~80℃) (管内平均流速: 3m/sec以下 (非圧縮性流体)) (環境温度範囲: -10~50℃) (単位: 円)

●オプション: 端子箱。

●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。

●ニップルジョイント (JIS管用テーパ-おねじ) も製作いたします。

●仕様詳細は、カタログ「電動バルブ」をご参照ください。

バルブ類