

外観形状	JIS B 2032適合品		JIS B 2032適合品		JIS B 2032適合品	
分類	アルミニウム合金 結露防止対策品		アルミニウム合金 =給湯用=		ナイロンライニング	
型式	レバー式	ギア式	レバー式	ギア式	ギア式	
ボディ材料	ADC12		ADC12		FCD450+ナイロンライニング	
ジスク材料	SCS13A		SCS13A		ナイロンライニング	SCS13A
シート材料	EPDM		FKM		NBR	
呼び圧力	10K					
製品記号	10ALM-N-LUE	10ALM-N-GUE	10ALM-N-LUF	10ALM-N-GUF	10 L2-N-CN	10 L2-N-U-CN
呼径						
40	14,200	17,900	37,500	39,700	41,000	39,300
50	14,200	17,900	37,500	39,700	43,600	41,600
65	15,600	18,600	39,700	43,600	50,300	48,000
80	17,700	22,000	46,500	50,400	62,100	59,100
100	22,100	28,300	58,300	63,600	86,200	82,100
125	31,300	40,400	94,900	104,000	102,000	96,500
150	38,200	43,700	105,000	120,000	130,000	121,000
200		73,200		164,000	194,000	181,000
250		143,000			234,000	218,000
300		184,000				

JIS5K/10Kフランジ共用型です。 (単位：円)
 10ALM-N-GE、10L2は国土交通省「機械設備工業仕様書」に規定するバタフライ弁に適合します。

外観形状			JIS B 2032適合品		JIS B 2032適合品			
分類	ダクタイル							
型式	レバー式				ギア式			
ボディ材料	FCD450							
ジスク材料	SCS13A							
シート材料	NBR	EPDM	NBR	EPDM	NBR	EPDM	EPDM	
呼び圧力	10K				16K			20K
製品記号	10 L1-N-U	10 L1-N-UE	10 L2-N-U	10 L2-N-UE	16 L2-N-U	16 L2-N-UE	20 L2-N-UE	
呼径								
50	19,100	20,800	33,000	34,800	60,600	62,300	84,800	
65	20,600	22,700	34,500	36,500	63,200	65,300	89,500	
80	23,900	25,900	38,100	40,300	66,300	68,300	94,900	
100	30,700	33,500	43,200	46,000	68,600	74,200	96,000	
125	40,600	44,700	54,000	58,000	80,700	84,800	114,000	
150	47,000	51,600	60,400	65,100	90,100	94,900	129,000	
200			87,600	95,100	156,000	163,000	214,000	
250			132,000	145,000	198,000	212,000	267,000	
300			168,000	185,000	278,000	294,000	373,000	

16L2、20LN、10L2-N-U-CNは国土交通省「機械設備工業仕様書」に規定するバタフライ弁に適合します。 (単位：円)

バルブ類