


696	アルミバタフライバルブ	 株式会社 大和精工
改定2015.4	【新定価 2014年2月～】	

品 種	レバー式	ギア式	ギア式	ギア式
外観形状				
規 格	JIS B 2032 適合品		JIS B 2032 適合品	JIS B 2032 適合品
圧 力	5K・10K		5K・10K	5K・10K
本 体	ADC12		FCD-S	ADC 12
弁 体	SCS14	SCS13	SCS14(50A:PFA)	SCS14
シ ー ト	EPDM		PFA	シリコン
呼径	製品記号		GKR	YJR
	YZT	YZR		
2 ^B	50 ^A	14,400	19,000	105,000
2 ¹ / ₂	65	15,600	20,000	125,000
3	80	18,100	23,200	135,000
4	100	22,500	30,100	159,000
5	125	32,100	43,000	191,000
6	150	39,100	47,000	242,000
8	200		78,000	306,000
10	250		154,000	
12	300		196,000	
備 考	ボルト・ナットは上記価格に含まれていません。			
	電動式を御注文の際は、ご相談ください。			
	YZシリーズ(結露対策品) 使用温度範囲 -20℃～120℃ 連続使用温度範囲 -10℃～70℃		給湯用 受注生産 連続使用温度範囲 0℃～150℃	給水用 日本水道協会認証品 連続使用温度範囲 -10℃～50℃

697	ダイレクト弁	 株式会社 大和精工
改定2017.5	【新定価 2017年6月～】	

品 種	ゲート	埋設用ゲート	ボール	
外観形状	 <small>日本協検査証印付</small>	 <small>日本協検査証印付</small> 弁棒上昇式	 <small>日本協検査証印付</small> レバーハンドル	 <small>日本協検査証印付</small> 樹脂ハンドル
規 格	大和型			
圧 力	10K			
管 接 統	給水用塩ビ差し込み			
本体材質	CAC406 + HIPVC		C3771BE + HIPVC	
呼径	製品記号		VHBEN	VHBEPN
	B10EGN	B10EMGN		
1 ^B / ₂	15 ^A	6,840	7,130	5,960
3 ^B / ₄	20	8,740	9,070	7,520
1	25	12,600	12,980	10,690

バルブ類

ダイレクト弁は、硬質塩化ビニル配管に直接配管できるように新しく開発されたバルブです。
 「金属おねじ付バルブソケット (JIS K 6743)」と「青銅ねじ込み仕切弁 (JIS B 2011)」が一体となった
 「バルブソケット一体形青銅仕切弁」で、塩ビ管とバルブをダイレクトに接続できるバルブソケット不要のバルブです。