

配管用炭素鋼鋼管

【新定価 2017年2月～】



新日鐵住金

外 径 A	長さ (mm)	1 本重量 (kg)	白ナシ・白付		赤ナシ・赤付		黒ナシ	
			0 0 2		0 0 3		0 0 1	
			改定2017.2		改定2017.2		改定2017.2	
			白ナシ	白 付	赤ナシ (WWナシ)	赤付 (WW付)	1 本重量 (kg)	黒ナシ (5.5 M)
15A	4,000	5.24	4,450	5,110	4,660	5,260	7.20	3,210
20A		6.72	5,470	6,210	5,720	6,460	9.24	3,970
25A		9.72	7,650	8,740	7,940	9,020	13.40	5,560
32A		13.50	10,110	11,610	10,480	11,960	18.60	7,300
40A		15.60	11,610	13,290	12,020	13,740	21.40	8,350
50A		21.20	15,860	18,220	16,370	18,850	29.20	11,430
65A		29.90	22,260	26,050	23,050	26,930	41.10	16,110
80A		35.20	26,210	31,230	27,130	32,260	48.40	18,900
100A		48.80	36,280	44,920	37,600	46,330	67.10	26,290
125A	5,500	82.50	63,420	81,830	65,590	84,140	82.50	34,290
150A		108.90	86,510	108,400	89,380	111,470	108.90	48,740
200A		165.60	131,720		136,100		165.60	74,170
250A		233.20	184,880		191,020		233.20	104,140
300A		291.50	231,700		239,420		291.50	130,450
350A		372.40	295,150		305,010		372.40	166,200
400A		427.00	338,840		350,080		427.00	190,750
450A		481.00	381,650		394,340		481.00	214,870
500A		536.00	425,310		439,450		536.00	239,490

※一本当たりの重量は参考値です。

※定尺は15A～100Aが4,000mm、125A以上が5,500mmです。但し黒ナシはすべて5,500mmです。

(単位：円/本)

名 称	記号	被覆及び防錆		新日鐵 住金	新日鐵 住金 (旧商品名)	協 成	J F E スチール	積水化学 工業	規格寸法	用 途
		外面	内面							
水道用 硬質塩ビ ライニング鋼管	SGP-VA	一次防錆	塩 ビ	VLP VA	SMICコート PV・VA	キ-ロン VA	JLP-VA	エスロン LP-VA	JWWA K-116 15A-150A フランジ付 WSP-011 15A-450A	給 水
	SGP-VB	水道用 メッキ	塩 ビ	VLP VB	SMICコート PV・VB	キ-ロン VB	JLP-VB	エスロン LP-VB		
	SGP-VD	塩 ビ	塩 ビ	VLP VD	SMICコート PV・VD	キ-ロン VD	JLP-VD	エスロン WVLP		
水道用 ポリエチレン粉体 ライニング鋼管	SGP-PA	一次防錆	ポリエチレン		SMICコート PE・N		PFPA		JWWA K-132 15A-100A フランジ付 WSP-039 15A-500A	給 水
	SGP-PB	亜鉛 メッキ	ポリエチレン	FLP B	SMICコート PE・Z		PFPA-B	PEコート PE・B		
	SGP-PD	ポリ-層	ポリエチレン		SMICコート PE・S		PFPA-D	PEコート PE・D		
消火用硬質塩ビ ライニング鋼管	SGP-VS	塩 ビ	白 管			キ-ロン VF	JFE VS	エスロン VS	WSP・041 15A・150A	消火管 埋設用
排水用硬質塩ビ ライニング鋼管	D-VA	一次防錆	塩 ビ			キ-ロン DL	DLP	エスロン DV・LP	WSP・042 40A・200A	汚水・通気 雑排水 雨水排水
排水用ノンタール エポキシ塗装鋼管	SGP-NTA	一次防錆	ノンタール エポ	ELP-NTA	TEX				WSP・032 32A・350A	
給湯用耐熱性塩ビ ライニング鋼管	C・VA	一次防錆	塩 ビ					エスロン HT・LP	WSP・043 15A・200A	冷温水
ガス用硬質塩ビ 被覆鋼管		塩 ビ	黒 管 白 管			キ-ロン VI	PLV	エスロン SG・CP	15A・150A	ガ ス 露出用・埋設用
ガス用ポリエチレン 被覆鋼管	PIH	ポリ-層	黒 管	HI-PL GS	SMICコート PEL・S	キ-ロン GS	PLS		JIS G3469 15A・100A	ガ ス
	P2S	ポリ-層	黒 管	HI-PL GW	SMICコート PEL		PLP		JIS G3469 20A・400A	埋設用