

# ストラブ・カップリング

【新定価 2018年7月～】



ショーボンドマテリアル株式会社

## ◆グリップタイプ 一般配管用


抜け(脱管)防止型

142  
改定2018.7

呼び径	ゴムスリーブ:EPDM		ゴムスリーブ:NBR	
	水、温水、空気、薬品用	価格	油類、有機ガス用	価格
20A	G-20ESS※	8,600	G-20NSS	8,600
25A	G-25ESS※	8,800	G-25NSS	8,800
32A	G-32ESS※	9,300	G-32NSS	9,300
40A	G-40ESS※	9,500	G-40NSS	9,500
50A	G-50ESS※	10,100	G-50NSS	10,100
65A	G-65ESS※	13,000	G-65NSS	13,000
80A	G-80ESS※	14,100	G-80NSS	14,100
100A	G-100ESS※	15,400	G-100NSS	15,400
125A	G-125ESS※	23,800	G-125NSS	23,800
150A	G-150ESS※	28,600	G-150NSS	28,600
200A	G-200ESS※	64,900	G-200NSS	64,900
250A	G-250ESS※	101,200	G-250NSS	101,200
300A	G-300ESS※	115,500	G-300NSS	115,500

●ステンレスボルトの価格です。クロモリボルトの価格についてはお問い合わせください。※印=水協認証登録品です。

## ■グリップタイプ/脱管防止機能(抜け防止)つき



- 各部の名称  
 ①ケーシング/②ゴムスリーブ/③締付けボルト/  
 ④グリップリング/⑤棒状ワッシャ/  
 ⑥棒状ナット/⑦スライド板

鉄管継手

192  
消防評定品  
改定2018.7

## ■ストラブ・グリップGタイプ 消防認定品 抜け(脱管)防止

呼び径	仕様	使用圧力 MPa (鋼管)	型式番号	価格	
				ステンレスボルト	クロモリボルト
20A	ステンレスケーシング :SUS304	2.0	G-20EFSS	9,100	9,100
25A			G-25EFSS	9,300	9,300
32A			G-32EFSS	9,700	9,700
40A			G-40EFSS	9,900	9,900
50A			G-50EFSS	10,500	10,500
65A			G-65EFSS	13,500	13,500
80A			G-80EFSS	14,600	14,600
100A			G-100EFSS	15,900	15,900
125A			G-125EFSS	24,200	24,200
150A			G-150EFSS	29,100	29,100
200A	G-200EFSS	65,400	65,400		



## 155 ■SBソケット(S型)ネジ継手部

改定2018.7

ネジ継手部からの漏水補修に!  
ボルト:ステンレス

流体温度 EPDM -30℃~100℃ 蒸気配管については160℃で3ヶ月、140℃で1年間。NBR -20℃~80℃

適用管外径	型式番号		価格
	EPDM	NBR	
20A	SB-20SE	SB-20SN	6,500
25A	SB-25SE	SB-25SN	8,300
32A	SB-32SE	SB-32SN	9,500
40A	SB-40SE	SB-40SN	10,400
50A	SB-50SE	SB-50SN	11,500
65A	SB-65SE	SB-65SN	17,400
80A	SB-80SE	SB-80SN	19,000
100A	SB-100SE	SB-100SN	21,500

193  
改定2018.7

## ■ストラブ・グリップ316タイプ 抜け(脱管)防止 低価格

低コスト・高耐食・軽量のメカニカル管継手  
 ボルト:ステンレス 流体温度 EPDM-30℃~80℃ NBR -20℃~70℃ 空気0.7MPa

呼び径	使用圧力 MPa	型式番号		価格	呼び径	使用圧力 MPa	型式番号		価格
		EPDM	NBR				EPDM	NBR	
20A	1.6	316-20E※	316-20N	6,000	80A	1.6	316-80E※	316-80N	10,500
25A		316-25E※	316-25N	6,200	100A		316-100E※	316-100N	11,600
32A		316-32E※	316-32N	6,400	125A		316-125E※	316-125N	18,500
40A		316-40E※	316-40N	6,800	150A		316-150E※	316-150N	23,800
50A		316-50E※	316-50N	7,300	200A	316-200E※	316-200N	48,400	
65A		316-65E※	316-65N	9,700					

※印=水協認証登録品です。

266  
改定2018.7

## ■ストラブ・グリップGXタイプ 抜け(脱管)防止 トルクレンチ不要

ボルト:ステンレス ゴムスリーブ:EPDM 流体温度-30℃~90℃

呼び径	使用圧力 MPa	型式番号	価格	呼び径	使用圧力 MPa	型式番号	価格	
15A	1.6 (空気1.0)	GX-15E	7,500	80A	1.6 (空気1.0)	GX-80E※	12,700	
20A		GX-20E※	7,700	100A		GX-100E※	13,900	
25A		GX-25E※	8,000	125A		GX-125E※	20,900	
32A		GX-32E※	8,300	150A		GX-150E※	25,300	
40A		GX-40E※	8,600	200A		GX-200E※	57,200	
50A		GX-50E※	9,000					
65A		GX-65E※	11,700					

※印=水協認証登録品です。

## ■GUタイプ 銅管専用

ボルト:ステンレス  
 ゴムスリーブ:EPDM  
 流体温度-30℃~80℃

適用管外径	型式番号	価格
φ22.2	GU-20E	9,900
φ28.6	GU-25E	10,400
φ34.9	GU-32E	10,600
φ41.3	GU-40E	11,300

195  
改定2018.7

## ■ストラブクランプCタイプ ピンホール部

配管のピンホールや腐食割れした部分の漏水補修に!



C型

呼び径	使用圧力 MPa	ゴムスリーブ:EPDM				ゴムスリーブ:NBR			
		型式番号	クロモリボルト	ステンレスボルト	価格	型式番号	クロモリボルト	ステンレスボルト	価格
20A	1.0 (空気0.7)	C-20E	—	S 6,500※	—	C-20N	—	S 6,500	—
25A		C-25E	—	S 8,300※	—	C-25N	—	S 8,300	—
32A		C-32E	—	S 9,500※	—	C-25N	—	S 9,500	—
40A		C-40E	—	S 10,400※	—	C-25N	—	S 10,400	—
50A		C-50E	C 9,700※	S 10,600※	C-50N	C 9,700	S 10,600	—	—
65A		C-65E	C 11,400※	S 12,400※	C-65N	C 11,400	S 12,400	—	—
80A		C-80E	C 13,500※	S 14,500※	C-80N	C 13,500	S 14,500	—	—
100A		C-100E	C 15,300※	S 16,500※	C-100N	C 15,300	S 16,500	—	—
125A		C-125E	C 20,100※	S 22,600※	C-125N	C 20,100	S 22,600	—	—
150A		C-150E	C 22,700※	S 25,000※	C-150N	C 22,700	S 25,000	—	—
200A		C-200E	C 33,000※	S 36,100※	C-200N	C 33,000	S 36,100	—	—
250A		C-250E	C 37,300※	S 40,500※	C-250N	C 37,300	S 40,500	—	—
300A		C-300E	C 41,200※	S 44,400※	C-300N	C 41,200	S 44,400	—	—

※印=水協認証登録品です。 EC=クロモリボルト NC=クロモリボルト  
 ES=ステンレスボルト NS=ステンレスボルト