

201	一般配管用ステンレス鋼管 (JIS-G3448 SUS304TPD)  
改定2007.5	

JIS G 3448 (1) 鋼種はSUS304(18-8ステンレス)です。
JWWA G 115 (2) 長さは4mが定尺です。
 給水・給湯・冷暖房用 SUS304TPD (3) JWWAG115は13～50SUです。

呼 び 径		外 径 (mm)	肉 厚 (mm)	価 格 (日新製鋼)	価 格 (日鉄住金ステンレス鋼管)
SU	A			(円/本)	(円/本)
13	-	15.88	0.8	2,460	2,460
20	-	22.22	1.0	3,720	3,700
25	-	28.58	1.0	4,680	4,660
30	25	34.00	1.2	6,000	6,120
40	32	42.70	1.2	7,800	7,740
50	40	48.60	1.2	8,760	8,800
60	50	60.50	1.5	13,320	13,320
75	65	76.30	1.5	17,880	17,880
80	-	89.10	2.0	22,920	22,920
100	-	114.30	2.0	30,540	30,550
125	-	139.80	2.0	37,920	37,920
150	-	165.20	3.0	62,460	62,460
200	-	216.30	3.0	84,900	
250	-	267.40	3.0		
300	-	318.50	3.0		

202	一般配管用ステンレス鋼管 (JIS-G3448 SUS316TPD)  
改定2007.5	

JIS G 3448 (1) 鋼種はSUS316(Mo入り)です。
JWWA G 115 (2) 長さは4mが定尺です。
 埋設給水配管用 SUS316TPD- (3) 鋼種区別のためパイプ管軸に沿い青線を表示しています。

呼 び 径 (SU)	外 径 (mm)	肉 厚 (mm)	価 格 (日新製鋼)	価 格 (日鉄住金ステンレス鋼管)
			(円/本)	(円/本)
13	15.88	0.8	3,990	3,990
20	22.22	1.0	5,880	5,900
25	28.58	1.0	7,290	7,280
30	34.00	1.2	9,990	9,990
40	42.70	1.2	12,420	12,420
50	48.60	1.2	13,890	14,000
60	60.50	1.5	21,320	