

SUS304 ステンレスパイプエキストラ・1本当り重量表

呼び径		外径 (mm)	厚 さ (mm)																			
A	B		1.2		1.5		2.0		2.5		3.0		3.5		4.0		5.0		6.0		6.5	
			円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg
8	1/4	13.8	560	1.51	420	1.84	340	2.35														
10	3/8	17.3	380	1.92	320	2.36	240	3.05	250	3.69	250	4.28										
15	1/2	21.7	310	2.45	250	3.02	190	3.92	150	4.80	100	5.60										
20	3/4	27.2	260	3.11	200	3.84	150	5.04	110	6.16	60	7.24										
25	1	34.0	240	3.92	150	4.84	110	6.36	80	7.84	30	9.28	60	10.6	60	12.0						
32	1 1/4	42.7	230	4.96	140	6.16	100	8.12	70	10.00	20	11.90	50	13.7	50	15.4						
40	1 1/2	48.6	210	5.68	120	7.04	70	9.28	40	11.50	ベース	13.60	20	15.7	20	17.8						
50	2	60.5			110	8.80	70	11.60	40	14.40	ベース	17.20	ベース	19.9	ベース	22.5	40	27.6				
65	2 1/2	76.3					70	14.80	40	18.40	ベース	21.90	ベース	25.4	ベース	28.8	40	35.6	50	42.0		
80	3	89.1					70	17.40	40	21.60	ベース	25.70	ベース	29.8	ベース	33.9	40	42.0	50	49.6		
90	3 1/2	101.6					80	19.80	50	24.70	ベース	29.50	ベース	34.2	ベース	38.9	30	48.0	50	57.2		
100	4	114.3					80	22.40	50	27.80	ベース	33.30	ベース	38.6	ベース	44.0	30	54.4	30	64.8		
125	5	139.8					150	27.50	80	34.20	10	40.80	ベース	47.6	ベース	54.0	20	67.2	30	80.0		
150	6	165.2									10	48.40	ベース	56.4	ベース	64.4	20	80.0	30	95.2		
200	8	216.3									30	63.60	20	74.4	20	84.8	20	105.0	30	126.0	60	136.0
250	10	267.4									80	79.20	70	92.0	70	105.0	70	131.0	70	156.0	100	169.0
300	12	318.5									90	94.40	80	110.0	80	125.0	80	156.0	80	187.0	100	202.0

1本当たり価格 = (相場(ベース) + エキストラ) × 重量

定尺4m (単位: 円/kg・kg/本)

・ ステンレス管
継手

ステンレスパイプの肉厚 (mm) ・スケジュール別

呼び径	A	6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150	200	250	300
	B	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6	8	10	12
SCH5		1.0	1.2	1.2	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.5	4.0
SCH10		1.2	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.5
SCH20		1.5	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	6.5	6.5	6.5
SCH40		2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	5.5	6.0	6.0	6.6	7.1	8.2	9.3	10.3
SCH80		2.5	3.0	3.5	3.5	4.0	4.5	5.0	5.0	5.5	7.0	8.0	8.0	9.0	10.0	12.0	13.0	15.0	18.0

※表はSP懇話会慣用標準寸法です。

25A(SCH10)の肉厚については3.0(mm)を用いる場合もございます。