

417	塩化ビニール管用接着剤	セキスイ 積水化学工業株式会社
2015.4		

【日本水道協会規格準拠 JWWA S 101】

品名	缶色	色調	粘度 (mPa・s)	適用品	特長	容量	価格
				◎推奨品 ○使用可能品			
No.65S	空(薄)	透明	500	○TS ◎DV	低粘度速乾性 大口径に適した接着剤です。	筆付1kg	1,930
No.70S	赤	透明	2,500	◎TS ◎DV	高粘度速乾性=B	筆付500g 筆付1kg	1,210 2,220
No.73S	青	透明	500	◎TS ◎耐火 ◎DV ◎ACドレン	低粘度速乾性=A 粘度がNo.70Sより低くNo.75よりやや高いです。	筆付500g 筆付1kg	1,120 2,220
No.75S	空	透明	150	◎TS ◎耐火 ◎DV ◎ACドレン	低粘度速乾性=A No.70S・73Sと比べて最も粘度が低い。薄く均一に塗布し 易いです。但し、乾き易く大口径や夏季使用には不向きです。	筆付500g 筆付1kg	1,120 2,220
No.80S	金	透明	500	◎HI ○耐火 ○TS	低粘度速乾性=A HI向けの接着材です。HI管・継手と一般塩ビ管の接続にも 使用できます。	筆付500g 筆付1kg	1,410 2,820
No.83S ホワイト	銀	白色	500	◎HI透明ブルー ○TS ○耐火	低粘度速乾性=A HI透明ブルー用の接着剤です。塗布状況が確認できます。	筆付500g 筆付1kg	1,560 3,110

品名	缶色	色調	粘度 (mPa・s)	適用品	特長	容量	価格
				◎推奨品 ○使用可能品			
No.73S ブルー	桃	青色	500	◎透明DV ◎耐火 ◎透明DV-VU ◎ACドレン	低粘度速乾性=A 透明継手用接着剤です。塗布状況が確認出来ます。 水道用途には使えません。	筆付500g 筆付1kg	1,320 2,620
No.75S ブルーN (低粘度)	橙	青色	150	◎透明DV ◎耐火 ◎透明DV-VU ◎ACドレン	低粘度速乾性=A 透明継手用接着剤です。塗布状況が確認出来ます。 水道用途には使えません。No.73Sブルーに比べ粘度が低いです。	筆付500g 筆付1kg	1,320 2,620
No.100S	茶	透明	500	◎HT	低粘度速乾性 HT専用の接着剤です。	筆付250g 筆付500g	1,228 2,455
No.100S グリーン	茶	緑色	500	◎HTDV ◎透明HTDV ◎HT	低粘度速乾性 透明HTDV継手用に開発された接着剤です。HTパイプ以外 の接続には使用できません。	筆付500kg	2,818

品名	缶色	色調	粘度 (mPa・s)	適用品	特長	容量	価格
				◎推奨品 ○使用可能品			
No.73S UV	緑	青色	500	◎透明DV ◎耐火 ◎透明DV-VU ◎ACドレン	低粘度速乾性=A 透明継手用接着剤です。ブラックライトを照らすと接着剤 が光って暗い場所でも塗布状況が確認出来ます。性能は No.73Sと同じです。水道用途には使えません。	筆付500g	2,600

※別途、ブラックライトもご用意できます。

(単位：円 / 個)

475	ファイブロック	セキスイ 積水化学工業株式会社
改定2008.12	【新定価 2008年11月～】	

品 種	サイズ	1巻での使用可能箇所	価 格
さや管用	60×2.0m	17ヶ所(φ28)	19,800
塩ビ管床用	160×1.5m	4ヶ所(100A)	16,500
塩ビ管壁用	110×1.5m	5ヶ所(75A)	11,000
冷媒管用	120×1.2m	3ヶ所(※)	10,000

※ガス管φ28.58、液管φ15.88、保温管10mm (単位：円/個)
AW用はP113をご覧ください。

420★	水道用ポリエチレン二層管
------	--------------

J I S K 6762 (1種二層管)			
サイズ	積算価格 (ランク999)	サイズ	積算価格 (ランク999)
13 (120m)	22,080	13 (30m)	5,520
20 (120m)	32,280	20 (30m)	8,070
25 (90m)	38,070	25 (30m)	12,690
30 (90m)	52,740	30 (30m)	17,580
40 (60m)	47,280		
50 (40m)	48,400		

(単位：円 / 巻)

塩化ビニール
管・継手