

コアコートバルブ (国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品)										
外観形状										
品種	ゲートバルブ							スイングチャッキ		
材質	KSB-2(キッツ鉛レス青銅)									
型式	5K			10K				10K(埋設用)	10K	
用途	給水用	耐熱用	給水用	耐熱用	給水用	耐熱用	給水用	給水用	耐熱用	
製品番号	MNW	MNH	LNW	LNH	HNW	HNH	WNW	ONW	ONH	
呼径	13 ^A						7,180			
$1/2^B$	15	5,250	5,250	7,410	7,410	◎	◎	6,350	6,350	
$3/4$	20	6,980	6,980	10,500	10,500	◎	◎	9,770	7,970	7,970
1	25	9,500	9,500	14,600	14,600	◎	◎	13,600	11,700	11,700
$1^{1/4}$	32	16,100	16,100	22,700	22,700	◎	◎	22,400	20,400	20,400
$1^{1/2}$	40	21,300	21,300	30,800	30,800	◎	◎	28,300	24,700	24,700
2	50	32,400	32,400	44,400	44,400	◎	◎	43,900	39,900	39,900

(給水用)は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。

(給湯用)は耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用。

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

◎印の価格は都度お問合せ下さい。

コアコートバルブ (国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品)										
外観形状										
品種	スプリング入ソフトチャッキ		Y形ストレーナ ※			ロングネックボールバルブ		Tハンドルボール		
材質	KSB-2(キッツ鉛レス青銅)									
型式	10K									
用途	給水用	給湯用	給水用	給湯用	給水用	給湯用	給水用			
製品番号	RFNW	RFNH	YNWK	YNHK	TLNW	TLNH	TLTNW			
呼径	15 ^A									
$1/2^B$	15 ^A	4,440	◎	5,920	5,920	8,060	8,060	8,060		
$3/4$	20	5,980	◎	7,660	7,660	10,400	10,400	10,400		
1	25	8,640	◎	11,700	11,700	14,500	14,500	14,500		
$1^{1/4}$	32	11,700	◎	16,800	16,800	21,300	21,300	21,300		
$1^{1/2}$	40	16,200	◎	20,100	20,100	28,200	28,200	28,200		
2	50	25,500	◎	32,400	32,400	40,700	40,700	40,700		

(給水用)は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。

(給湯用)は耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用。

☆印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

※スクリーンはステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網。

バルブ類