

619	<b>コアタイトバルブ (無鉛くん)</b>	RED-WHITE <b>TOYO 東洋バルブ</b>
改定2018.5	【新定価 2018年5月～】	

青銅コアタイトバルブ(鉛フリー銅合金製コアバルブ)

外観形状	給水用					給湯用						
	 ◇☆		 ◇	 ◇☆	 ◇							
品種	ゲート		チェック	ボール	Y形ストレーナ	ゲート		チェック	ボール	Y形ストレーナ		
型式	ねじ込											
呼び圧力	5K		10K			5K		10K				
			スイング	ロングネック	スクリーン304			スイング	ロングネック	スクリーン304		
製品番号	LJ5 BSR-SK	LJ10 BSR-SK	LJ10 BNS-SK-N	LBX-SK-N	LBT-SK-N	LJ5 BSR-HN	LJ10 BSR-HN	LJ10 BNS-HN	LBX-HN	LBT-HN		
呼径	1/2 <sup>B</sup> 15 <sup>A</sup>	5,300	7,370	6,320	8,020	5,910	5,300	7,370	6,320	8,020	5,910	
	3/4	20	7,060	10,400	7,970	10,400	7,650	7,060	10,400	7,970	10,400	7,650
	1	25	9,610	14,600	11,700	14,500	11,700	9,610	14,600	11,700	14,500	11,700
	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	32	16,400	22,500	20,300	21,300	16,800	16,400	22,500	20,300	21,300	16,800
	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	40	21,700	30,800	24,700	28,200	20,100	21,700	30,800	24,700	28,200	20,100
	2	50	33,000	44,400	39,900	40,700	32,400	33,000	44,400	39,900	40,700	32,400

給水用は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。

(単位：円)

(社)日本バルブ工業会規格JV5-1適合品です。

給湯用は給湯用塩化ビニルライニング鋼管用。(社)日本バルブ工業会規格JV5-2適合品です。

国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品です。

◇印は日本協型式登録品です。

☆印は日本協認証マーク付です。

【新定価 2018年5月～】

【新定価 2018年5月～】

627	日本協認証マーク付
改定2018.5	<b>コアタイトバルブ(無鉛くん)</b>

青銅コアタイトバルブ(鉛フリー銅合金製コアバルブ)

埋設用		
外観形状	 ◇☆ ステム非上昇式	
品種	ゲート	
型式	ねじ込	
呼び圧力	10K	
製品番号	LJ10N BS-OR-SK-N	
呼径		
1/2 <sup>B</sup> 15 <sup>A</sup>	7,140	
3/4	20	9,750
1	25	13,600
1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	32	22,400
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	40	28,300
2	50	43,900

国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品です。

◇印は日本協型式登録品です。

☆印は日本協認証マーク付です。

626	日本協認証マーク付
改定2018.5	<b>青銅バルブ(無鉛くん)</b>

青銅バルブ(鉛フリー銅合金製バルブ)

埋設用			
外観形状	 ◇☆ ステム上昇式	 ◇☆ ステム非上昇式	
品種	ゲート		
型式	ねじ込		
呼び圧力	10K		
製品番号	LJ10 BSR-OR	LJ10N BS-OR	
呼径			
1/2 <sup>B</sup> 15 <sup>A</sup>	7,540	6,130	
3/4	20	10,700	8,310
1	25	15,200	11,500
1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	32	23,400	19,600
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	40	31,700	24,100
2	50	44,400	37,600

(単位：円)

バルブ類