

6 2 1	鑄鉄ナイロンライニングバルブ	RED-WHITE TOYO	東洋バルブ
改定2018.5	【新定価 2018年5月～】		

鑄鉄ナイロンライニング-東洋赤水対策シリーズ

外観形状												
品種	ゲート		グローブ		チェック		Y形ストレーナ		ボールフート			
	JIS						TOYO					
	外ねじ				スイング							
呼び圧力	5K			10K								
	日本協型式登録品											
呼径	製品番号		J5 FSRF-CN		J10 FSRF-CN		J10 FGF-CN		J10 FNSF-CN		スクリーン304 10 FTF-N-CN	10 FOF-CN
	2 ^B	50 ^A			83,300		93,200		76,900		69,800	129,000
2 ¹ / ₂	65	81,000		85,500		93,200		76,900		69,800	129,000	
3	80	92,000		98,100		115,000		85,400		80,900	160,000	
4	100	134,000		151,000		160,000		123,000		106,000	249,000	
5	125	189,000		213,000		246,000		197,000		160,000	338,000	
6	150	240,000		252,000		311,000		268,000		194,000	453,000	
8	200	357,000		383,000		497,000		409,000		288,000	1,278,000	
10	250	597,000		647,000						533,000		
12	300			913,000						※ 747,000		

※は日本協認証登録品ではありません。

(単位：円)

6 5 6	電動ボール弁	RED-WHITE TOYO	東洋バルブ
改定2018.5	【新定価 2018年5月～】		

電動ねじ込ボールバルブ

外観形状												
品種	電動自動ボールバルブ		電動自動ボールバルブ		電動自動ボールバルブ							
型式	スタンダードボア (青銅)		スタンダードボア・ロングネック (青銅)		レデュースドボア (ステンレスSCS14)							
電源	AC100V / AC200V (単相)		AC100V / AC200V (単相)		AC100V / AC200V (単相)							
	(リレー内蔵)		(リレー内蔵)		(リレー内蔵)							
呼径	製品番号		B2-MA(N) B2-MAH(N)		B2-MAR(N) B2-MARH(N)		B2X-MA(N) B2X-MAH(N)		B2X-MAR(N) B2X-MARH(N)		U1-MA U1-MAH	U1-MAR U1-MARH
	1/4 ^B	8 ^A									20,800	21,900
3/8 ^B	10 ^A	19,000		19,900						20,800	21,900	
1/2	15	19,000		19,900		20,600		21,500		21,100	22,000	
3/4	20	20,600		21,600		22,500		23,200		22,400	22,800	
1	25	27,900		31,200		34,600		38,200		31,900	33,000	
1 1/4	32	37,600		40,200		43,600		46,700		54,300	58,000	
1 1/2	40	47,500		51,800		49,200		52,400		58,400	61,200	
2	50	53,500		56,900		54,500		58,200		66,200	69,500	
2 1/2	65											

水・油・空気…1.0MPa〈流体温度範囲：0℃～80℃〉〈管内平均流速：3m/sec以下(非圧縮性流体)〉〈環境温度範囲：-10～50℃〉 (単位：円)

●オプション：端子箱。

●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。

●ニップルジョイント (JIS管用テーパ-おねじ) も製作いたします。

●仕様詳細は、カタログ「電動バルブ」をご参照ください。

バルブ類