

消防評定品

外観形状	 JIS B 2032 適合品		 JIS B 2032 適合品				
品種	バタフライ						
分類	アルミニウム合金			ダクタイル			
型式	レバー式		ギア式		レバー式		ギア式
ボディ材料	ADC12			FCD450			
ジスク材料	SCS14A			SCS13A			
シート材料	EPDM			EPDM		EPDM	
呼び圧力	10K		10K		16K	20K	
製品番号	(F)10 ALM-N-LUE	(F)10 ALM-N-GUE	(F)10 L1-N-UE	(F)10 L2-N-UE	(F)16 L2-N-UE	(F)20 L2-N-UE	
呼径							
2 ^B 50 ^A	17,300	21,300	24,500	39,900	70,200	95,000	
2 ¹ / ₂ 65	18,800	22,100	26,600	41,800	73,600	101,000	
3 80	21,100	25,800	30,100	46,000	76,800	107,000	
4 100	26,400	33,200	38,900	52,600	83,700	109,000	
5 125	36,500	46,500	51,200	65,800	95,300	129,000	
6 150	44,100	50,100	58,800	73,700	107,000	145,000	
8 200		83,600		108,000	184,000	240,000	
10 250				163,000			
12 300				207,000			

(単位：円)

6 5 4	【新定価 改定2018.5 2018年5月～】	
外観形状		
品種	ウイングチャッキ	
型式	バイパスバルブ付	
分類	鋳鉄	ダクタイル
ボディ材料	FC250	FCD-S
ジスク材料	CAC406(BC6)	CAC406(BC6)
シート材料	NBR	NBR
呼び圧力	10K	20K
製品番号	(F)10-FNW	(F)20-DNW
呼径		
2 ^B 50 ^A	38,100	48,600
2 ¹ / ₂ 65	41,800	51,500
3 80	48,200	64,000
4 100	61,200	77,400
5 125	79,400	116,000
6 150	105,000	152,000
8 200	157,000	225,000
10 250		
12 300		

6 5 4	【新定価 改定2018.5 2018年5月～】				
外観形状					
品種	ゲート		チェッキ		
型式	ねじ込		16Kフランジ	スイング	リフト
呼び圧力	16K				
製品番号	(F)16-DSR-N	(F)16-DSRF-N(BB)	(F)16-DNSF-N	(F)16-DN-N	
呼径					
1 ¹ / ₂ 15	18,400			10,600	
3 ³ / ₄ 20	21,400			12,500	
1 25	24,500			15,400	
1 ¹ / ₄ 32	30,700			19,400	
1 ¹ / ₂ 40	37,600			25,800	
2 50	48,400	85,400	110,000	33,700	
2 ¹ / ₂ 65		103,000	126,000		
3 80		136,000	160,000		
4 100		167,000	178,000		
5 125		266,000	239,000		
6 150		326,000	286,000		
8 200		486,000	411,000		

6 5 5	【新定価 改定2018.5 2018年5月～】	
外観形状	 フルボア	
品種	ボール弁	
型式	レバー式	
分類	黄銅	
ボディ材料	C3771BE	
ジスク材料	C3771BE	
シート材料	PTFE	
呼び圧力	600	
製品番号	(F)RC-N	
呼径		
1 ¹ / ₂ ^B 15 ^A	4,090	
3 ³ / ₄ 20	4,620	
1 25	5,720	
1 ¹ / ₄ 32	7,970	
1 ¹ / ₂ 40	10,200	
2 50	13,500	
2 ¹ / ₂ 65	41,100	
3 80	69,000	

(単位：円)

10FNW・20DNWは配管用ボルト・ナット付です。