


696	アルミバタフライバルブ	 株式会社 大和セキ
改定2018.5	【新定価 2018年5月～】	

品 種	レバー式	ギア式	ギア式	ギア式
外観形状				
規 格	JIS B 2032 適合品		JIS B 2032 適合品	JIS B 2032 適合品
圧 力	5K・10K		5K・10K	5K・10K
本 体	ADC12		FCD-S	ADC 12
弁 体	SCS14	SCS13	SCS14 (50A:PFA)	SCS14
シ ー ト	EPDM		PFA	シリコン
呼径	製品記号		GKR	YJR
	YZT	YZR		
2 ^B	50 ^A	15,900	20,900	116,000
2 ¹ / ₂	65	17,200	22,000	138,000
3	80	20,000	25,600	149,000
4	100	24,800	33,200	175,000
5	125	35,400	47,300	211,000
6	150	43,100	51,700	267,000
8	200		85,800	337,000
10	250		170,000	
12	300		216,000	
備 考	ボルト・ナットは上記価格に含まれていません。			
	電動式を御注文の際は、ご相談ください。			
	YZシリーズ(結露対策品) 使用温度範囲 -20℃～120℃ 連続使用温度範囲 -10℃～70℃		給湯用 受注生産 連続使用温度範囲 0℃～150℃	給水用 日本水道協会認証品 連続使用温度範囲 -10℃～50℃

697	ダイレクト弁	 株式会社 大和セキ
改定2018.5	【新定価 2018年5月～】	

品 種	ゲート	埋設用ゲート	ボール	
外観形状	 <small>日本協検査証印付</small>	 <small>日本協検査証印付</small> 弁棒上昇式	 <small>日本協検査証印付</small> レバーハンドル	 <small>日本協検査証印付</small> 樹脂ハンドル
規 格	大和型			
圧 力	10K			
管 接 続	給水用塩ビ差し込み			
本体材質	CAC406 + HIPVC		C3771BE + HIPVC	
呼径	製品記号		VHBEN	VHBEPN
	B10EGN	B10EMGN		
1 ^B / ₂	13 ^A	7,610	8,410	6,560
3 ^B / ₄	20	9,700	10,700	8,820
1	25	13,900	15,400	11,800

バルブ類

ダイレクト弁は、硬質塩化ビニル配管に直接配管できるように新しく開発されたバルブです。
 「金属おねじ付バルブソケット (JIS K 6743)」と「青銅ねじ込み仕切弁 (JIS B 2011)」が一体となった
 「バルブソケット一体形青銅仕切弁」で、塩ビ管とバルブをダイレクトに接続できるバルブソケット不要のバルブです。