

【新定価 2018年7月～】

		M-611 ステンレス協会 SAS358・ 国土交通省仕様適合品	給湯仕様 M-611 ステンレス協会 SAS358・ 国土交通省仕様適合品	M-651GH 消防認定品	M-671GH 消防認定品	
648	形式	M-611PL	M-611GH	M-611GHF	M-651GH	M-671GH
M-611-GH 改定2018.7		レバー式	ギヤハンドル式	ギヤハンドル式	ギヤハンドル式	ギヤハンドル式
	外観形状					
995	使用圧力	Max. 1.0MPa			Max. 1.6MPa	Max. 2.0MPa
改定2018.7	使用温度	0～90℃		0～80℃	0～90℃	
	接続フランジ	JIS5K・10K (ガイド無しの場合, JIS7.5K, ANSI 125Lb・150Lb, DIN6K・10K可)		JIS5K, 10K	JIS10K・16K	JIS20K
	開閉方向	左回し開き				
材 質	弁箱	SUS304・内面テフロンコーティング			SCS13	
	弁体	SUS304		SUS316L	SCS13	
	弁棒	SUS403			SUS304	SUS304N2
	弁体弁座	EPDM		FKM	EPDM	
呼 び 径	50 <sup>mm</sup> 2 <sup>inch</sup>	36,300	49,100	102,900	173,400	207,900
	65 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	41,600	52,300	109,500	181,100	217,200
	80 3	47,000	59,600	125,500	193,500	232,200
	100 4	59,500	76,800	182,400	194,700	233,700
	125 5	81,300	108,300	236,700	228,900	274,700
	150 6	95,800	120,400	262,500	267,300	320,400
	200 8	—	196,500	410,600	448,200	537,900
	250 10	—	—	—	688,700	※1
300 12	—	—	—	※1	※1	

(単位：円)

※1 別途お問い合わせください。

638	リフト フィッティング
改定2015.5	【新定価 2015年5月～】

(単位：円)

品名	リフトフィッティング	
型	材質	BCプラグ 増し値
寸法	鋳鉄製	
15×10	2,100	340
20×15	2,400	340
25×20	2,880	340
32×25	4,560	340
40×32	6,720	340
50×40	9,600	440
65×50	13,440	440
80×65	14,640	480
100×80	40,320	660
125×100 F型	109,440	660
150×125 F型	148,800	660

☆ BCプラグ付きの場合は  
上記価格に増し値を加算して下さい。

639	オイル ストレーナー	(F.S)	株式会社 深井製作所
改定2015.5	【新定価 2015年5月～】		

(単位：円)

オイルストレーナー (標準メッシュ60MESH) 鋳鉄製				
品名	寸法	単式	複式切換式	複式切換式
		ねじ込型	ねじ込型	フランジ型
		T型	STW型	STW-FA型
1/4	8A	21,600		
3/8	10A	22,800		
1/2	15A	26,400	72,720	
3/4	20A	33,600	72,720	74,880
1	25A	38,400	72,720	74,880
1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	32A	97,200	104,640	103,200
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	40A	107,520		132,000
2	50A	174,720		540,000
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	65A			オープン価格
3	80A			オープン価格
4	100A			オープン価格
5	125A			オープン価格
6	150A			オープン価格
8	200A			オープン価格

☆標準以外のメッシュはお問い合わせください。