

汎用 10K タイプ / 玉形弁・逆止め弁・仕切弁

メーカー希望販売価格

品 種	玉 形 弁		仕 切 弁		ストレーナ		逆 止 め 弁					
ハンドル色	赤		赤									
外 観												
型 式	—		—		—		リフト式			スイング式		
用 途	一般用		内ねじ		Y形		—			—		
仕 様	油・蒸気：220℃ -10K 水：120℃ -14K		気体・油・蒸気：220℃ -10K 水：120℃ -14K		—		油・蒸気：220℃ -10K 水：120℃ -14K			—		
シート	13Cr.S.S		13Cr.S.S		SUS304 スクリーン		13Cr.S.S			—		
接 続	ねじこみ		フランジ		ねじこみ		ねじこみ		フランジ		ねじこみ	
製品番号	HM10K SG		HM10K FG		HM10K SS		HM10K ST		HM10K SC		HM10 SCS	
呼径												
1/4 ^B 8 ^A	3,660				3,250							
3/8 10	3,660		8,380		3,300				10,500			
1/2 15	3,830		9,380		7,610		3,540		4,480		10,500	
3/4 20	4,640		9,930		9,920		3,800		5,690		11,700	
1 25	5,690		14,400		13,000		5,340		6,830		16,300	
1 1/4 32	10,300		20,000		19,700		7,370		11,100		22,800	
1 1/2 40	13,300		25,300		25,400		10,500		14,200		26,800	
2 50	19,800		33,000		36,600		14,900		22,800		38,400	
2 1/2 65	47,300		68,800		54,800				54,300		78,100	
3 80	57,100		80,800		83,600				68,400		92,400	

(単位：円)

10K タイプ / 玉形弁・仕切弁・逆止め弁

品 種	玉 形 弁			仕 切 弁		逆 止 め 弁						
ハンドル色	青			青								
外 観												
型 式	内ねじ		外ねじ		内ねじ		外ねじ		リフト式		スイング式	
仕 様	気体・油・蒸気：300℃ -10K 水：120℃ -14K			気体・油・蒸気：300℃ -10K 水：120℃ -14K		気体・油・蒸気：300℃ -10K 水：120℃ -14K			—		—	
シート	13Cr.S.S			13Cr.S.S		13Cr.S.S			—		—	
接 続	ねじこみ		フランジ		フランジ		ねじこみ		フランジ		フランジ	
製品番号	M10K SG		M10K FG		M10K FGO		M10K FS		M10K FSO		M10K SC	
呼径												
3/8 ^B 10 ^A	9,390		13,400		20,200						12,800	
1/2 15	9,580		13,400		20,200				10,600		12,800	
3/4 20	10,900		16,400		21,300				12,000		15,200	
1 25	13,800		18,500		27,300				14,400		19,500	
1 1/4 32	21,700		28,300		33,900				22,600		26,800	
1 1/2 40	23,000		31,600		42,700		65,300		23,900		32,600	
2 50	32,300		41,500		73,400		60,400		33,900		43,200	
2 1/2 65			88,600				85,100				92,700	
3 80			105,000				109,700				116,000	
4 100			142,000				133,000				166,000	
5 125			243,000				195,300				221,000	
6 150			256,000				211,700				254,000	
8 200			436,000				301,000				392,000	
10 250			688,000				470,000				574,000	
12 300			1,080,000				627,000				942,000	