

<b>881★</b>	<b>白/SUS全ネジ・ロットソケット</b>	株式会社 <b>アカギ</b> <b>NICHIEI INTEC</b> 日栄インテック株式会社
改定2008.8	【新定価 2008年8月～】	

品名	白 全ネジ ボルト				SUS 全ネジボルト	
L寸法(mm)	1000L	1500L	2000L	3000L	1000L	2000L
3/8	460	1,010	800	2,940	1,580	3,160
1/2	980	2,000	1,960	5,290	3,100	6,200
5/8	3,020		6,640			

(単位：円/個)

<b>804★</b>	品名 白ロットソケット (高・長ナット)	<b>806★</b>	品名 SUSロットソケット (高・長ナット)
改定2008.8	寸法	改定2008.8	寸法
	3/8×40		3/8×40
	120		1,010
	1/2×40		1/2×40
	150		1,500

<b>880★</b>	<b>絶縁ボルトナット</b>	株式会社 <b>アカギ</b> <b>NICHIEI INTEC</b> 日栄インテック株式会社
改定2008.8	【新定価 2008年8月～】	

寸法	M12	M16	M20	M22
70	3,700			
80		4,220		
85		4,220		
90		4,390		
100			4,900	
上記絶縁ボルトはコーティングタイプで絶縁ワッシャーナットセット品です				
絶縁ワッシャー	250	260	330	360
絶縁スリーブ	480	730	980	1,250

(単位：円/個)

各部材選定表

フランジ径	JIS5K用絶縁ボルト	JIS10K用絶縁ボルト	JIS20K用絶縁ボルト
10A	M10×60	M12×70	M12×70
15A	M10×65	M12×70	M12×70
20A	M10×65	M12×75	M12×75
25A	M10×65	M16×80	M16×80
32A	M12×70	M16×85	M16×85
40A	M12×70	M16×85	M16×85
50A	M12×75	M16×85	M16×85
65A	M12×75	M16×90	M16×90
80A	M16×80	M16×90	M20×100
100A	M16×85	M16×90	M20×110
125A	M16×85	M20×105	M22×125
150A	M16×90	M20×105	M22×125
200A	M20×100	M20×105	M22×125
250A	M20×105	M22×120	M24×145
300A	M20×110	M22×120	M24×145

<注意>使用状況により、ボルトサイズの長さが異なる場合がありますので、使用前に必ず寸法の確認をお願いします。  
※表はアカギカタログを参考としています。

各部材選定表

単位 (mm)

フランジ径称	JIS 5K						JIS 10K					
	フランジ用ボルトナット1個		絶縁スリーブ1個	絶縁ワッシャー2個	金属ワッシャー2個	T 9010-A絶縁クッションガスケット1個	フランジ用ボルトナット1個		絶縁スリーブ1個	絶縁ワッシャー2個	金属ワッシャー2個	T 9010-A絶縁クッションガスケット1個
	W	M					W	M				
10A	3/8×50	M10×50	10×11×19	13×24×3	M10	18×45	1/2×60	12×60	13×14×23	15×28×3	M12	18×53
15A	3/8×50	M10×50	10×11×19	13×24×3	M10	22×50	1/2×60	12×60	13×14×23	15×28×3	M12	22×58
20A	3/8×60	M10×60	10×11×19	13×24×3	M10	28×55	1/2×65	12×65	13×14×23	15×28×3	M12	28×63
25A	3/8×60	M10×60	10×11×19	13×24×3	M10	35×65	3/8×65	16×65	16×18×29	19×34×3	M16	35×74
32A	1/2×60	M12×60	13×14×23	15×28×3	M12	43×78	3/8×70	16×70	16×18×29	19×34×3	M16	43×84
40A	1/2×60	M12×60	13×14×23	15×28×3	M12	49×83	3/8×70	16×70	16×18×29	19×34×3	M16	49×89
50A	1/2×65	M12×65	13×14×23	15×28×3	M12	61×93	3/8×70	16×70	16×18×29	19×34×3	M16	61×104
65A	1/2×65	M12×65	13×14×23	15×28×3	M12	77×118	3/8×75	16×75	16×18×29	19×34×3	M16	77×124
80A	3/8×65	M16×65	16×18×29	19×34×3	M16	90×129	3/8×75	16×75	16×18×29	19×34×3	M16	90×134
100A	3/8×70	M16×70	16×18×29	19×34×3	M16	115×149	3/8×75	16×75	16×18×29	19×34×3	M16	115×159
125A	3/8×70	M16×70	16×18×29	19×34×3	M16	141×184	3/4×80	20×80	20×22×33	23×39×3	M20	141×190
150A	3/8×75	M16×75	16×18×29	19×34×3	M16	167×214	3/4×90	20×90	20×22×33	23×39×3	M20	167×220
200A	3/4×90	M20×90	20×22×33	23×39×3	M20	218×260	3/4×90	20×90	20×22×33	23×39×3	M20	218×270
250A	3/4×90	M20×90	20×22×33	23×39×3	M20	270×325	3/4×100	22×100	22×24×40	25×44×3	M22	270×333
300A	3/4×90	M20×90	20×22×33	23×39×3	M20	321×370	3/4×100	22×100	22×24×40	25×44×3	M22	321×378

<注意> ●使用状況により、ボルトサイズの長さが異なる場合がありますので、使用前に必ず寸法の確認をお願いします。

※表はアカギカタログより抜粋しました。  
絶縁スリーブ寸法：内径×外径×長さ  
絶縁ワッシャー寸法：内径×外径×厚さ  
絶縁クッションガスケット寸法：内径×外径

関連製品