

番 号	使用目的	主 な 用 途 特 長	容 量 (kg)	C/S 入数	価 格
No. 55	上 水 用 (給水・給湯熱水)	グレー乾性。ライニング鋼管用補修兼シール剤です。ネジ部のシールは元よりライニング鋼管の疵等の錆の発生を守るシール剤です。	0.5	12	ハケ付 1,560
No. 88	上 水 用 (給水・給湯)	灰色乾性。上水配管、錆発生を防ぐ防食シール材、管端防食管継手や、給湯用硬質塩化ビニルライニング鋼管に使用。	0.5	12	ハケ付 1,760
403	上 水 用 (給水・給湯)	灰色弾性無溶剤形 ステンレス管・各種ライニング鋼管用 日本水道協会JWWAK146規格品	160g		3,800
No. H-2	蒸 気 用	黒色乾性。耐熱性 200℃、5～10kg/cm までの蒸気配管、温水ボイラー用。	0.5	12	1,680
No. S-2	一 般 用	黒色乾性。水・油・ガス・エアなど万能品 各種配管、継手、特に取り外しの少ない機械 設備類の各種配管継手。	0.3	24	1,000
			0.5	12	ハケ付 1,320
			0.5	12	1,200
			3	2	7,000
No. S-20	一 般 用	グレー乾性。No. S-2のグレータイプのシール剤です。主な用途特長は同上。	0.3	24	1,000
No. 30-V	防 蝕 剤	パイプ端部の切断面用防蝕塗料。排水鋼管用 可とう継手(MD継手)使用の鋼管切断面の防蝕。	0.5	12	ハケ付 1,700
			1	6	2,900
			420ml	24	スプレー 1,480
			180ml	24	スプレー 1,380
ヘルメルーズニングオイル "さびついたネジがゆるみ出す" 解体、ゆるめ用強力浸透油			500cc	24	2,000
			1.8	8	6,200
			420ml	12	スプレー 2,700
			903		
906 906B(ハケ付)					
			ヘルメタイト ボンドW		
ヘルメタイト No. SC スプリンクラー用 接合剤					
			ヘルメタイト No. SC スプリンクラー用 接合剤		

※903、906をステンレス配管に使用する時は、前処理剤のヘルメシールプライマーをご使用ください。
ヘルメシールプライマーの価格：1,480円/200ml (缶) (単位：円/個)

ヘルメシールZTシリーズ【転造ねじ専用シール剤】			
番号	主な用途特長	容量	価格
ZT	給水・給湯・冷温水・冷却水・消火・排水配管	500g(ハケ付缶)	1,900
906ZT	906仕様(906を参照) 嫌気性	250g(ハケ付)	5,700
ZT-H	蒸気配管:200℃	500g(ハケ付缶)	2,080

(単位：円/個)

8 0 1 ★ シールテープ・ゴムシート		
2点改定		
品 名	寸 法	価 格
シールテープ	15m	340
天然ゴム板	1,000mm×1.5t	5,280
天然ゴム板	1,000mm×3.0t	7,820

(単位：円/個)