

配管用炭素鋼鋼管

【新定価 2017年2月～】



新日鐵住金

白ナシ・白付

赤ナシ・赤付

黒ナシ

002

003★

001

改定2017.2

改定2019.2

改定2017.2

外径 A	長さ (mm)	1本重量 (kg)	白ナシ	白付	赤ナシ (WWナシ)	赤付 (WW付)	1本重量 (kg)	黒ナシ (5.5 M)
15A	4,000	5.24	4,450	5,110	5,370	6,050	7.20	3,210
20A		6.72	5,470	6,210	6,580	7,430	9.24	3,970
25A		9.72	7,650	8,740	9,140	10,370	13.40	5,560
32A		13.50	10,110	11,610	12,060	13,750	18.60	7,300
40A		15.60	11,610	13,290	13,830	15,790	21.40	8,350
50A		21.20	15,860	18,220	18,820	21,680	29.20	11,430
65A		29.90	22,260	26,050	26,500	30,970	41.10	16,110
80A		35.20	26,210	31,230	31,200	37,090	48.40	18,900
100A		48.80	36,280	44,920	43,240	53,280	67.10	26,290
125A	5,500	82.50	63,420	81,830	75,430	96,760	82.50	34,290
150A		108.90	86,510	108,400	102,800	128,190	108.90	48,740
200A		165.60	131,720		156,520		165.60	74,170
250A		233.20	184,880		219,680		233.20	104,140
300A		291.50	231,700		275,330		291.50	130,450
350A		372.40	295,150		350,760		372.40	166,200
400A		427.00	338,840		402,590		427.00	190,750
450A		481.00	381,650		453,490		481.00	214,870
500A		536.00	425,310		505,370		536.00	239,490

※一本当りの重量は参考値です。

※定尺は 15A ~ 100A が 4,000mm、125A 以上が 5,500mm です。但し黒ナシはすべて 5,500mm です。

(単位：円/本)

名称	記号	被覆及び防錆		新日鐵住金	新日鐵住金 (旧商品名)	協成	JFE スチール	積水化学 工業	規格寸法	用途
		外面	内面							
水道用 硬質塩ビ ライニング鋼管	SGP-VA	一次防錆	塩ビ	VLP VA	SMICコート PV・VA	キーン VA	JLP-VA	エスロン LP-VA	JWWA K-116 15A-150A	給水
	SGP-VB	水道用 メッキ	塩ビ	VLP VB	SMICコート PV・VB	キーン VB	JLP-VB	エスロン LP-VB	フランジ付 WSP-011 15A-450A	埋設用 VD
	SGP-VD	塩ビ	塩ビ	VLP VD	SMICコート PV・VD	キーン VD	JLP-VD			
水道用 ポリエチレン粉体 ライニング鋼管	SGP-PA	一次防錆	ポリエチレン		SMICコート PE・N		PFP-A		JWWA K-132 15A-100A	給水
	SGP-PB	亜鉛 メッキ	ポリエチレン	FLP B	SMICコート PE・Z		PFP-B	PEコート PE・B	フランジ付 WSP-039 15A-500A	埋設用 PD
	SGP-PD	ポリ一層	ポリエチレン		SMICコート PE・S		PFP-D	PEコート PE・D		
消火用硬質塩ビ ライニング鋼管	SGP-VS	塩ビ	白管			キーン VF	JFE VS		WSP・041 15A・150A	消火管 埋設用
排水用硬質塩ビ ライニング鋼管	D-VA	一次防錆	塩ビ			キーン DL	DLP	エスロン DV・LP	WSP・042 40A・200A	汚水・通気 雑排水 雨水排水
排水用ノントール エポキシ塗装鋼管	SGP-NTA	一次防錆	ノントール エポ	ELP-NTA	TEX				WSP・032 32A・350A	
給湯用耐熱性塩ビ ライニング鋼管	C・VA	一次防錆	塩ビ					エスロン HT・LP	WSP・043 15A・200A	冷温水
ガス用硬質塩ビ 被覆鋼管		塩ビ	黒管			キーン VI	PLV		15A・150A	ガス 露出用・埋設用
	P1H	ポリ一層	黒管	HI-PL GS	SMICコート PEL・S	キーン GS	PLS		JIS G3469 15A・100A	ガス
ガス用ポリエチレン 被覆鋼管	P2S	ポリ二層	黒管	HI-PL GW	SMICコート PEL		PLP		JIS G3469 20A・400A	埋設用