

品名	品名仕様	外径	肉厚	長さ(m)	種別	保温圧(mm)	入数	定価
K-HP23E	ペアコイル	6.35/9.52	0.8/0.8	20	3種	8/8	1	22,000
K-HP24E	ペアコイル	6.35/12.70	0.8/0.8		2種	8/10	1	26,500
K-HP35E	ペアコイル	9.52/15.88	0.8/1.0		2種	8/10	1	39,500
K-HP36E	ペアコイル	9.52/19.05	0.8/1.2		2種	8/10	1	51,500
K-HP2330E	ペアコイル	6.35/9.52	0.8/0.8	30	3種	8/8	1	32,600
K-HPH23E	ペアコイル・国土交通省仕様	6.35/9.52	0.8/0.8	20	3種	8/20	1	43,600
K-HPH24E	ペアコイル・国土交通省仕様	6.35/12.70	0.8/0.8		2種	8/20	1	51,500
K-HPH35E	ペアコイル・国土交通省仕様	9.52/15.88	0.8/1.0		2種	8/20	1	69,300
K-HS2E	シングルコイル	6.35	0.8	20	3種	8	2	10,000
K-HS3E	シングルコイル	9.52	0.8		3種	8	2	13,700
K-HS4E	シングルコイル	12.70	0.8		2種	10	2	18,400
K-HS5E	シングルコイル	15.88	1.0		2種	10	1	27,000
K-HS6E	シングルコイル	19.05	1.2		2種	10	1	38,000
K-HS7E	シングルコイル	22.22	1.15		1種	10	1	45,000
K-HSM2E	シングルコイル(15mm保温)	6.35	0.8		20	3種	15	1
K-HSM3E	シングルコイル(15mm保温)	9.52	0.8	3種		15	1	23,100
K-HSM4E	シングルコイル(15mm保温)	12.70	0.8	2種		15	1	29,400
K-HSM5E	シングルコイル(15mm保温)	15.88	1.0	2種		15	1	41,000
K-HSM6E	シングルコイル(15mm保温)	19.05	1.2	2種		15	1	54,600
K-HSH2E	シングルコイル・国土交通省仕様	6.35	0.8	20		3種	20	1
K-HSH3E	シングルコイル・国土交通省仕様	9.52	0.8		3種	20	1	29,400
K-HSH4E	シングルコイル・国土交通省仕様	12.7	0.8		2種	20	1	36,500
K-HSH5E	シングルコイル・国土交通省仕様	15.88	1.0		2種	20	1	49,400
K-HSH6E	シングルコイル・国土交通省仕様	19.05	1.2		2種	20	1	64,400
K-HC3B	直管	9.52	0.8		4	3種	8	28
K-HC4B	直管	12.70	0.8	3種		10	20	4,600
K-HC5B	直管	15.88	1.0	3種		10	16	6,300
K-HC6B	直管	19.05	1.0	3種		10	12	7,500
K-HC7B	直管	22.22	1.0	3種		10	8	9,300
K-HC10B	直管	25.40	1.0	3種		10	8	10,000
K-HC11B	直管	28.58	1.0	2種		10	6	11,600
K-HC12B	直管	31.75	1.1	2種		10	6	14,000
K-HC13B	直管	34.92	1.1	1種		10	4	16,600
K-HC14B	直管	38.10	1.35	2種		10	4	21,000
K-HC15B	直管	41.28	1.2	1種		10	4	22,800
K-HC16B	直管	44.45	1.25	1種		10	4	25,700
K-HC20B	直管	50.80	1.4	1種		10	2	37,200
K-HCT6B	直管(20mm保温)	19.05	1.0	4		3種	20	6
K-HCT7B	直管(20mm保温)	22.22	1.0		3種	20	4	12,600
K-HCT10B	直管(20mm保温)	25.40	1.0		3種	20	4	14,200
K-HCT11B	直管(20mm保温)	28.58	1.0		2種	20	4	16,800
K-HCT12B	直管(20mm保温)	31.75	1.1		2種	20	4	19,500
K-HCT14B	直管(20mm保温)	38.10	1.35		2種	20	2	28,800
K-HCH3B	直管・国土交通省仕様	9.52	0.8	4	3種	20	9	6,000
K-HCH4B	直管・国土交通省仕様	12.70	0.8		3種	20	6	7,100
K-HCH5B	直管・国土交通省仕様	15.88	1.0		3種	20	6	9,200
K-HCH6B	直管・国土交通省仕様	19.05	1.05		3種	20	6	11,000
K-HCH7B	直管・国土交通省仕様	22.22	1.20		3種	20	4	13,500
K-HCH10B	直管・国土交通省仕様	25.40	1.35		3種	20	4	17,500
K-HCH11B	直管・国土交通省仕様	28.58	1.55		3種	20	4	21,500
K-HCH12B	直管・国土交通省仕様	31.75	1.70		3種	20	4	25,000
K-HCH14B	直管・国土交通省仕様	38.10	2.00		3種	20	2	34,800
K-HCH16B	直管・国土交通省仕様	44.45	2.30		3種	20	2	50,900

**銅管・継手**

※出荷単位は1巻(本)ですが、シングルコイルのK-HS2E、K-HS3E、K-HS4Eのみ2巻単位となります。(単位:円/本/巻)

種別	最高使用圧力	対応冷媒
1種	3.45MPa	R404A・R407C・R22等
2種	4.30MPa	R410A・R407C・R22・R507A等
3種	4.80MPa	4.80MPa以下の高圧冷媒