

696	784	アルミバタフライバルブ	株式会社 大和バルブ
改定2018.5	給湯用 改定2019.7		

品 種	レバー式	ギア式	ギア式	ギア式
外観形状				
規 格	JIS B 2032 適合品			
圧 力	5K・10K			
本 体	ADC12			
弁 体	SCS14	SCS13	SCS14	SCS14
シ ート	EPDM		シリコン	FKM
呼径	製品記号		製品記号	製品記号
	YZT		YZR	YJR
2 <sup>B</sup>	50 <sup>A</sup>	15,900	20,900	45,100
2 <sup>1/2</sup>	65	17,200	22,000	49,300
3	80	20,000	25,600	57,200
4	100	24,800	33,200	72,100
5	125	35,400	47,300	117,000
6	150	43,100	51,700	140,000
8	200		85,800	187,000
10	250		170,000	
12	300		216,000	
備 考	ボルト・ナットは上記価格に含まれていません。			
	電動式を御注文の際は、ご相談ください。			
	YZシリーズ(結露対策品) 使用温度範囲 -20℃～120℃ 連続使用温度範囲 -10℃～70℃		給水用 日本水道協会認証品 連続使用温度範囲 -10℃～50℃	給湯用 連続使用温度範囲 5℃～80℃

697	ダイレクト弁	株式会社 大和バルブ
改定2019.12	【新定価 2018年5月～】	

品 種	ゲート	埋設用ゲート	ゲート	
外観形状	日本協検査証印付 	日本協検査証印付  弁棒上昇式	日本協検査証印付 	日本協検査証印付 
規 格	大和型			
圧 力	10K			
管 接 続	給水用塩ビ差し込み		給湯用塩ビ差し込み	
本体材質	CAC406 + HIPVC		CAC406 + HTPVC	
呼径	製品記号		製品記号	製品記号
	B10EGN		B10EMGN	B10ESGN
1 <sup>B</sup>	13 <sup>A</sup>	7,610	8,410	8,580
3 <sup>4</sup>	20	9,700	10,700	11,000
1	25	13,900	15,400	15,900

バルブ類

ダイレクト弁は、硬質塩化ビニル配管に直接配管できるように新しく開発されたバルブです。  
「金属おねじ付バルブソケット (JIS K 6743)」と「青銅ねじ込み仕切弁 (JIS B 2011)」が一体となった  
「バルブソケット一体形青銅仕切弁」で、塩ビ管とバルブをダイレクトに接続できるバルブソケット不要のバルブです。