

加工可能な最短寸法

転造グルーピング加工		
サイズ	商品	最短長さ
50A~150A	SGP・SCH40；白黒ナシ・VS管	70mm
200A~250A	SGP・SCH40；白黒ナシ・VS管	83mm
60SU~150SU	SUSパイプ SCH10以下	70mm
切削ネジ切加工		
サイズ	商品	最短長さ
15A~150A	鉄鋼パイプ(厚さSGP以上)	※1
25A~50A	SUSパイプ(厚さSCH40以上)	
転造ネジ切加工		
サイズ	商品	最短長さ
15A~65A	SGP；白黒ナシ・PA・PB	※2
15A~50A	SCH40；白黒ナシ	
DVLPバリ取り錆止め加工		
サイズ	商品	最短長さ
40A~200A	DVLP	5mm
切断加工		
サイズ	商品	最短長さ
~250A	硬いもの(消しゴムぐらいの硬さ以上。)	5mm
穴あけ加工(枝穴25A~80A用まで；母管サイズ未満)		
主管サイズ	商品	最短長さ
40A~200A	SGP；SCH40	300mm
ネジ締付：錆止め加工		
サイズ	商品	最短長さ
15A~125A ※3	SGP；SCH40 ※4	151mm以上
溶接加工 ※5		
サイズ	商品	最短長さ
15A~200A	SGP；SCH40	0mm
SUS薄肉管拡管加工		
サイズ	商品	最短長さ
13SU~60SU	SUS薄肉管	サイズによる ※6

注意：加工可能な寸法でも短すぎると被覆継手の場合はツバ同士が、接触して、締込み不可となる長さもあります。

※1	サイズ	切削ねじ加工 可能長さ(mm)
	15A	45
	20A	50
	25A	55
	32A	65
	40A	65
	50A	70
	65A	75
	80A	80
	100A	100
	125A	170
	150A	170

※2	サイズ	転造ねじ加工 可能長さ(mm)
	15A	65
	20A	70
	25A	70
	32A	75
	40A	80
	50A	90
	65A	185

※3 転造ねじは、15A~65Aまで

※4 ライニング管・被覆管・合Fを含む

※5 配送可能な大きさまで。

※6	サイズ (SU)	拡管可能な管の 最小長さ
	13	35
	20	38
	25	42
	30	50
	40	60
	50	68
	60	82