

350	M型銅管	株式会社コベルコ マテリアル銅管
06.4		

呼径(インチ)	外径×肉厚(mm)	価 格 (円/本、4M)	価 格 (円/M)
³ / ₈ (10A)	12.7 × 0.64	1,380	345
¹ / ₂ (15A)	15.88 × 0.71	1,900	475
³ / ₄ (20A)	22.22 × 0.81	3,100	775
1 (25A)	28.58 × 0.89	4,680	1,170
1 ¹ / ₄ (32A)	34.92 × 1.07	6,820	1,705
1 ¹ / ₂ (40A)	41.28 × 1.24	9,280	2,320
2 (50A)	53.98 × 1.47	14,820	3,705
2 ¹ / ₂ (65A)	66.68 × 1.65	22,420	5,605
3 (80A)	79.38 × 1.83	30,580	7,645
4 (100A)	104.78 × 2.41	57,880	14,470
5 (125A)	130.18 × 2.77	86,160	21,540
6 (150A)	155.58 × 3.10	119,300	29,825

製品：長さ4mの直管

351	L型銅管	株式会社コベルコ マテリアル銅管
06.4		

呼径(インチ)	外径×肉厚(mm)	価 格 (円/本、4M)	価 格 (円/M)
¹ / ₄ (8A)	9.52 × 0.76	1,220	305
³ / ₈ (10A)	12.7 × 0.89	1,880	470
¹ / ₂ (15A)	15.88 × 1.02	2,640	660
⁵ / ₈ (-)	19.05 × 1.07	3,340	835
³ / ₄ (20A)	22.22 × 1.14	4,240	1,060
1 (25A)	28.58 × 1.27	6,480	1,620
1 ¹ / ₄ (32A)	34.92 × 1.40	8,820	2,205
1 ¹ / ₂ (40A)	41.28 × 1.52	11,380	2,845
2 (50A)	53.98 × 1.78	17,640	4,410
2 ¹ / ₂ (65A)	66.68 × 2.03	26,720	6,680
3 (80A)	79.38 × 2.29	36,640	9,160
4 (100A)	104.78 × 2.79	66,740	16,685
5 (125A)	130.18 × 3.18	95,920	23,980
6 (150A)	155.58 × 3.56	136,340	34,085

製品：長さ4mの直管