5 3 5

ドレン用耐火二層管・継手



06.1

フネンアクロス株式会社

品種	呼び径	価格	品種	呼び径	価格	品種	呼び径	価 格
定尺管	25 × 2000	2,540	DS	25	1,340		25	2,310
足八目	30 × 2000	2,900		30	1,350		30	2,310
				30 × 25 1,470		30 × 25	2,510	
			IN	40 × 25	1,500	VS CO	40 × 25	2,550
				40 × 30	1,500		40 × 30	2,550
				50 × 25	1,620		50 × 25	2,780
				50 × 30	1,620		50 × 30	2,780
			DL	25	1,770		25	1,420
			DL	30	1,780		30	1,430
			451	25	1,740		25	1,510
			45L	30	1,780		30	1,740

5 1 8		(FLÑEN)
	換気用耐火二層管・継手/塩ビ2管路管・継手	
99.4		フネンアクロス株式会社

品	名	略号	呼び径	価 格
換気用耐火二層管 (∨ M 仕様)	FPVM2 管路型直管	125VW	125 × 2,000	11,000
換気用塩ビニ管路管(VM仕様)	VM2 管路型直管	125W	125 × 2,130	5,750
	VVM2 管路型直管	125W	125 × 4,000	10,490

品	名	略号	呼び径	価格
換気用耐火継手 (V M 仕様)	FPVM2 管路型チーズ	125 × 100TW	125 × 100	10,200
	FPVM2 管路型ソケット	125SW	125	3,760
	FPVM2 管路型 45 ° 水平エルボ	125• 45LHW	125	9,260
	FPVM2 管路型 45 [°] 垂直エルボ	125• 45LVW	125	9,260
	FPVM2 管路型 90° 水平エルボ	125LHW	125	11,800
	FPVM2 管路型 90 [°] 垂直エルボ	125LVW	125	11,800
	FPVM2 管路型アダプタ	125• ADS	125	4,850
換気用二管路型継手	VM2 管路型チーズ	VM125 x 100T	125	5,200
(∀M 仕様)	VM2管路型ソケット	VM125S	125 × 100	2,070
	VM2 管路型 45° 水平エルボ	VM125•45LH	125	5,500
	VM2 管路型 45 [°] 垂直エルボ	VM125•45LV	125	5,500
	VM2 管路型 90° 水平エルボ	VM125• LH	125	6,720
	VM2 管路型 90°垂直エルボ	VM125• LV	125	6,720

