


616	コアコートバルブ (鉛レス) 【新定価 2005年12月~】	 株式会社 キッツ <small>株式会社キッツ</small>
05.12		

コアコートバルブ (国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品)									
外観形状									
品種	ゲートバルブ						スイングチャッキ		
材質	KSB-2(キッツ鉛レス青銅)								
型式	5K			10K			10K(埋設用)	10K	
用途	給水用	耐熱用	給水用	耐熱用	給水用	耐熱用	給水用	給水用	耐熱用
製品番号	MNW	MNH	LNW	LNH	HNW	HNH	WNW	ONW	ONH
呼径									
1/2 ^B	15 ^A	2,770	2,770	3,850	3,850		3,730	3,300	3,300
3/4	20	3,690	3,690	5,420	5,420		5,090	4,150	4,150
1	25	5,040	5,040	7,560	7,560		7,000	6,050	6,050
1 1/4	32	8,440	8,440	11,700	11,700		11,600	10,500	10,500
1 1/2	40	11,200	11,200	16,000	16,000		14,700	12,800	12,800
2	50	17,100	17,100	23,000	23,000		22,800	20,700	20,700

(給水用)は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。

(給湯用)は給湯用塩化ビニルライニング鋼管用。

印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

スクリーンはステンレス60#千鳥打抜板です。

コアコートバルブ (国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品)									
外観形状									
品種	スプリング入ソフトチャッキ		Y形ストレーナ		ロングネックボールバルブ		Tハンドルボール		
材質	KSB-2(キッツ鉛レス青銅)								
型式	10 K								
用途	給水用	給湯用	給水用	給湯用	給水用	給湯用	給湯用	給水用	
製品番号	RFNW	RFNH	YNWK	YNHK	TLNW	TLNH	TLTNW		
呼径									
1/2 ^B	15 ^A	2,300	2,300	3,080	3,080	4,190	4,190	4,190	
3/4	20	3,110	3,110	3,990	3,990	5,370	5,370	5,370	
1	25	4,490	4,490	6,030	6,030	7,500	7,500	7,500	
1 1/4	32	6,070	6,070	8,600	8,600	11,000	11,000	11,000	
1 1/2	40	8,390	8,390	10,400	10,400	14,600	14,600	14,600	
2	50	13,200	13,200	16,800	16,800	21,200	21,200	21,200	

(給水用)は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。

(給湯用)は給湯用塩化ビニルライニング鋼管用。

印は日本水道協会基本基準認証品「品質保証マーク付」です。

スクリーンはステンレス60#千鳥打抜板です。

バルブ類