


B型(複作動)アクチュエータ付											
											
注)自動操作バルブは流体条件等によりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。											
種別	鋳鉄			ダクタイル	ステンレス					標準選定 操作圧 0.39MPa (4Kgf/cm ²)	
クラス	10K			10K	10K						
ボディ	FC200			FCD-S	SCS13	SCS13	SCS14	SCS13	SCS14		
型式	フルボア		レデュースボア	フルボア	フルボア			レデュースボア			
製品番号 呼径	B-10FCT	B-10FCTB	B-10FCTR	B-10STBF	B-10UT	B-10UTB B-10UTBD	B-10UTBM B-10UTBDM	B-10UTR	B-10UTRM	フルボア	レデュースボア
³ / ₈ ^B 10 ^A	31,600				35,400						
¹ / ₂ 15	31,800	33,900		36,800	35,900	43,500	50,300			B-0	
³ / ₄ 20	33,400	34,800		39,200	38,000	46,000	54,000				
1 25	34,500	37,700		41,600	41,500	53,900	65,000				
¹ / ₄ 32	40,800	45,200		53,400	51,200	64,700	78,700			B-1	
¹ / ₂ 40	44,800	49,500		56,500	59,800	68,500	83,400				
2 50	54,700	60,000		68,500	74,200	85,200	105,000	73,900	84,900	B-2	B-1
² / ₂ 65	77,200	79,700		86,000	101,000	113,000	141,000	104,000	121,000	B-2	B-2
3 80	110,000	113,000		121,000	144,000	148,000	186,000	123,000	156,000	B-3	B-3
4 100		136,000		147,000		190,000	238,000	181,000	231,000	B-4	B-3
5 125		248,000	148,000	284,000		402,000	514,000	274,000	357,000		
6 150		299,000	252,000	334,000		470,000	610,000	424,000	546,000	B-4	B-4
8 200		540,000	328,000	606,000		808,000	1,040,000	557,000	733,000	B-5	
10 250		812,000	558,000			1,752,000	2,248,000	907,000	1,179,000	B-6	B-5
12 300								1,778,000			B-6

BS型(スプリングターン)アクチュエータ付											
											
注)自動操作バルブは流体条件等によりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。											
種別	鋳鉄			ダクタイル	ステンレス					標準選定 操作圧 0.39MPa (4Kgf/cm ²)	
クラス	10K			10K	10K						
ボディ	FC200			FCD-S	SCS13	SCS13	SCS14	SCS13	SCS14		
型式	フルボア		レデュースボア	フルボア	フルボア			レデュースボア			
製品番号 呼径	BS-10FCT	BS-10FCTB	BS-10FCTR	BS-10STBF	BS-10UT	BS-10UTB BS-10UTBD	BS-10UTBM BS-10UTBDM	BS-10UTR	BS-10UTRM	フルボア	レデュースボア
³ / ₈ ^B 10 ^A	43,300				47,100						
¹ / ₂ 15	43,500	45,600		48,500	47,600	55,200	62,000			BS-0	
³ / ₄ 20	45,100	46,500		50,900	49,700	57,700	65,700				
1 25	46,200	49,400		53,300	53,200	65,600	76,700				
¹ / ₄ 32	57,700	62,100		70,300	68,100	81,600	95,600			BS-1	
¹ / ₂ 40	61,700	66,400		73,400	76,700	85,400	101,000				
2 50	81,800	87,100		95,600	102,000	113,000	132,000	90,800	102,000	BS-2	BS-1
² / ₂ 65	105,000	107,000		114,000	129,000	140,000	168,000	131,000	136,000	BS-2	BS-2
3 80	156,000	159,000		167,000	189,000	194,000	228,000	151,000	182,000	BS-3	BS-3
4 100		182,000		193,000		236,000	284,000	227,000	277,000		
5 125		328,000	194,000	364,000		482,000	594,000	320,000	403,000	BS-4	BS-3
6 150		380,000	332,000	415,000		551,000	691,000	504,000	680,000		
8 200		670,000	409,000	736,000		938,000	1,170,000	638,000	814,000	BS-5	BS-4
10 250			688,000			2,163,000	2,635,000	1,037,000	1,309,000	BS-6	BS-5
12 300								2,248,000			BS-6

外観形状		EXH(ケルモ)電動ボールバルブ				
						
種別		鋳鉄			ダクタイル	
型式		フルボア		レデューストボア	フルボア	
ボディボール		FC200/SCS13			FCD-S/SCS13	
製品番号		EXH 100 200 - 10FCT	EXH 100 200 - 10FCTB	EXH 100 200 - 10FCTR	EXH 100 200 - 10STBF	
呼径						
³ / ₈ B	10 ^A	48,100				
¹ / ₂	15	48,300	50,400		53,300	
³ / ₄	20	49,900	51,300		55,700	
1	25	51,000	54,200		58,100	
¹ / ₄	32	87,700	92,100		101,000	
¹ / ₂	40	91,400	96,100		104,000	
2	50	95,000	101,000		109,000	
² / ₂	65	134,000	137,000		143,000	
3	80	144,000	148,000		156,000	
4	100		171,000		181,000	
5	125		310,000	185,000	346,000	
6	150		362,000	315,000	397,000	
8	200		515,000	397,000	581,000	

(単位：円)

外観形状		EXH(ケルモ)電動ボールバルブ					
							
本体		ステンレス					
型式		フルボア			レデューストボア		
ボディボール		SCS13	SCS14	SCS13	SCS14	SCS13	SCS14
製品番号		EXH 100 200 - 10UT	EXH 100 200 - 10UTM	EXH 100 200 - 10UTB	EXH 100 200 - 10UTBM	EXH 100 200 - 10UTR	EXH 100 200 - 10UTRM
呼径							
³ / ₈ B	10 ^A	51,900	55,500				
¹ / ₂	15	52,400	56,000	60,000	66,800		
³ / ₄	20	54,500	59,000	62,500	70,500		
1	25	58,000	63,800	70,400	81,500		
¹ / ₄	32	98,100	107,000	112,000	127,000		
¹ / ₂	40	107,000	119,000	116,000	131,000		
2	50	115,000	130,000	127,000	146,000		
² / ₂	65	158,000	182,000	170,000	197,000		
3	80	179,000	209,000	183,000	216,000		
4	100			224,000	272,000		
5	125			464,000	576,000	311,000	394,000
6	150			533,000	673,000	487,000	609,000
8	200			783,000	1,015,000	626,000	802,000

(単位：円)

【新定価 2005年12月～】

C型アクチュエータ(複作動)付ボールバルブ									
外観形状									
	本体 型式	青銅製 10K						ステンレス鋼製(SCS14) 10K	
シート	PTFE	強化PTFE	PTFE	強化PTFE	PTFE		PTFE	強化PTFE	
管接続	ねじ込	ねじ込/ユニオン	ねじ込	ねじ込/ユニオン	ねじ込		ねじ込		
特徴	コンパクト	ユニオン	ロングネック	ロングネック	グランド構造	横形3方	コンパクト	グランド構造	
製品番号	C-TE	C-TUE	C-TLE	C-TLUE	C-TGE	C-TNE	C-UTE	C-UTGE	
呼径									
1/4 ^B	8				生産中止		17,000	16,300	29,800
3/8	10	13,900				25,700	18,000	16,300	30,200
1/2	15	13,900	19,000	14,900		26,600	19,800	16,500	31,100
3/4	20	14,500	20,100	15,400		28,200	20,100	17,200	33,500
1	25	15,400		16,500		30,400	21,700	19,000	36,800
1 1/4	32	18,800		23,300			26,400	25,100	
1 1/2	40	23,300		27,000			32,700	30,000	
2	50	26,600		29,600			37,600	34,100	

【新定価 2005年12月～】

EAシリーズ小型ケルモ電動ボールバルブ									
外観形状									
	本体 型式	青銅製 10K						ステンレス鋼製(SCS14) 10K	
電源	AC100V/AC200V						AC100V/AC200V		
シート	PTFE	強化PTFE	PTFE	強化PTFE	PTFE		PTFE	強化PTFE	
管接続	ねじ込	ねじ込/ユニオン	ねじ込	ねじ込/ユニオン	ねじ込		ねじ込		
特徴	コンパクト	ユニオン	ロングネック	ロングネック	グランド構造	横形3方	縦形3方	コンパクト	グランド構造
製品番号	EA ₁₀₀ -TE	EA ₁₀₀ -TUE	EA ₁₀₀ -TLE	EA ₁₀₀ -TLUE	EA ₁₀₀ -TGE	EA ₁₀₀ -TNE	EAH ₁₀₀ -TNVE	EA ₁₀₀ -UTE	EA ₁₀₀ -UTGE
呼径									
1/4 ^B	8					17,200		18,000	34,300
3/8	10	15,600			30,900	17,200		18,600	34,700
1/2	15	16,100	17,000	16,700	17,800	31,100	19,200	19,200	35,600
3/4	20	17,000	18,000	17,600	19,200	33,100	20,300	20,300	38,000
1	25	23,500		31,500		37,800	28,200	28,200	41,200
1 1/4	32	33,800		39,900			37,600	37,600	51,100
1 1/2	40	43,700		44,800			48,400		53,500
2	50	48,400		49,500			52,300		61,000

注)端子箱付(EAB、EASB)は上記価格に¥3,000を加算してください。

(単位:円)

バルブ類