

青銅バルブ-JIS規格品・一般汎用品

外観形状																				
品種	ゲート																			
型式	JIS						TOYO													
	ねじ込			溶ダ			ねじ込			溶ダ		10Kフランジ								
呼び圧力	5K		10K		5K		10K		125		150		125		150					
製品番号	J5		J10		J5		J10		125E		125S		150		125E		150			
呼径	BSR		BSR		BSR-SE		BSR-SE		BS		BS		BS		BS-SE		BSF			
$1/4^B$	8 ^A								1,280		1,510									
$3/8$	10								1,280		1,510		2,840		1,470					
$1/2$	15		2,020		2,840		2,450		3,320		1,330		1,860		2,840		1,520		10,200	
$3/4$	20		2,710		3,980		3,160		4,680		1,660		2,270		3,800		1,870		11,300	
1	25		3,700		5,580		4,330		6,970		2,290		3,060		5,560		2,640		16,800	
$1 1/4$	32		6,230		8,550		7,190		10,800		3,190		4,920		8,550		3,560		22,000	
$1 1/2$	40		8,210		11,800		9,430		15,000		3,960		6,640		11,200		4,550		25,900	
2	50		12,000		16,800		14,900		21,300		5,980		9,700		17,200		6,950		36,700	
$2 1/2$	65		26,500		33,700				39,700		12,500		17,800		28,700		14,100		63,100	
3	80		39,500		53,900				63,500		17,100		29,200		43,600		19,500		82,100	
4	100										38,000				117,000		44,700		167,000	
5	125																			
6	150																			

印はJIS準拠品です。 印は受注生産品・別途見積りになります。 (単位:円)

外観形状																						
品種	グローブ												アングル形		アングルバルブ		チャッキバルブ					
型式	JIS						TOYO						JIS		TOYO							
				ねじ込						溶ダ			10Kフランジ		ねじ込							
呼び圧力	5K		10K		100		125		150		125		150		10K		150					
製品番号	J5		J10		100N		125C		150E		125C		150E		J10		150					
呼径	BG		BG		BG		BG		BG		BG-SE		BGF		BL		BNS		BNS			
$1/4^B$	8 ^A		2,130		1,020		1,090		1,270						1,420							
$3/8$	10		2,290		1,060		1,090		1,320		1,290				1,490		2,300		1,380			
$1/2$	15		2,130		2,570		1,100		1,500		1,670		1,750		9,820		1,850		2,450		1,690	
$3/4$	20		2,790		3,470		1,280		2,040		2,490		2,480		11,300		2,720		3,090		2,180	
1	25		3,950		4,650		1,840		2,980		3,710		3,630		16,600		4,290		4,470		3,340	
$1 1/4$	32		7,340		9,010		2,860		4,610		5,870		5,380		21,100		6,560		7,720		4,750	
$1 1/2$	40		8,440		9,870		4,170		6,110		7,670		7,260		25,600		8,590		9,360		6,160	
2	50		13,800		16,000		5,950		10,200		13,000		12,100		37,500		14,300		15,200		9,910	
$2 1/2$	65		29,200		36,900		14,500		16,600		20,400				56,400		26,500				17,300	
3	80		41,600		53,900		19,400		23,400		28,200				70,300		40,000				23,400	
4	100				136,000				48,400						149,000							
5	125																					
6	150																					

印は受注生産品・別途見積りになります。 (単位:円)

青銅ボールバルブ

【新定価 2005年12月～】

外観形状												
型式	ねじ込×ソルダー×ソルダー×銅管ニップル付			ねじ込								
	2ピース・ロングネック			3方	スプリット	2ピース	2ピース・ロングネック	1ピース				
呼び圧力	スタンダードボア			フルボア	フルボア・ステンレスボール	レデューストボア						
呼び圧力	400											
青銅												
製品番号	BX-NJ-U	BX-SE・NJ-U	BX-SE・J-U	BB-3N	BV	BOV	BOX-U	BOX-U-T	BX-U	BX-U-T	BX-SE-U	BX-E-U
呼径												
1/4 ^B	8 ^A			2,270								
3/8	10			2,390	4,140	3,180						
1/2	15			2,700	4,280	3,180	3,920	3,920	3,150	3,150	3,210	
3/4	20			3,010	5,650	3,940	4,940	4,940	4,020	4,020	4,300	
1	25			4,170	7,720	5,470	6,970	6,970	5,610	5,610	6,130	
1 1/4	32			6,230	11,900	8,130	10,600	10,600	8,240	8,240	8,910	
1 1/2	40			7,850	16,500	10,400	14,300	14,300	10,900	10,900	11,900	
2	50			12,000	28,200	16,900	20,300	20,300	15,800	15,800	17,500	
2 1/2	65				48,200							
3	80				63,800							

印の製品はご要求に応じ、メモリストップ板を別売いたします。 印は受注生産品・別途見積りになります。 (単位：円)
 BXシリーズはTハンドル付製品もあります。
 青銅製ボールバルブは国土交通省「公共建築工事標準仕様書機械設備工事編」に規定する一般弁のボール弁に適合します。RPは蝶ハンドル付製品もあります。BOXシリーズは、国土交通省監理指針適合品です。

青銅バルブ一般汎用品

外観形状				
品種	ウイングチェック	Y形ストレーナ		ボールフォート
型式	TOYO			
	10Kウェハ	ねじ込	ソルダー	ねじ込
呼び圧力	10K	150	125	10K
製品番号	スクリーン304			
呼径	10	150	150	10
1/4 ^B	8 ^A	BNW	BT	BT-SE
3/8	10			BO
1/2	15		1,860	2,180
3/4	20		2,390	2,790
1	25		3,730	4,660
1 1/4	32		5,410	6,740
1 1/2	40	27,100	6,720	8,360
2	50	28,200	11,200	14,000
2 1/2	65	36,300	27,900	
3	80	42,000	37,000	
4	100	55,600		
5	125	71,600		
6	150	98,200		
8	200	147,000		
10	250	218,000		
12	300	321,000		

呼び径65A以上の赤水対策品をご用命の場合は (単位：円) ナイロンライニングボールフォートをご使用ください。

青銅バルブ(Bボール)

外観形状			
品種	青銅ボール(樹脂製ハンドル付)		
型式	テーバおねじ×テーバおねじ	テーバおねじ×平行おねじ	テーバおねじ×テーバめねじ
呼び圧力	10K		
製品番号	B11	B21	B31
呼径	15 ^A	1,900	1,900
1/2 ^B	20	2,100	2,100
3/4	25		2,100
1			
外観形状			
品種	青銅ボール(樹脂製ハンドル付)		
型式	テーバめねじ×テーバめねじ	テーバめねじ×平行おねじ	テーバめねじ×ニップル付
呼び圧力	10K		
製品番号	B41	B51	B61
呼径	15 ^A	1,900	1,900
1/2 ^B	20	2,100	2,100
3/4	25	2,850	2,850
1			4,810

Bボールは国土交通省「公共建築工事標準仕様書機械設備工事編」(単位：円)に規定するファンコイルユニット用ボール弁に適合します。めっき付製品も製作いたします。呼び径15Aおよび20Aはショートハンドル付製品も製作いたします。

バルブ類